شركة "أكنتي" للفقاعات بتكنولوجيا النانو &
ومزود مكثف الأكسجين
٩-٢-١ نيوداني
مينوه أوساكا
〒562-0011
اليابان

Oxiti Booster: مولد أكسجين PSA صناعي عالي الضغط | Acniti

Oxiti Booster هو مولد أكسجين PSA مدمج مصمم للتطبيقات الصناعية التي تتطلب ضغطًا عاليًا مستمرًا. يوفر Mini Booster حتى 140 كيلوباسكال والـ Booster حتى 400 كيلوباسكال - كلاهما بحد أقصى 8 لتر/دقيقة مع تشغيل مستمر 24/7. مصنوع من مكونات يابانية عالية الجودة. غير مخصص للاستخدام الطبي.

booster
oxiti
acniti
www.acniti.com
OFF ON

Oxiti Booster: مولد أكسجين PSA صناعي عالي الضغط | Acniti

مولد أكسجين **PSA** عالي الضغط للاستخدام الصناعي المتواصل

- ✓ مضخة الأكسجين PSA الخاصة بـ أوكسيتي الموثوقة
- ✓ مكبر يوفر ضغطًا يصل إلى 140 كيلوباسكال بشكل مستمر
- ✓ يوفر مضخم كامل ضغطًا يصل إلى 400 كيلو باسكال بشكل مستمر
- ✓ صُمِّم للتشغيل على مدار الساعة.
- ✓ يتضمن تحكمًا ذكيًا PLC لمزيد من التلقائية في العملية.

مكونات عالية الجودة

مكثف الأوكسجين الصناعي أوكسيتي مع المعزز مصنوع من نفس المكونات عالية الجودة لأوكسيتي المعياري. تم تطوير معزز أوكسيتي للتطبيقات التي تتطلب ضغطًا عاليًا. يمكن أن يزود معزز أوكسيتي حجمًا يبلغ 8 لترات في الدقيقة بضغط 140 كيلو باسكال بشكل مستمر ويمكن لـ معزز أوكسيتي الكامل توفير ضغط مستمر يبلغ 400 كيلو باسكال. تصنع أكنيتي جهاز أوكسيتي من مكونات يابانية عالية الجودة مثل Panasonic و Fuji Electric و SMC و Pisco و IDEC و Omron بصرف النظر عن هؤلاء الموردين ◉ تقوم أكنيتي بتصنيع مكوناتها الخاصة.

قم بتوصيل عدة مكثفات أكسجين

قم بتوسيع المعزز الكامل بمكثفات أكسجين إضافية لتزويد كمية أكبر من الأكسجين عند ضغوط أعلى. في وقت الطلب ◉ حدد ما إذا كنت ترغب في إضافة 2 أو 3 مكثفات أكسجين قياسية إضافية لزيادة تدفق الأكسجين.

التطبيقات

يستخدم العديد من عملائنا جهاز أوكسيتي لدفع الأكسجين إلى الماء◉ ولكن عندما تقوم المضخة بتشغيل ضغط الماء عند 0.12 أو 0.3 ميجا باسكال ◉ فإنهم يحتاجون أيضًا إلى مكثف أوكسجين قادر على توفير حجم ثابت وضغط ثابت يبلغ 0.12 أو 0.4 ميجا باسكال . يعد معزز أوكسيتي ومكثف الأكسجين ذو التعزيز الكامل حلًا مثاليًا لهم لأنه يسمح لهم بتشغيل هذه المعدات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

oxiti mini booster 5l 100v-50/60hz: مولد الأكسجين الصناعي | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	مولد أكسجين PSA عالي الضغط للاستخدام الصناعي المتواصل	
2	رقم الموديل	OXITI-05-mini-booster-100V-50_60Hz	
	محيط ب	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
3	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	10 درجة الحرارة (℃)	50 درجة فهرنهايت
4	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (℃)	104 درجة فهرنهايت
5	الرطوبة النسبية الدنيا	% 15	
6	الرطوبة النسبية القصوى	% 95	
	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	1.0 لتر	0.3 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	5.0 لتر	1.3 جالون
9	التدفق الأدنى / الساعة	60 لتر	16 جالون
10	أقصى تدفق / الساعة	300 لتر	79 جالون
11	الضغط الحد الأدنى	35 كيلوباسكال	5 بالضغط بالرطل للإنش المربع
12	الضغط الحد الأقصى	140 كيلوباسكال	20 بالضغط بالرطل للإنش المربع
13	جودة الغاز	87% إلى 96% من الأكسجين	
14	ملاحظة الغاز	الهواء المحيط	
	كهربائي	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
15	طور الوحدة واحد	Ø 100 VAC 60 Hz or 50 Hz 1	
16	استهلاك الطاقة للوحدة	680 واط 60 هرتز أو 560 واط 50 هرتز	
17	أجزاء مبللة		
	اتصالات		

	اتصالات		
18	مدخل المياه		
19	مخرج المياه		
20	مدخل الغاز	صمام توصيل بقطر 10 ملم◉ ىتم الاتصال به بواسطة الضغط◉ أو 3/8 بوصة حسب الطلب	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
21	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	480 X 690 X 460 مم	18.9 X 27.2 X 18.1 بوصة
22	الوزن	36 كيلوغرام	79.4 رطل
23	رموز التنسيق الجمركى	8421.39	
24	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	53 X 70 X 52 سم	21 X 28 X 20 بوصة
25	وزن الشحن	39 كيلوغرام	86 رطل
	ملاحظات		
26	ملاحظات أخرى	✓ ارتفاع 21 درجة حتى 1500 متر دون تدهور◉ ىجرى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات بشأن 1500 متر إلى 4000 متر (5000 - 13000 قدم). ✓ درجة حرارة التخزين من - 20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (0 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) ✓ قد تتسبب البيئة غير المحمية أو ذات التهوية غير الكافية أو تحكم كهربائي غير مناسب فى تلف مكثف الأكسجين ولا ى غطى ذلك الضمان.	

oxiti mini booster 8l 115v: مولد الأكسجين الصناعي | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	مولد أكسجين PSA عالي الضغط للاستخدام الصناعي المتواصل	
2	رقم المودیل	OXITI-08-mini-booster-115V	
	محيط ب	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطوري
3	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	10 درجة الحرارة (℃)	50 درجة فهرنهايت
4	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (℃)	104 درجة فهرنهايت
5	الرطوبة النسبية الدنيا	15 %	
6	الرطوبة النسبية القصوى	95 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطوري
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	2.0 لتر	0.5 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	8.0 لتر	2.1 جالون
9	التدفق الأدنى / الساعة	120 لتر	32 جالون
10	أقصى تدفق / الساعة	480 لتر	127 جالون
11	الضغط الحد الأدنى	35 كيلوباسكال	5 بالضغط بالرطل للإنش المربع
12	الضغط الحد الأقصى	140 كيلوباسكال	20 بالضغط بالرطل للإنش المربع
13	جودة الغاز	87% إلى 96% من الأكسجين	
14	ملاحظة الغاز	الهواء المحيط	
	كهربائي	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطوري
15	طور الوحدة والجهد	1 Ø 115 VAC 60 Hz or 50 Hz	
16	استهلاك الطاقة للوحدة	730 واط 60 هرتز أو 605 واط 50 هرتز	
17	أجزاء مبللة		
	اتصالات		

	اتصالات		
18	مدخل المياه		
19	مخرج المياه		
20	مدخل الغاز	صمام توصيل بقطر 10 ملم◌ حتى الاتصال به بواسطة الضغط◌ أو 3/8 بوصة حسب الطلب	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
21	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	480 X 690 X 460 مم	18.9 X 27.2 X 18.1 بوصة
22	الوزن	30 كيلوغرام	66.1 رطل
23	رموز التنسيق الجمركي	8421.39	
24	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	53 X 70 X 52 سم	21 X 28 X 20 بوصة
25	وزن الشحن	33 كيلوغرام	73 رطل
	ملاحظات		
26	ملاحظات أخرى	✓ ارتفاع 21 درجة حتى 1500 متر دون تدهور◌ يجري الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات بشأن 1500 متر إلى 4000 متر (5000 - 13000 قدم). ✓ درجة حرارة التخزين من - 20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (0 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) ✓ قد تتسبب البيئة غير المحمية أو ذات التهوية غير الكافية أو تحكم كهربائي غير مناسب فى تلف مكثف الأكسجين ولا يغطى ذلك الضمان.	

oxiti mini booster 5l 115v: مولد الأكسجين الصناعي | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	مولد أكسجين PSA عالي الضغط للاستخدام الصناعي المتواصل	
2	رقم الموديل	OXITI-05-mini-booster-115V	
	محيط ب	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
3	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	10 درجة الحرارة (℃)	50 درجة فهرنهايت
4	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (℃)	104 درجة فهرنهايت
5	الرطوبة النسبية الدنيا	% 15	
6	الرطوبة النسبية القصوى	% 95	
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	1.0 لتر	0.3 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	5.0 لتر	1.3 جالون
9	التدفق الأدنى / الساعة	60 لتر	16 جالون
10	أقصى تدفق / الساعة	300 لتر	79 جالون
11	الضغط الحد الأدنى	35 كيلوباسكال	5 بالضغط بالرطل للإنش المربع
12	الضغط الحد الأقصى	140 كيلوباسكال	20 بالضغط بالرطل للإنش المربع
13	جودة الغاز	87% إلى 96% من الأكسجين	
14	ملاحظة الغاز	الهواء المحيط	
	كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
15	طور الوحدة والجهد	Ø 115 VAC 60 Hz or 50 Hz 1	
16	استهلاك الطاقة للوحدة	730 واط 60 هرتز أو 605 واط 50 هرتز	
17	أجزاء مبللة		
	اتصالات		

	اتصالات		
18	مدخل المياه		
19	مخرج المياه		
20	مدخل الغاز	صمام توصيل بقطر 10 ملم◉ يتى الاتصال به بواسطة الضغط◉ أو 3/8 بوصة حسب الطلب	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
21	الأبعاد (العرض) X (العمق) X (الارتفاع)	480 X 690 X 460 مم	18.9 X 27.2 X 18.1 بوصة
22	الوزن	30 كيلوغرام	66.1 رطل
23	رموز التنسيق الجمركى	8421.39	
24	أبعاد الشحن (العرض) X (العمق) X (الارتفاع)	53 X 70 X 52 سم	21 X 28 X 20 بوصة
25	وزن الشحن	33 كيلوغرام	73 رطل
	ملاحظات		
26	ملاحظات أخرى	✓ ارتفاع 21 درجة حتى 1500 متر دون تدهور◉ يجرى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات بشأن 1500 متر إلى 4000 متر (5000 - 13000 قدم). ✓ درجة حرارة التخزين من - 20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (0 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) ✓ قد تتسبب البيئة غير المحمية أو ذات التهوية غير الكافية أو تحكم كهربائى غير مناسب فى تلف مكثف الأكسجين ولا يغطى ذلك الضمان.	

oxiti mini booster 8l 200v: مولد الأكسجين الصناعي | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	مولد أكسجين PSA عالي الضغط للاستخدام الصناعي المتواصل	
2	رقم الموديل	OXITI-08-mini-booster-200-50Hz	
	محيط ب	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
3	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	10 درجة الحرارة (℃)	50 درجة فهرنهايت
4	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (℃)	104 درجة فهرنهايت
5	الرطوبة النسبية الدنيا	% 15	
6	الرطوبة النسبية القصوى	% 95	
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	2.0 لتر	0.5 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	8.0 لتر	2.1 جالون
9	التدفق الأدنى / الساعة	120 لتر	32 جالون
10	أقصى تدفق / الساعة	480 لتر	127 جالون
11	الضغط الحد الأدنى	35 كيلوباسكال	5 بالضغط بالرطل للإنش المربع
12	الضغط الحد الأقصى	140 كيلوباسكال	20 بالضغط بالرطل للإنش المربع
13	جودة الغاز	87% إلى 96% من الأكسجين	
14	ملاحظة الغاز	الهواء المحيط	
	كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
15	طور الوحدة والجهد	Ø 200 VAC 50 Hz 1	
16	استهلاك الطاقة للوحدة	620 واط 50 هرتز	
17	أجزاء مبللة		
	اتصالات		

	اتصالات		
18	مدخل المياه		
19	مخرج المياه		
20	مدخل الغاز	صمام توصيل بقطر 10 ملم◉ يتم الاتصال به بواسطة الضغط◉ أو 3/8 بوصة حسب الطلب	
	الأبعاد والوزن	**نظام الوحدات الدولى (المترى)**	**النظام الإمبراطورى**
21	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	480 690 X 460 X مم	18.9 27.2 X 18.1 X بوصة
22	الوزن	30 كيلوغرام	66.1 رطل
23	رموز التنسيق الجمركى	8421.39	
24	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	53 70 X 52 X سم	21 28 X 20 X بوصة
25	وزن الشحن	33 كيلوغرام	73 رطل

oxiti mini booster 5l 200v-50/60hz: مولد الأكسجين الصناعي | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	مولد أكسجين PSA عالي الضغط للاستخدام الصناعي المتواصل	
2	رقم الموديل	OXITI-05-mini-booster-200V-50_60Hz	
	محيط ب	**نظام الوحدات الدولي (المتري)**	**النظام الإمبراطوري**
3	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	10 درجة الحرارة (°C)	50 درجة فهرنهايت
4	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
5	الرطوبة النسبية الدنيا	15 %	
6	الرطوبة النسبية القصوى	95 %	
	غاز	**نظام الوحدات الدولي (المتري)**	**النظام الإمبراطوري**
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	1.0 لتر	0.3 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	5.0 لتر	1.3 جالون
9	التدفق الأدنى / الساعة	60 لتر	16 جالون
10	أقصى تدفق / الساعة	300 لتر	79 جالون
11	الضغط الحد الأدنى	35 كيلوباسكال	5 بالضغط بالرطل للإنش المربع
12	الضغط الحد الأقصى	140 كيلوباسكال	20 بالضغط بالرطل للإنش المربع
13	جودة الغاز	87% إلى 96% من الأكسجين	
14	ملاحظة الغاز	الهواء المحيط	
	كهربائي	**نظام الوحدات الدولي (المتري)**	**النظام الإمبراطوري**
15	طور الوحدة والجهد	1 Ø 200 VAC 60 Hz or 50 Hz	
16	استهلاك الطاقة للوحدة	705 واط 60 هرتز أو 575 واط 50 هرتز	
17	أجزاء مبللة		
	اتصالات		

	اتصالات		
18	مدخل المىاه		
19	مخرج المىاه		
20	مدخل الغاز	صمام توصىل بقطر 10 ملم◉ ىتم الاتصال به بواسطة الضغط◉ أو 3/8 بوصة حسب الطلب	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
21	الأبعاد (العرض) X (العمق) X (الارتفاع)	480 690 X 460 X مم	18.9 27.2 X 18.1 X بوصة
22	الوزن	36 كىلوغرام	79.4 رطل
23	رموز التنسىق الجمركى	8421.39	
24	أبعاد الشحن (العرض) X (العمق) X (الارتفاع)	53 700 X 52 X سم	21 276 X 20 X بوصة
25	وزن الشحن	39 كىلوغرام	86 رطل

oxiti mini booster 8l 230v: مواصفات مولد أكسجين psa | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	مولد أكسجين PSA عالي الضغط للاستخدام الصناعي المتواصل	
2	رقم المودیل	OXITI-08-mini-booster-230V	
	محيط ب	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
3	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	10 درجة الحرارة (℃)	50 درجة فهرنهايت
4	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (℃)	104 درجة فهرنهايت
5	الرطوبة النسبية الدنيا	15 %	
6	الرطوبة النسبية القصوى	95 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	2.0 لتر	0.5 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	8.0 لتر	2.1 جالون
9	التدفق الأدنى / الساعة	120 لتر	32 جالون
10	أقصى تدفق / الساعة	480 لتر	127 جالون
11	الضغط الحد الأدنى	35 كيلوباسكال	5 بالضغط بالرطل للإنش المربع
12	الضغط الحد الأقصى	140 كيلوباسكال	20 بالضغط بالرطل للإنش المربع
13	جودة الغاز	87% إلى 96% من الأكسجين	
14	ملاحظة الغاز	الهواء المحيط	
	كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
15	طور الوحدة والجهد	1 Ø 230 VAC 50Hz or 60 Hz	
16	استهلاك الطاقة للوحدة	620 واط 50 هرتز أو 765 واط 60 هرتز	
17	أجزاء مبللة		
	اتصالات		

	اتصالات		
18	مدخل المياه		
19	مخرج المياه		
20	مدخل الغاز	صمام توصيل بقطر 10 ملم◉ يتم الاتصال به بواسطة الضغط◉ أو 3/8 بوصة حسب الطلب	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
21	الأبعاد (العرض) X (العمق) X (الارتفاع)	480 690 X 460 X مم	18.9 27.2 X 18.1 X بوصة
22	الوزن	30 كيلوغرام	66.1 رطل
23	رموز التنسيق الجمركي	8421.39	
24	أبعاد الشحن (العرض) X (العمق) X (الارتفاع)	53 70 X 52 X سم	21 28 X 20 X بوصة
25	وزن الشحن	33 كيلوغرام	73 رطل

oxiti mini booster 5l 230v: مواصفات مولد أكسجين psa | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	مولد أكسجين PSA عالي الضغط للاستخدام الصناعي المتواصل	
2	رقم الموديل	OXITI-05-mini-booster-230V	
	محيط ب	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
3	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	10 درجة الحرارة (°C)	50 درجة فهرنهايت
4	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
5	الرطوبة النسبية الدنيا	% 15	
6	الرطوبة النسبية القصوى	% 95	
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	1.0 لتر	0.3 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	5.0 لتر	1.3 جالون
9	التدفق الأدنى / الساعة	60 لتر	16 جالون
10	أقصى تدفق / الساعة	300 لتر	79 جالون
11	الضغط الحد الأدنى	35 كيلوباسكال	5 بالضغط بالرطل للإنش المربع
12	الضغط الحد الأقصى	140 كيلوباسكال	20 بالضغط بالرطل للإنش المربع
13	جودة الغاز	87% إلى 96% من الأكسجين	
14	ملاحظة الغاز	الهواء المحيط	
	كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
15	طور الوحدة والجهد	Ø 230 VAC 50Hz or 60 Hz 1	
16	استهلاك الطاقة للوحدة	620 واط 50 هرتز أو 765 واط 60 هرتز	
17	أجزاء مبللة		
	اتصالات		

	اتصالات	
18	مدخل المياه	
19	مخرج المياه	
20	مدخل الغاز	صمام توصيل بقطر 10 ملم◉يتم الاتصال به بواسطة الضغط◉ أو 3/8 بوصة حسب الطلب

	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
21	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	480 X 690 X 460 مم	18.9 X 27.2 X 18.1 بوصة
22	الوزن	30 كيلوغرام	66.1 رطل
23	رموز التنسيق الجمركي	8421.39	
24	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	53 X 70 X 52 سم	21 X 28 X 20 بوصة
25	وزن الشحن	33 كيلوغرام	73 رطل

oxiti booster 5l 100v-50/60hz: مولد الأكسجين الصناعي | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	مولد أكسجين PSA عالي الضغط للاستخدام الصناعي المتواصل	
2	رقم الموديل	OXITI-05-booster-100V-50_60Hz	
	محيط ب	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
3	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	10 درجة الحرارة (°C)	50 درجة فهرنهايت
4	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
5	الرطوبة النسبية الدنيا	15 %	
6	الرطوبة النسبية القصوى	95 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	1.0 لتر	0.3 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	5.0 لتر	1.3 جالون
9	التدفق الأدنى / الساعة	60 لتر	16 جالون
10	أقصى تدفق / الساعة	300 لتر	79 جالون
11	الضغط الحد الأدنى	70 كيلوباسكال	10 بالضغط بالرطل للإنش المربع
12	الضغط الحد الأقصى	400 كيلوباسكال	58 بالضغط بالرطل للإنش المربع
13	جودة الغاز	87% إلى 96% من الأكسجين	
14	ملاحظة الغاز	الهواء المحيط	
	كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
15	طور الوحدة والجهد	Ø 200 VAC 50Hz or 60 Hz 1	
16	استهلاك الطاقة للوحدة	1100 واط 50 هرتز أو 1320 واط 60 هرتز	
17	أجزاء مبللة		

	اتصالات		
18	مدخل المياه		
19	مخرج المياه		
20	مدخل الغاز	صمام توصيل بقطر 10 ملم◉ يتم الاتصال به بواسطة الضغط◉ أو 3/8 بوصة حسب الطلب	
	الأبعاد والوزن	**نظام الوحدات الدولي (المتري)**	**النظام الإمبراطوري**
21	الأبعاد (العرض) X (العمق) X (الارتفاع)	480 X 690 X 460 مم	18.9 X 27.2 X 18.1 بوصة
22	الوزن	36 كيلوغرام	79.4 رطل
23	رموز التنسيق الجمركي	8421.39	
24	أبعاد الشحن (العرض) X (العمق) X (الارتفاع)	53 X 70 X 52 سم	21 X 28 X 20 بوصة
25	وزن الشحن	39 كيلوغرام	86 رطل

oxiti booster 8l 115v: مولد الأكسجين الصناعي | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	مولد أكسجين PSA عالي الضغط للاستخدام الصناعي المتواصل	
2	رقم الموديل	OXITI-08-booster-115V	
	محيط ب	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
3	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	10 درجة الحرارة (℃)	50 درجة فهرنهايت
4	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (℃)	104 درجة فهرنهايت
5	الرطوبة النسبية الدنيا	15 %	
6	الرطوبة النسبية القصوى	95 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	2.0 لتر	0.5 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	8.0 لتر	2.1 جالون
9	التدفق الأدنى / الساعة	120 لتر	32 جالون
10	أقصى تدفق / الساعة	480 لتر	127 جالون
11	الضغط الحد الأدنى	35 كيلوباسكال	5 بالضغط بالرطل للإنش المربع
12	الضغط الحد الأقصى	400 كيلوباسكال	58 بالضغط بالرطل للإنش المربع
13	جودة الغاز	87% إلى 96% من الأكسجين	
14	ملاحظة الغاز	الهواء المحيط	
	كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
15	طور الوحدة والجهد	Ø 115 VAC 60 Hz 1	
16	استهلاك الطاقة للوحدة	710 واط 60 هرتز	
17	أجزاء مبدلة		
	اتصالات		

	اتصالات		
18	مدخل المياه		
19	مخرج المياه		
20	مدخل الغاز	صمام توصيل بقطر 10 ملم◉ يتم الاتصال به بواسطة الضغط◉ أو 3/8 بوصة حسب الطلب	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
21	الأبعاد (العرض) X (العمق) X (الارتفاع)	480 X 690 X 460 مم	18.9 X 27.2 X 18.1 بوصة
22	الوزن	36 كيلوغرام	79.4 رطل
23	رموز التنسيق الجمركي	8421.39	
24	أبعاد الشحن (العرض) X (العمق) X (الارتفاع)	53 X 70 X 52 سم	21 X 28 X 20 بوصة
25	وزن الشحن	39 كيلوغرام	86 رطل

oxiti booster 5l 115v: مولد أكسجين psa صناعي | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	مولد أكسجين PSA عالي الضغط للاستخدام الصناعي المتواصل	
2	رقم الموديل	OXITI-05-booster-115V	
	محيط ب	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
3	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	10 درجة الحرارة (°C)	50 درجة فهرنهايت
4	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
5	الرطوبة النسبية الدنيا	% 15	
6	الرطوبة النسبية القصوى	% 95	
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	1.0 لتر	0.3 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	5.0 لتر	1.3 جالون
9	التدفق الأدنى / الساعة	60 لتر	16 جالون
10	أقصى تدفق / الساعة	300 لتر	79 جالون
11	الضغط الحد الأدنى	35 كيلوباسكال	5 بالضغط بالرطل للإنش المربع
12	الضغط الحد الأقصى	400 كيلوباسكال	58 بالضغط بالرطل للإنش المربع
13	جودة الغاز	87% إلى 96% من الأكسجين	
14	ملاحظة الغاز	الهواء المحيط	
	كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
15	طور الوحدة والجهد	1 Ø 115 VAC 60 Hz	
16	استهلاك الطاقة للوحدة	700 واط 60 هرتز	
17	أجزاء مبللة		
	اتصالات		

	اتصالات		
18	مدخل المياه		
19	مخرج المياه		
20	مدخل الغاز	صمام توصيل بقطر 10 ملم◉ يتم الاتصال به بواسطة الضغط◉ أو 3/8 بوصة حسب الطلب	
	الأبعاد والوزن	**نظام الوحدات الدولي (المتري)**	**النظام الإمبراطوري**
21	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	480 690 X 460 X مم	18.9 27.2 X 18.1 X بوصة
22	الوزن	36 كيلوغرام	79.4 رطل
23	رموز التنسيق الجمركي	8421.39	
24	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	53 70 X 52 X سم	21 28 X 20 X بوصة
25	وزن الشحن	39 كيلوغرام	86 رطل

oxiti booster 5l 200v-50/60hz: مولد الأكسجين الصناعي | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	مولد أكسجين PSA عالي الضغط للاستخدام الصناعي المتواصل	
2	رقم الموديل	OXITI-05-booster-200V-50_60Hz	
	محيط ب	**نظام الوحدات الدولي (المتري)**	**النظام الإمبراطوري**
3	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	10 درجة الحرارة (℃)	50 درجة فهرنهايت
4	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (℃)	104 درجة فهرنهايت
5	الرطوبة النسبية الدنيا	% 15	
6	الرطوبة النسبية القصوى	% 95	
	غاز	**نظام الوحدات الدولي (المتري)**	**النظام الإمبراطوري**
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	1.0 لتر	0.3 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	5.0 لتر	1.3 جالون
9	التدفق الأدنى / الساعة	60 لتر	16 جالون
10	أقصى تدفق / الساعة	300 لتر	79 جالون
11	الضغط الحد الأدنى	35 كيلوباسكال	5 بالضغط بالرطل للإنش المربع
12	الضغط الحد الأقصى	400 كيلوباسكال	58 بالضغط بالرطل للإنش المربع
13	جودة الغاز	87% إلى 96% من الأكسجين	
14	ملاحظة الغاز	الهواء المحيط	
	كهربائي	**نظام الوحدات الدولي (المتري)**	**النظام الإمبراطوري**
15	طور الوحدة والجهد	Ø 200 VAC 50Hz or 60 Hz 1	
16	استهلاك الطاقة للوحدة	1100 واط 50 هرتز أو 1320 واط 60 هرتز	
17	أجزاء مبللة		
	اتصالات		

	اتصالات		
18	مدخل المياه		
19	مخرج المياه		
20	مدخل الغاز	صمام توصيل بقطر 10 ملم◉ يتم الاتصال به بواسطة الضغط◉ أو 3/8 بوصة حسب الطلب	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
21	الأبعاد (العرض) X (العمق) X (الارتفاع)	480 690 X 460 X مم	18.9 27.2 X 18.1 X بوصة
22	الوزن	36 كيلوغرام	79.4 رطل
23	رموز التنسيق الجمركي	8421.39	
24	أبعاد الشحن (العرض) X (العمق) X (الارتفاع)	53 70 X 52 X سم	21 28 X 20 X بوصة
25	وزن الشحن	39 كيلوغرام	86 رطل

oxiti booster 8l 200v-50hz: مولد الأكسجين الصناعي | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	مولد أكسجين PSA عالى الضغط للاستخدام الصناعى المتواصل	
2	رقم الموديل	OXITI-08-booster-200V-50Hz	
	محيط ب	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
3	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	10 درجة الحرارة (°C)	50 درجة فهرنهايت
4	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
5	الرطوبة النسبية الدنيا	% 15	
6	الرطوبة النسبية القصوى	% 95	
	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	2.0 لتر	0.5 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	8.0 لتر	2.1 جالون
9	التدفق الأدنى / الساعة	120 لتر	32 جالون
10	أقصى تدفق / الساعة	480 لتر	127 جالون
11	الضغط الحد الأدنى	35 كيلوباسكال	5 بالضغط بالرطل للإنش المربع
12	الضغط الحد الأقصى	400 كيلوباسكال	58 بالضغط بالرطل للإنش المربع
13	جودة الغاز	87% إلى 96% من الأكسجين	
14	ملاحظة الغاز	الهواء المحيط	
	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
15	طور الوحدة والجهد	1 ✕ 200 فولت تيار متردد◉ 50 هرتز	
16	استهلاك الطاقة للوحدة	900 واط◉ 50 هرتز	
17	أجزاء مبللة		
	اتصالات		

	اتصالات		
18	مدخل المياه		
19	مخرج المياه		
20	مدخل الغاز	تركيبات دفع للتوصيل مقاس 10 مم أو 6 مم حسب الطلب	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
21	الأبعاد (العرض) X (العمق) X (الارتفاع)	480 X 690 X 460 مم	18.9 X 27.2 X 18.1 بوصة
22	الوزن	36 كيلوغرام	79.4 رطل
23	رموز التنسيق الجمركي	8421.39	
24	أبعاد الشحن (العرض) X (العمق) X (الارتفاع)	53 X 70 X 52 سم	21 X 28 X 20 بوصة
25	وزن الشحن	39 كيلوغرام	86 رطل
	ملاحظات		
26	ملاحظات أخرى	✓ لا يمكن تشغيل هذه الوحدة على تردد 60 هرتز	

oxiti booster 8l 230v: مولد أكسجين psa صناعي | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	مولد أكسجين PSA عالي الضغط للاستخدام الصناعي المتواصل	
2	رقم المودیل	OXITI-08-booster-230V	
	محيط ب	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
3	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	10 درجة الحرارة (℃)	50 درجة فهرنهايت
4	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (℃)	104 درجة فهرنهايت
5	الرطوبة النسبية الدنيا	15 %	
6	الرطوبة النسبية القصوى	95 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	2.0 لتر	0.5 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	8.0 لتر	2.1 جالون
9	التدفق الأدنى / الساعة	120 لتر	32 جالون
10	أقصى تدفق / الساعة	480 لتر	127 جالون
11	الضغط الحد الأدنى	35 كيلوباسكال	5 بالضغط بالرطل للإنش المربع
12	الضغط الحد الأقصى	400 كيلوباسكال	58 بالضغط بالرطل للإنش المربع
13	جودة الغاز	87% إلى 96% من الأكسجين	
14	ملاحظة الغاز	الهواء المحيط	
	كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
15	طور الوحدة والجهد	1 Ø 230 VAC 50Hz or 60 Hz	
16	استهلاك الطاقة للوحدة	650 واط	
17	أجزاء مبللة		
	اتصالات		

	اتصالات		
18	مدخل المياه		
19	مخرج المياه		
20	مدخل الغاز	صمام توصيل بقطر 10 ملم◉ يتم الاتصال به بواسطة الضغط◉ أو 3/8 بوصة حسب الطلب	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولية (المترية)	النظام الإمبراطوري
21	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	480 X 690 X 460 مم	18.9 X 27.2 X 18.1 بوصة
22	الوزن	36 كيلوغرام	79.4 رطل
23	رموز التنسيق الجمركي	8421.39	
24	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	53 X 70 X 52 سم	21 X 28 X 20 بوصة
25	وزن الشحن	39 كيلوغرام	86 رطل

oxiti booster 5l 230v: مولد أكسجين psa صناعي | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	مولد أكسجين PSA عالي الضغط للاستخدام الصناعي المتواصل	
2	رقم الموديل	OXITI-05-booster-230V	
	محيط ب	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
3	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	10 درجة الحرارة (℃)	50 درجة فهرنهايت
4	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (℃)	104 درجة فهرنهايت
5	الرطوبة النسبية الدنيا	% 15	
6	الرطوبة النسبية القصوى	% 95	
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
7	التدفق الأدنى / الدقيقة	1.0 لتر	0.3 جالون
8	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	5.0 لتر	1.3 جالون
9	التدفق الأدنى / الساعة	60 لتر	16 جالون
10	أقصى تدفق / الساعة	300 لتر	79 جالون
11	الضغط الحد الأدنى	35 كيلوباسكال	5 بالضغط بالرطل للإنش المربع
12	الضغط الحد الأقصى	400 كيلوباسكال	58 بالضغط بالرطل للإنش المربع
13	جودة الغاز	87% إلى 96% من الأكسجين	
14	ملاحظة الغاز	الهواء المحيط	
	كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
15	طور الوحدة والجهد	1 Ø 230 VAC 50Hz or 60 Hz	
16	استهلاك الطاقة للوحدة	900 واط 50 هرتز أو 900 واط 60 هرتز	
17	أجزاء مبللة		
	اتصالات		

	اتصالات		
18	مدخل المياه		
19	مخرج المياه		
20	مدخل الغاز	صمام توصيل بقطر 10 ملم◉ يتم الاتصال به بواسطة الضغط◉ أو 3/8 بوصة حسب الطلب	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
21	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	480 X 690 X 460 مم	18.9 X 27.2 X 18.1 بوصة
22	الوزن	36 كيلوغرام	79.4 رطل
23	رموز التنسيق الجمركي	8421.39	
24	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	53 X 70 X 52 سم	21 X 28 X 20 بوصة
25	وزن الشحن	39 كيلوغرام	86 رطل