

شركة "أكنيتي" للصناعات الكيميائية والتجارة &
مؤسسة فيشكم للتجارة العامة
٩٠٦-١ نيودلهي
الهند أوتار براديش
562-0011 ⊤
اليابان

Acniti

blenderGaLF: بلندر جالف بابوا نيو غينيا
Acniti | عالية القص

blenderGaLF هو خلاط عالي القص للمختبرات مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات بابوا نيو غينيا. يتميز بتصميم مدمج وسهل الاستخدام، ويتوفر بسعات 17 و100 و200 لتر في الدقيقة. مثالي للمختبرات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبحث عن أداء موثوق به وقيمة ممتازة.





Copyright © 2026

blenderGaLF: مولد نانوحبات GaLF عالي التركيز | Acniti

blenderGaLF: تقنية **GaLF** مع تحكم كامل في العملية

- أعلى تركيز في إنتاجية الصناعات
- تحكم كامل في العملية - لا يوجد تحكم منطقي قابل للبرمجة (PLC) ولا حدود للمصنع
- متوافق مع الأوزان الهيدروجينية والأكسجينية والنيتروجينية وثاني أكسيد الكربون
- مدمج لإنتاج الأوزان متناهية الصغر
- هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 أو SUS316
- ثلاثة أحجام: 17 و100 و200 لتر في الدقيقة

خلاط BlenderGaLF مخصص لشركات الهندسة والتركيب والباحثين الذين يعملون في تنمية GaLF داخل أجهزتهم أو معداتهم.

سيتم توفير الأجزاء الأساسية فقط.

الخلاط متوفر في 3 أحجام من 17 إلى 200 لتر في الدقيقة. صندوق الخلط مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ الخلاط GaLFمناسب للاستخدام مع الغازات المسببة للتآكل.

تتكون حزمة الخلاط GaLF من صندوق خلط وفنتوري وفوهة. يجب إجراء جميع أجهزة استشعار الضغط الكهربائية والمضخات والرقمية والصمامات والأنابيب المختلفة محليًا.

اتصل بنا للحصول على ورقة لمزيد من المعلومات

Copyright © 2026

blendergalf 017 sus 304 ةيوان تاعاقف دلوم | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	blenderGaLF: تقنية GaLF مع تحكم كامل في العملية	
2	رقم الموديل	UFB_FZ9A-017P_S304	
	لئاس	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
3	تدفق / الدقيقة	17 لتر	4.5 جالون
4	تدفق/ساعة	1.0 متر مكعب	36.0 قدم مكعبة
5	درجة حرارة الماء الدنيا.	0 درجة الحرارة (°C)	32 درجة فهرنهايت
6	درجة حرارة الماء القصوى	50 درجة الحرارة (°C)	122 درجة فهرنهايت
7	توفر الملحقات والمجموعات	لا، مطلوب 400 ميكرومتر	
	طبي	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
8	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المطلوبة.	0 درجة الحرارة (°C)	32 درجة فهرنهايت
9	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المطلوبة	50 درجة الحرارة (°C)	122 درجة فهرنهايت
10	الرطوبة النسبية الدنيا	0 %	
11	الرطوبة النسبية القصوى	90 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
12	تدفق / الدقيقة	0.6 لتر	0.2 جالون
13	تدفق / الدقيقة	0.9 لتر	0.2 جالون
14	تدفق/ساعة	36 لتر	9.5 جالون
15	تدفق/ساعة	51 لتر	13 جالون
16	الضغط الحد الأدنى 50 مترًا	300 كيلوباسكال	44 باوند لكل بوصة مربعة
17	الضغط الحد الأقصى 50 مترًا	700 كيلوباسكال	102 باوند لكل بوصة مربعة
18	الضغط الحد الأدنى 60 مترًا	300 كيلوباسكال	44 باوند لكل بوصة مربعة

Copyright © 2026

	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى	
19	الضغط الحد الأقصى 60 هرتز	700 كيلوباسكال	102 بالضغط للرطل للإنش المربع
20	جودة الغاز	الأوزون، الأكسجين، ثانى أكسيد الكربون، النيتروجين، أو الهواء المحيط.	
21	ملاحظة الغاز	100 ~ O3 كيلوباسكال 0.85 لتر تركيز: 2.5 - 5.0 مجم / لتر	
	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى	
22	طور الوحدة والوجه	للمضخة Ø3 مع محرك تردد أو طور واحد بمحرك تردد	
23	استهلاك الطاقة للوحدة	الطاقة المقدرة للمضخة 750 واط	
24	أجزاء مبللة		
25	نموذج المضخة		
26	طور المضخة Ø الوجه		
27	عدد محارم المضخة Ø 60 هرتز الوجه		
28	ضبط ضغط المضخة		
29	التحكم	التشغيل الدوى	
	مضخة		
30	option@	Grundfos CRN1-15 A-FGJ-G-V-HQQV	
	اتصالات		
31	مدخل الماء	R1/2	
32	مخرج الماء	RC1/2	
33	مدخل الغاز	4 ملم	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى	
34	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	355 X 84 X 257 مم	14.0 X 3.3 X 10.1 بوصة
35	الوزن	15.1 كيلوغرام	33.3 رطل
36	رموز التنسيق الجمركى	8479.82.0040	
37	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	60 X 50 X 40 سم	24 X 20 X 16 بوصة
38	وزن الشحن	20 كيلوغرام	44 رطل

Copyright © 2026

	ملاحظات
39 ملاحظات أخرى	مخرج عادم عاقف النان و RC1/2 مقياس الضغط والحساسات الأخرى RC1/4

Copyright © 2026

blendergalf 017 sus 316 ةيوانان تاعاقف دلوم | acniti

	جنرال لواء	
1	اسم النموذج	blenderGaLF: تقنية GaLF مع تكوين كامل في العملية
2	رقم الموديل	UFB_FZ9A-017P-S316
	اتصالات	
3	مدخل الهواء	R1/2
4	مخرج الهواء	RC1/2
5	مدخل الغاز	4 ملم
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري
6	رموز التنسيق الجمركي	8479.82.0040
	ملاحظات	
7	ملاحظات أخرى	✓ مخرج عادم فقاعات النانو RC1/2 ✓ مقياس الضغط والحساسات الأخرى RC1/4

Copyright © 2026

blendergalf 100: 100 وانان الت اعاقف دلوم lpm | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	blenderGaLF: تقنية GaLF مع تحكم كامل في العملية	
2	رقم الموديل	UFB_FZ9A-100P_S304	
	سائل	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
3	تدفق / الدقيقة	100 لتر	26 جالون
4	تدفق/ساعة	6.0 متر مكعب	211.9 قدم مكعبة
5	درجة حرارة الماء الدنيا.	0 درجة الحرارة (°C)	32 درجة فهرنهايت
6	درجة حرارة الماء القصوى	50 درجة الحرارة (°C)	122 درجة فهرنهايت
7	توفر الملحقات والمجموعات		
	مربط	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
8	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	0 درجة الحرارة (°C)	32 درجة فهرنهايت
9	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	50 درجة الحرارة (°C)	122 درجة فهرنهايت
10	الرطوبة النسبية الدنيا	0 %	
11	الرطوبة النسبية القصوى	90 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
12	تدفق / الدقيقة	5.0 لتر	1.3 جالون
13	تدفق/ساعة	300 لتر	79 جالون
14	جودة الغاز	الأوزون، الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون، النيتروجين، أو الهواء المحيط.	
15	ملاحظة الغاز	100 ~ O3 كيلوباسكال 5 لتر ترتر: 2.5 - 5.0 مجم / لتر	
	مضخة		
16	option@	Grundfos CRN5-16 A-G-A-V-HQQV	
	اتصالات		
17	مدخل الهواء	R1	

Copyright © 2026

	اتصالات	
18	مخرج الهواء	RC1
19	مدخل الغاز	6 مم
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى
20	رموز التنسيق الجمركى	8479.82.0040
	ملاحظات	
21	ملاحظات أخرى	مخرج العادم UFB RC1/4 مقياس الضغط والحساسات الأخرى RC1/4

Copyright © 2026

blendergalf 100 316: 100 وانان الت اعاقف دلوم lpm | acniti

	جنرال لاواء	
1	اسم النموذج	blenderGaLF: تقنية GaLF مع تحكم كامل في العملية
2	رقم الموديل	blenderGaLF-100 SUS316
	اتصالات	
3	مدخل الهواء	"R1
4	مخرج الهواء	"RC1
5	مدخل الغاز	6mm
	ملاحظات	
6	ملاحظات أخرى	✓ هذا الطراز هو نسخة الإصدار SUS 304 ولكنه يتوحى على درجة مع دنية أعلى SUS 316 وبعض الأجزاء SUS 316L

Copyright © 2026

blendergalf 200 sus 304 ونان الن اتاع اق ف دلوم
acniti | الىعان ص ال

	جن رال لواء		
1	اسم الن موذج	blenderGaLF: تقنية GaLF مع تحكم لماك فى ال عملية	
2	رقم الم ودىل	UFB_FZ9A-200P_S304	
	سائل	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
3	تدفق / الدقيقة	200 لتر	53 جالون
4	تدفق/ساعة	12 متر مكعب	424 قدم مكعبة
5	درجة حرارة الماء الدنيا.	0 درجة الحرارة (°C)	32 درجة فهرنهايت
6	درجة حرارة الماء القصوى	50 درجة الحرارة (°C)	122 درجة فهرنهايت
7	توفر الملحقات والأجزاء		
	بخار ط	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
8	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المطحونة.	0 درجة الحرارة (°C)	32 درجة فهرنهايت
9	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المطحونة	50 درجة الحرارة (°C)	122 درجة فهرنهايت
10	الرطوبة النسبية الدنيا	0 %	
11	الرطوبة النسبية القصوى	90 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
12	تدفق / الدقيقة	10 لتر	2.6 جالون
13	تدفق/ساعة	600 لتر	159 جالون
14	جودة الغاز	الأوزون، الأكسجين، ثانى أكسيد الكربون، النيتروجين، أو الهواء المطحون.	
15	ملاحظة الغاز	100 ~ O3 كيلوباسكال 10 لتر تركيز: 2.5 - 5.0 مجم / لتر	
	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
16	طور الوحدة والجهد		
17	استهلاك الطاقة للوحدة		
18	أجزاء للبلى	SUS304	

Copyright © 2026

	كەربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
19	نموذج المضخة		
20	طور المضخة Ø الجه د		
21	محرك الضخ بتردد 60 هرتز	5500 واط	7.4 حصان
22	رأس المضخة بتردد 60 هرتز	80 متر	262 قدم (وحدة للطول)
23	عدد محارم المضخة Ø 60 جه د هرتز		
24	ضبط ضغط المضخة		
25	التحكم		
	مضخة اتصالات		
26	مدخل الهواء	R1	
27	مخرج الهواء	RC1	
28	مدخل الغاز	6 ملم	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
29	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	750 X 168 X 569 مم	29.5 X 6.6 X 22.4 بوصة
30	الوزن	44 كيلوغرام	97.0 رطل
31	رموز التنسيق الجمركى	8479.82.0040	
32	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	65 70 X 110 سم	26 28 X 43 بوصة
33	وزن الشحن	60 كيلوغرام	132 رطل
	ملاحظات		
34	ملاحظات أخرى	مخرج عادم فقاعات النانو RC1/4 مقياس الضغط والحساسات الأخرى RC1/4	

Copyright © 2026

مولد فاعات النان و 316 sus 200 blendergalf
ىعانصلا | acniti

	جنرال لواء	
1	اسم النموذج	blenderGaLF: تنقية GaLF مع تحكم كامل في العملية
2	رقم الموديل	blenderGaLF-200 SUS316
	اتصالات	
3	مدخل الهواء	R1
4	مخرج الهواء	RC1
5	مدخل الغاز	6 مم
	ملاحظات	
6	ملاحظات أخرى	✓ مخرج عادم فاعات النان و RC1/4 ✓ مقياس الضغط والحساسات الأخرى RC1/4

Copyright © 2026