شركة "أكنتى" للفقاعات بتكنولوجيا النانو &
ومزوِد مكثِف الأكسجين
٩-٢-١ نيودانى
مينوه أوساكا
〒 0011-562
اليابان

acniti

أحواض السباحة: سويم بوريتى خلاط أوزون فقاعات النانو

استمتع بمياه أكثر نقاء وصحة مع سويم بوريتى - تقنية الفقاعات النانوية والفقاعات النانوية فائقة النقاء بالأوزون المعتمدة لحمامات السباحة والمنتجعات الصحية والمسطحات المائية. يعمل هذا النظام المتطور على تسخير قوة فقاعات الأوزون النانوية لتنقية المياه وإنعاشها وحمايتها◉ مما يجعله مثالياً لكل شيء بدءاً من أحواض السباحة الفندقية الفاخرة وحتى المنتجعات الخاصة الكبيرة.

أحواض السباحة: سويم بوريتى خلاط أوزون فقاعات النانو

خلاط سويم بوريتى O3 نانو بوريتى | خلاط الأوزون لحمامات السباحة ذات النانو النقية والمنخفضة الكيماويات

- خلاط الفقاعات النانوية O3 لحمامات السباحة النقية والمنخفضة المواد الكيميائية
- الغاز المزدوج: أكسجين عالى النقاء + أكسدة الأوزون
- سهولة التعديل التحديثى: التثبيت الجانبى بعد الفلتر/السخان
- الأكسدة المستمرة: مياه أنظف وأعذب
- سباحة صحية أكثر: منخفضة الرائحة ولطيفة على البشرة والعينين
- صيانة أقل◉ وصدمات ومواد كيميائية أقل
- مخرجات أوزون قابلة للتطوير لتتناسب مع حجم حوض السباحة
- يناسب أحواض السباحة السكنية والتجارية والمنتجعات الصحية

إحداث ثورة فى مياه حمام السباحة: خلاط مياه حوض السباحة سويم بوريتى O3 نانو بابل

عصر جديد من الصيانة الصديقة للبيئة لحمامات السباحة. يواجه مالكو ومشغلو أحواض السباحة ضغوطًا متزايدة لاعتماد تقنيات أكثر أمانًا وصديقة للبيئة. يبرز خلاط الفقاعات النانوية Swim Puriti O3 كحل لا يحسن جودة المياه فحسب◉ بل يقلل أيضًا من الاعتماد على المواد الكيميائية التقليدية. صُمم نظام سويم بوريتى من أجل التكامل السلس◉ ويبرز Swim Puriti باعتباره طفرة فى معالجة مياه حمام السباحة◉ حيث يستفيد من الفقاعات النانوية المخصبة بالأوزون لتحقيق نقاء ونظافة فائقة وإشراف بيئى.

سويم بوريتى مع مكثف الأكسجين التجارى.

يجمع حل الأوزون من سويم بوريتى بين مكونين: وحدة سويم بوريتى ومكثف أكسجين تجارى مع مولد أوزون مدمج. فى وضع الأكسجين◉ يوفر المكثف ما يصل إلى 95% من الأكسجين النقى◉ وفى وضع الأوزون ينتج 12 جرامًا من الأوزون فى الساعة. بالنسبة لحمامات السباحة الأكبر حجمًا◉ يمكن ترقية وحدة الأوزون بخيارين من خيارات السعة الأعلى لتتناسب مع حجم النظام. عند إقرانها مع الفقاعات النانوية◉ تعمل المياه المعالجة بالأوزون على تحسين جودة المياه وتدعم نهجًا أكثر صداقة للبيئة فى معالجة أحواض السباحة.

قوة الفقاعات النانوية

تعمل تقنية الفقاعات النانوية على تحسين توصيل الأوزون وفعاليته بشكل كبير. على عكس الفقاعات العادية◉ فقاعات النانو صغيرة للغاية◉ أصغر بـ لاف المرات من حبة الرمل. عند حقنها فى الماء◉ تظل معلقة لفترات طويلة◉ وبالتالى تزيد من تأثيرات التطهير والتنقية للأوزون. والنتيجة هى مياه أكثر نقاوة ونظافة وتحتوى على عدد أقل من الملوثات.

يناسب التركيبات الحالية

تندمج سويم بوريتى بسلاسة فى كل من أنظمة إعادة تدوير حمام السباحة الجديدة والحالية. قم

Copyright © 2025

بتركيبه في حلقة جانبية مباشرة في اتجاه مجرى مجرى فلتر حوض السباحة أو السخان باستخدام أنابيب PVC القياسية. يتم وضع حقن الغاز بعد السخان على خط الإرجاع النهائي إلى حوض السباحة. يتم تركيب نظام الأوزون من سويم بوريتي بدون إعادة توصيل السباكة بالخط الرئيسي - وهو طريق سهل لتجربة حمام سباحة أنظف وأكثر انتعاشا وحداثة.

الخلاصة: طريقة أكثر ذكاء للاستمتاع بحمام السباحة الخاص بك

يوفر خلاط الأوزون النانوي Swim Puriti O3 طريقة أكثر ذكاء ونظافة ومسؤولية لإدارة مياه حمام السباحة. إنه يمكن مالكي أحواض السباحة من سهولة التركيب وتقنية الفقاعات النانوية المتطورة والفوائد البيئية الملموسة. اختبر مستقبل حياة أحواض السباحة حيث تتلاقى الاستدامة والأداء.

Copyright © 2025

مواصفات خلاط فقاعات النانو أوزون سويم بوريتي 838

	وصف	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
1	اسم النموذج	مواصفات خلاط فقاعات النانو أوزون سويم بوريتي 838	مواصفات خلاط فقاعات النانو أوزون سويم بوريتي 838
2	رقم الموديل	turbiti_838_wallmount_galvanized-box_swim-puriti	turbiti_838_wallmount_galvanized-box_swim-puriti
	سائل	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
3	التدفق الأدنى / الدقيقة	150 لتر	40 جالون
4	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	400 لتر	106 جالون
5	التدفق الأدنى / الساعة	9.0 متر مكعب	317.8 قدم مكعب
6	أقصى تدفق / الساعة	24 متر مكعب	848 قدم مكعب
7	درجة حرارة الماء الدنيا.	-20 درجة الحرارة (°C)	-4 درجة فهرنهايت
8	درجة حرارة الماء القصوى	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
9	توفر المصفاة وحماية		
	محيط	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
10	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المحيطة.	-20 درجة الحرارة (°C)	-4 درجة فهرنهايت
11	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المحيطة	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
12	الرطوبة النسبية الدنيا	1 %	1 %
13	الرطوبة النسبية القصوى	100 %	100 %
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
14	التدفق الأدنى / الدقيقة	5.0 لتر	1.3 جالون
15	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	8.0 لتر	2.1 جالون
16	التدفق الأدنى / الساعة	300 لتر	79 جالون
17	أقصى تدفق / الساعة	480 لتر	127 جالون

Copyright © 2025

	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
18	الضغط الحد الأدنى	50 كيلوباسكال	7 بالضغط بالرطل للإنش المربع
19	الضغط الحد الأقصى	350 كيلوباسكال	51 بالضغط بالرطل للإنش المربع
20	جودة الغاز	من بسا للأوزون	من بسا للأوزون
21	ملاحظة الغاز	حقن الأوزون الى من عن طريق فنتورى تحت التفريغ	حقن الأوزون الى من عن طريق فنتورى تحت التفريغ
	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
22	طور الوحدة والجهد		
23	استهلاك الطاقة للوحدة	لا توجد مضخة متضمنة مع هذا المنتج. الاستهلاك المقدر للطاقة 750-2000 واط.	لا توجد مضخة متضمنة مع هذا المنتج. الاستهلاك المقدر للطاقة 750-2000 واط.
24	أجزاء مبللة	PVC◉ SUS304◉ SUS316◉ PVDF◉ EPDM◉ سيليكون◉ فيتون	PVC◉ SUS304◉ SUS316◉ PVDF◉ EPDM◉ سيليكون◉ فيتون
25	نموذج المضخة		
26	طور المضخة Ø الجهد		
27	عدد مرات المضخة Ø جهد 60 هرتز		
28	ضبط ضغط المضخة		
29	التحكم	تحكم يدوى مع صمام غشائى لضبط التفريغ الفنتورى مع مقياس تفريغ	تحكم يدوى مع صمام غشائى لضبط التفريغ الفنتورى مع مقياس تفريغ
	اتصالات	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
30	مدخل المياه	2 "Rc ◉ الخيط الداخلى	2 "Rc ◉ الخيط الداخلى
31	مخرج المياه	1/2 "RC: خيط داخلى	1/2 "RC: خيط داخلى
32	مدخل الغاز	خرطوم سيليكون 5X9مم (القطر الداخلى X الخارجى خرطوم)	خرطوم سيليكون 5X9مم (القطر الداخلى X الخارجى خرطوم)
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
33	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	650 270 X 1014 X مم	25.6 10.6 X 39.9 X بوصة
34	الوزن	40 كيلوغرام	88.2 رطل

Copyright © 2025

	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
35	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	108 X 30 X 72 سم	43 X 12 X 28 بوصة
36	وزن الشحن	47 كيلوغرام	104 رطل

Copyright © 2025