

شركة "أكنيتى" للاستشارات والتكنولوجيا &
ومزودو خدمات الأكسجين
٩٠٠-١٠٠ دبلن
أيرلندا
+353 1 562-0011

Turbiti Fusion: دليل استخدام وحدة التحكم في الأكسجين | دقيقة | Acniti.

تهانينا على شراء وحدة التحكم في الأكسجين Turbiti Fusion الدقيقة والمتطورة. تم تصميم هذه الوحدة لتوفير تحكم دقيق في تدفق الأكسجين، مما يضمن أقصى قدر من الراحة والكفاءة للمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج بالأكسجين. سواء كنت مقدم رعاية صحية أو مريضًا، فإن هذا الدليل مصمم لمساعدتك على فهم الميزات والوظائف المختلفة لوحدة التحكم في الأكسجين Turbiti Fusion. اتبع التعليمات خطوة بخطوة للتأكد من الاستخدام الآمن والفعال لجهازك. ابدأ بالتعرف على أجزاء الوحدة ووظائفها قبل الانتقال إلى إعدادها وتشغيلها.

Turbiti Fusion: مولد قاعات ذوبان دقيقة | Acniti.

Turbiti Fusion: مولد قاعات ذوبان دقيقة لمعالجة الماء

- مولد قاعات ذوبان صغير من تيتانيوم يوجد
- التوصيل والتشغيل: المضخة متضمنة.
- يطبع قطع غيار قليلة فقط لتصميم الشاق
- مناسب للاستخدام المستمر في التطبيقات الصغيرة
- مركب للتحكم في سرعة المضخة متضمن

صمم مولد قاعات الذوبان Turbiti Fusion لتزويد الغازات والسوائل بكفاءة أكبر بكثير مع تطبيقات واضحة في معالجة الماء وتربية الأحياء المائية ومختلف العمليات الكيميائية الحيوية. ما يميزه هو كفاءة إنتاجه لعدد ضئيل من فقاعات الذوبان الصغيرة لكل دقيقة المطلوبة في الواقع. والتي تزيد بشكل كبير من الأكسجين وتساعد على إذابة الغازات مثل النيتروجين وثاني أكسيد الكربون والأوزون وحتى الهواء العادي.

يتوفر النظام في إصدارين رئيسيين: السلسلة 6 و7 و8. ويستخدم كل منها مضخة من الفولاذ المقاوم للصدأ تحتوي على أجزاء بلاستيكية مختارة خصيصًا للاستخدام مع مياه البحر. صمم الطراز 606 بشكل أساسي لتطبيقات الأسماك الصغيرة والتي تتطلب أن تكون الفقاعات الدقيقة بحجم 808 ميكرون أو أقل. بالنسبة للتطبيقات التي تتطلب أكسجة قوية وتعقيم النظام، فإن إقران مولد الفقاعات بمولد الأكسجين الصناعي Oxiti-01 industrial oxygen concentrator يوفر مصدر غاز موثوقًا به. وبالحديث عن الصيانة، فإن هذا أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل Turbiti Fusion مصممًا للتشغيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة إلى تدخل كبير.

من حيث الأداء، يعمل Turbiti Fusion بسرعة 540-900 لتر في الساعة. وهو يعمل في درجات حرارة المياه من درجة التجمد إلى 40 درجة مئوية، مع درجات حرارة الهواء المحيط من -10 إلى 40 درجة مئوية، مما يجعله متعدد الاستخدامات في معظم المناخات العادية.

بالنسبة لتطبيقات المياه التي تستدعي التطهير أو الأكسدة، يتوافق Turbiti Fusion بشكل جيد مع مولد الأوزون Oziti 1 جم/ساعة على نطاق المختبر. ويتناسب الأوزون من خلال مولد الفقاعات النانوية تشتتًا أدق وأطول أمدًا من الموزعات التقليدية، مما يزيد من وقت التلامس وكفاءة المعالجة دون زيادة الحمل الكيميائي.

للإلقاء نظرة أعمق على كيفية أداء مولدات الفقاعات النانوية المدمجة في الإعدادات العلمية والمعملية، انظر مقالنا مولدات الفقاعات النانوية المدمجة على نطاق المختبر للاستخدام العلمي.

Copyright © 2026

turbiti fusion 707 115v: تاعاقف ونان دلوم
acniti | ربتخملل

	ءاول لارنج		
1	اسم النموذج	Turbiti Fusion: موم دلوم تاعاقف ةيونان ةقيقد لمعلا ةجلاعم هايملا	
2	رقم الموديل	turbiti_fusion_707_115V	
	لئاس	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
3	التدفق الأدنى / الدقيقة	9.0 لتر	2.4 جالون
4	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	15 لتر	4.0 جالون
5	التدفق الأدنى / العاصفة	540 لتر	143 جالون
6	أقصى تدفق / العاصفة	900 لتر	238 جالون
7	درجة حرارة الماء الدنيا.	0 درجة الحرارة (°C)	32 درجة فهرنهايت
8	درجة حرارة الماء القصوى	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
9	تموجات الضغط المتوقعة		
	مطر	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
10	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المطلوبة.	-10 درجة الحرارة (°C)	14 درجة فهرنهايت
11	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المطلوبة	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
12	النسبة المئوية الدنيا للتخفيف	0 %	
13	النسبة المئوية القصوى للتخفيف	90 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
14	التدفق الأدنى / الدقيقة	0.2 لتر	0.1 جالون
15	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	0.6 لتر	0.2 جالون
16	التدفق الأدنى / العاصفة	12 لتر	3.2 جالون
17	أقصى تدفق / العاصفة	36 لتر	9.5 جالون
18	الضغط الأدنى للحد	50 كيلوباسكال	7 رطل لكل بوصة مربعة

Copyright © 2026

	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
19	الضغط الحد الأقصى	400 كيلوباسكال	58 بالرطل للإنش المربع
20	جودة الغاز	لا يوجد غازات تكيلة	
21	ملاحظة الغاز	O2◉ الهواء◉ N2◉ CO2	
	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
22	طور الوحدة والجهد	1 Ø 115 فولت تيار متردد 115 فولت تيار متردد	
23	استهلاك الطاقة للوحدة	850 واط	
24	أجزاء للبلمة	ASA◉ PVC◉ SUS316◉ SUS304◉ ناعم أصفر◉ ناعم أصفر	
25	نموذج المضخة		
26	طور المضخة Ø الجهد		
27	محرك المضخة 50 هرتز	550 واط	0.7 حصان
28	رأس المضخة بتردد 50 هرتز	35 متر	115 قدم (وحدة للولايات)
29	عدد المضخة الحرارم Ø جهد 60 هرتز		
30	ضبط ضغط المضخة		
31	التحكم		
	اتصالات		
32	مدخل الماء	"RC 3/4	
33	مخرج الماء	"RC 3/8	
34	مدخل الغاز	"6mm or 1/4	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
35	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	270 450 X 550 مم	10.6 17.7 X 21.7 بوصة
36	الوزن	18.8 كيلوغرام	41.4 رطل
37	رموز التنسيق الجمركى	8479.82.0040	
38	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	36 46 X 61 سم	14 18 X 24 بوصة
39	وزن الشحن	21 كيلوغرام	46 رطل

Copyright © 2026

turbiti fusion 707: 230 رىغص بابحوناث دلومV | acniti

	جذومنلا مسا	Turbiti Fusion: مولف تاعاقف ةيوناث ةقيقد ةجلاعملا هايملا	
2	ليدومل مقر	turbiti_fusion_707_230V	
	لئاسلا	ظنلا مظنلا ىلوتلا تادحولا ظنلا (ىرتملا) ةيروطارباملإا	
3	ةقيقدلا / ىنادلأا قفدتلا	9.0 رتل	2.4 نولاج
4	ةقيقدلا / ىصقلأا دحلا للدتلا قفدت	15 رتل	4.0 نولاج
5	ةعاسلا / ىنادلأا قفدتلا	540 رتل	143 نولاج
6	ةعاسلا / قفدت ىصقأ	900 رتل	238 نولاج
7	.ايندلا ءاملا ةرارح ةجرد	0 ةجرد ةرارحلا (°C)	32 ةجرد تيايهنرهف
8	ىوصقلا ءاملا ةرارح ةجرد	40 ةجرد ةرارحلا (°C)	104 ةجرد تيايهنرهف
9	اهمجح وةافصملا رفوت		
	ب طيحملا	ظنلا مظنلا ىلوتلا تادحولا ظنلا (ىرتملا) ةيروطارباملإا	
10	.ةطيحملا ةرارحلا ةجردل ىنادلأا دحلا	-10 ةجرد ةرارحلا (°C)	14 ةجرد تيايهنرهف
11	ةطيحملا ةرارحلا ةجردل ىصقلأا دحلا	40 ةجرد ةرارحلا (°C)	104 ةجرد تيايهنرهف
12	ايندلا ةيبسنلا ةبوطرلا	0 %	
13	ىوصقلا ةيبسنلا ةبوطرلا	90 %	
	غاز	ظنلا مظنلا ىلوتلا تادحولا ظنلا (ىرتملا) ةيروطارباملإا	
14	ةقيقدلا / ىنادلأا قفدتلا	0.2 رتل	0.1 نولاج
15	ةقيقدلا / ىصقلأا دحلا للدتلا قفدت	0.6 رتل	0.2 نولاج
16	ةعاسلا / ىنادلأا قفدتلا	12 رتل	3.2 نولاج
17	ةعاسلا / قفدت ىصقأ	36 رتل	9.5 نولاج
18	ىنادلأا دحلا طغضلا	50 كاسكاسبولىك	7 بابطغضلا للطرلا شنإلل مرحبع

Copyright © 2026

	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
19	الضغط الحد الأقصى	400 كيلوباسكال	58 باوند لكل بوصة مربع
20	جودة الغاز	لا يوجد غازات تكلة	
21	ملاحظة الغاز	O_2 الهواء N_2 CO_2	
	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
22	طور الوحدة والجهد	1 230 فولت Ø	230 فولت ثلاث أطوار 60 هرتز
23	استهلاك الطاقة للوحدة	600 واط	
24	أجزاء للبلمبة	Stainless steel, PVC,	
25	نموذج المضخة		
26	طور المضخة Ø الجهد		
27	محرك المضخة 50 هرتز	550 واط	0.7 حصان
28	رأس المضخة بتردد 50 هرتز	35 متر	115 قدم (وحدة للولايات)
29	عدد المراحل المضخة Ø 60 هرتز		
30	ضبط ضغط المضخة		
31	التحكم		
	اتصالات		
32	مدخل الهواء	"RC 3/4	
33	مخرج الهواء	"RC 3/8	
34	مدخل الغاز	"6mm or 1/4	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
35	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	270 مم X 550 X 450	10.6 بوصة X 17.7 X 21.7
36	الوزن	18.8 كيلوغرام	41.4 رطل
37	رموز التنسيق الجمركى	8479.82.0040	
38	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	36 46 X 61 سم	14 18 X 24 بوصة
39	وزن الشحن	21 كيلوغرام	46 رطل

Copyright © 2026

turbiti fusion 808 115v: تاعاقفوناث دلوم
ريبتخم | acniti

	جئاول لارنج		
1	جذومنلا مسا	Turbiti Fusion: دلوم تاعاقف ةيوناث ةقيقد ةعجارملا لمعلا هايملا	
2	لدوملا مقر	turbiti_fusion_808_115V	
	سئاس	ظنلا مظنلا ةدحولا ةيلودلا (ىرتملا)	ظنلا مظنلا ةيطارب/إلا ةروطارب
3	ةقيقدلا / ىدنألا ةفدتلا	9.0 لتر	2.4 نولاج
4	ةقيقدلا / ىصقألا دحلا للدتلا ةفدت	15 لتر	4.0 نولاج
5	ةعاسلا / ىدنألا ةفدتلا	540 لتر	143 نولاج
6	ةعاسلا / ةفدت ىصقأ	900 لتر	238 نولاج
7	.اىدنلا ءاملا ةرارح ةجرد	0 ةجرد ةرارحلا (°C)	32 ةجرد ةيانهرهف
8	ىوصقلا ءاملا ةرارح ةجرد	40 ةجرد ةرارحلا (°C)	104 ةجرد ةيانهرهف
9	اهمجح وأ ةاضملا رفوت		
	ب ةطيحملا	ظنلا مظنلا ةدحولا ةيلودلا (ىرتملا)	ظنلا مظنلا ةيطارب/إلا ةروطارب
10	ةطيحملا ةرارحلا ةجرد ىدنألا دحلا لدجل.	-10 ةجرد ةرارحلا (°C)	14 ةجرد ةيانهرهف
11	ةطيحملا ةرارحلا ةجرد ىصقألا دحلا لدجل	40 ةجرد ةرارحلا (°C)	104 ةجرد ةيانهرهف
12	اىدنلا ةيبسنلا ةبوطرلا	0 %	
13	ىوصقلا ةيبسنلا ةبوطرلا	90 %	
	غاز	ظنلا مظنلا ةدحولا ةيلودلا (ىرتملا)	ظنلا مظنلا ةيطارب/إلا ةروطارب
14	ةقيقدلا / ىدنألا ةفدتلا	0.2 لتر	0.1 نولاج
15	ةقيقدلا / ىصقألا دحلا للدتلا ةفدت	0.6 لتر	0.2 نولاج
16	ةعاسلا / ىدنألا ةفدتلا	12 لتر	3.2 نولاج
17	ةعاسلا / ةفدت ىصقأ	36 لتر	9.5 نولاج
18	ىدنألا دحلا طغض	50 كىلوباسكال	7 بالار طغضلا للإنشملا مرعب

Copyright © 2026

	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
19	الضغط الحد الأقصى	400 كيلوباسكال	58 باوند لكل بوصة مربع
20	جودة الغاز	لا توجد غازات أكالة	
21	ملاحظة الغاز	O2◉ هواء◉ هواء◉ O3 N2◉ CO2◉	
	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
22	طور الوحدة والجهد	1 Ø 115 فولت تيار متردد 115 فولت تيار متردد	
23	استهلاك الطاقة للوحدة	850 واط	
24	أجزاء ملامسة للبلازما	sus304◉ sus316◉ sus316◉ pvc◉ asa	
25	نموذج المخرطة		
26	طور المخرطة Ø الجهد		
27	محرك المخرطة 50 هرتز	550 واط	0.7 حصان
28	رأس المخرطة بتردد 50 هرتز	35 مم	115 قدم (وحدة للطول)
29	عدد المخارط المخرطة Ø جهد 60 هرتز		
30	ضبط ضغط المخرطة		
31	التحكم		
	اتصالات		
32	مدخل الهواء	"RC 3/4	
33	مخرج الهواء	"RC 3/8	
34	مدخل الغاز	6 مم أو 1/4 بوصة	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
35	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	270 مم X 550 X 450	10.6 بوصة X 21.7 X 17.7
36	الوزن	18.8 كيلوغرام	41.4 رطل
37	رموز التنسيق الجمركى	8479.82.0040	
38	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	36 46 X 61 سم	14 18 X 24 بوصة
39	وزن الشحن	21 كيلوغرام	46 رطل

Copyright © 2026

دلوم تاعاقف ةيوناث :Vتوربيتي ف808 230 نجو | acniti للأوزون

	جذومنلا مسا	Turbiti Fusion: دلوم تاعاقف ةيوناث ةقيقد ةجلاعملا ةيامحلا	
2	ليدوملا مقر	turbiti_fusion_808_115V	
	سئاسلا	ماظنلا ةدحولا ةيلودلا (ىرتمللا)	ماظنلا ةيطارغوربملا
3	ةقيقدلا / ىدنلأا قفدتلا	9.0 لتر	2.4 جولا ون
4	ةقيقدلا / ىصقألا دحلا للدتلا قفدت	15 لتر	4.0 جولا ون
5	ةعاسلا / ىدنلأا قفدتلا	540 لتر	143 جولا ون
6	ةعاسلا / قفدت ىصقأ	900 لتر	238 جولا ون
7	.ايندلا ءاملا ةرارح ةجرد	0 ةجرد ةرارحلا (°C)	32 ةجرد ةيانهرهف
8	ىوصقلا ءاملا ةرارح ةجرد	40 ةجرد ةرارحلا (°C)	104 ةجرد ةيانهرهف
9	اهمجحو ةافصملا رفوت		
	ب طيحملا	ماظنلا ةدحولا ةيلودلا (ىرتمللا)	ماظنلا ةيطارغوربملا
10	.ةطيحملا ةرارحلا ةجردل ىدنلأا دحلا	-10 ةجرد ةرارحلا (°C)	14 ةجرد ةيانهرهف
11	ةطيحملا ةرارحلا ةجردل ىصقألا دحلا	40 ةجرد ةرارحلا (°C)	104 ةجرد ةيانهرهف
12	ايندلا ةيبسنلا ةبوطرلا	0 %	
13	ىوصقلا ةيبسنلا ةبوطرلا	90 %	
	غاز	ماظنلا ةدحولا ةيلودلا (ىرتمللا)	ماظنلا ةيطارغوربملا
14	ةقيقدلا / ىدنلأا قفدتلا	0.2 لتر	0.1 جولا ون
15	ةقيقدلا / ىصقألا دحلا للدتلا قفدت	0.6 لتر	0.2 جولا ون
16	ةعاسلا / ىدنلأا قفدتلا	12 لتر	3.2 جولا ون
17	ةعاسلا / قفدت ىصقأ	36 لتر	9.5 جولا ون
18	ىدنلأا دحلا طغضلا	50 كيلوباسكال	7 بابلا طغضلا للإشنملا طرلابا عبرملا

Copyright © 2026

	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
19	الضغط الحد الأقصى	400 كيلوباسكال	58 باوند لكل بوصة مربع
20	جودة الغاز	لا توجد غازات أكالة	
21	ملاحظة الغاز	O2◉ هواء◉ هواء◉ O3 N2◉ CO2◉	
	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
22	طور الوحدة والجهد	1 230 Ø فولت ثلاثى التردد 115 فولت ثلاثى التردد	
23	استهلاك الطاقة للوحدة	850 واط	
24	أجزاء ملامسة	sus304◉ sus316◉ sus316◉ pvc◉ asa	
25	نموذج المضخة		
26	طور المضخة Ø الجهد		
27	محرك المضخة 50 هرتز	550 واط	0.7 حصان
28	رأس المضخة بتردد 50 هرتز	35 متر	115 قدم (وحدة واحدة للطول)
29	عدد المراحل المضخة Ø 60 هرتز الجهد		
30	ضبط ضغط المضخة		
31	التحكم		
	اتصالات		
32	مدخل المياه	"RC 3/4	
33	مخرج المياه	"RC 3/8	
34	مدخل الغاز	"6mm or 1/4	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
35	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	270 450 X 550 مم	10.6 17.7 X 21.7 بوصة
36	الوزن	18.8 كيلوغرام	41.4 رطل
37	رموز التنسيق الجمركى	8479.82.0040	
38	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	36 46 X 61 سم	14 18 X 24 بوصة
39	وزن الشحن	21 كيلوغرام	46 رطل

Copyright © 2026

turbiti fusion 606: ةحلاملا هايملا تاعاقفوناث 115v | acniti

	جئاو لارنج		
1	جذومنلا مسا	Turbiti Fusion: دلوم تاعاقف ةيوناث ةقيقد هايملا ةجلاعمل	
2	لىدوملا مقر	turbiti_fusion_606_115V	
	لئاس	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
3	الدقيقة / الأدنى الضغط	9.0 لتر	2.4 جالون
4	الحد الأقصى للضغط / الدقيقة	15 لتر	4.0 جالون
5	الضغط الأدنى / العاسمة	540 لتر	143 جالون
6	أقصى ضغط / العاسمة	900 لتر	238 جالون
7	درجة حرارة الماء الداخل.	0 درجة الحرارة (°C)	32 درجة فهرنهايت
8	درجة حرارة الماء القصوى	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
9	تفريغ الضغط والحجم		
	طبي	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
10	الحد الأدنى لدرجة حرارة التطهير.	-10 درجة الحرارة (°C)	14 درجة فهرنهايت
11	الحد الأقصى لدرجة حرارة التطهير	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
12	الرطوبة النسبية الداخل	0 %	
13	الرطوبة النسبية القصوى	90 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
14	الدقيقة / الأدنى الضغط	0.2 لتر	0.1 جالون
15	الحد الأقصى للضغط / الدقيقة	0.6 لتر	0.2 جالون
16	الضغط الأدنى / العاسمة	12 لتر	3.2 جالون
17	أقصى ضغط / العاسمة	36 لتر	9.5 جالون
18	الحد الأدنى ضغط	50 كيلوباسكال	7 رطل لكل بوصة مربعة

Copyright © 2026

	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
19	الضغط الحد الأقصى	400 كيلوباسكال	58 باوند لكل بوصة مربع
20	جودة الغاز	لا يوجد غازات تآكلية	
21	ملاحظة الغاز	O_2 الهواء N_2 CO_2	
	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
22	طور الوحدة والجهد	1 Ø 115 فولت تيار متردد	115 فولت تيار متردد
23	استهلاك الطاقة للوحدة	850 واط	
24	أجزاء للبلمة	PPS ASA PVC SUS316 SUS304	
25	نموذج المضخة		
26	طور المضخة Ø الجهد		
27	محرك المضخة 50 هرتز	550 واط	0.7 حصان
28	رأس المضخة بتردد 50 هرتز	35 متر	115 قدم (وحدة للطول)
29	عدد المضخة الحرارم Ø جهد 60 هرتز		
30	ضبط ضغط المضخة		
31	التحكم		
	اتصالات		
32	مدخل الهواء	"RC 3/4	
33	مخرج الهواء	"RC 3/8	
34	مدخل الغاز	"6mm or 1/4	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
35	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	270 X 550 X 450 مم	10.6 X 17.7 X 21.7 بوصة
36	الوزن	18.8 كيلوغرام	41.4 رطل
37	رموز التنسيق الجمركى	8479.82.0040	
38	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	36 46 X 61 سم	14 18 X 24 بوصة
39	وزن الشحن	21 كيلوغرام	46 رطل

Copyright © 2026

		مظاحلم
40	مظاحلم أخرى	مظاحلم: الممضخة مصنوعة من SUS304 والتي توفر مقاومة عالية للتآكل. يضاف الماء المالح لتحسين الأداء في بيئة البحر الحقيقية ولكن لا يوصى بالتشغيل المستمر لفترة طويلة.

Copyright © 2026

turbiti fusion 606: ةحلاملا هايملا تاعاقفوناث 230v | acniti

	جئاو لارنج		
1	جذومنلا مسا	Turbiti Fusion: دلوم تاعاقف ةيوناث ةقيقد هايملا ةجلاعمل	
2	لىدوملا مقر	turbiti_fusion_606_115V	
	لئاس	نظام الوحدات الدولى (المترى)	نظام الإمبراطورى
3	الدقيقة / الأدنى الحد تدفق	9.0 لتر	2.4 جالون
4	الدقيقة / الأقصى الحد تدفق	15 لتر	4.0 جالون
5	العاسة / الأدنى الحد تدفق	540 لتر	143 جالون
6	العاسة / تدفق أقصى	900 لتر	238 جالون
7	.الدش ماء حرارة درجة	0 درجة الحرارة (°C)	32 درجة فهرنهايت
8	الساخن ماء حرارة درجة	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
9	توفر ملحقات الصمامات		
	طبي	نظام الوحدات الدولى (المترى)	نظام الإمبراطورى
10	.الطبي الحد الأدنى لدرجة حرارة	-10 درجة الحرارة (°C)	14 درجة فهرنهايت
11	الطبي الحد الأقصى لدرجة حرارة	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
12	الرطوبة النسبية الدش	0 %	
13	الرطوبة النسبية الساخن	90 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	نظام الإمبراطورى
14	الدقيقة / الأدنى الحد تدفق	0.2 لتر	0.1 جالون
15	الدقيقة / الأقصى الحد تدفق	0.6 لتر	0.2 جالون
16	العاسة / الأدنى الحد تدفق	12 لتر	3.2 جالون
17	العاسة / تدفق أقصى	36 لتر	9.5 جالون
18	الأدنى الحد ضغط	50 كيلوباسكال	7 بار ضغط الطرد الشرجي

Copyright © 2026

	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
19	الضغط الحد الأقصى	400 كيلوباسكال	58 بالضغط الرطل للإنش المربع
20	جودة الغاز	لا يوجد غازات تكلة	
21	ملاحظة الغاز	O2◉ الهواء◉ N2 ◉CO2	
	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
22	طور الوحدة والجهد	230 V Ø 1 فولت 115 درجات مئوية	
23	استهلاك الطاقة للوحدة	850 واط	
24	أجزاء للبلمة	ASA◉ PVC◉ SUS316◉ SUS304◉ ناعم أصفر◉ ناعم أصفر	
25	نموذج المضخة		
26	طور المضخة Ø الجهد		
27	محرك المضخة 50 هرتز	550 واط	0.7 حصان
28	رأس المضخة بدرجات 50 هرتز	35 متر	115 قدم (وحدة للولايات)
29	عدد المحارم المضخة Ø 60 هرتز		
30	ضبط ضغط المضخة		
31	التحكم		
	اتصالات		
32	مدخل الهواء	"RC 3/4	
33	مخرج الهواء	"RC 3/8	
34	مدخل الغاز	"6mm or 1/4	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
35	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	270 مم X 550 X 450	10.6 بوصة X 21.7 X 17.7
36	الوزن	18.8 كيلوغرام	41.4 رطل
37	رموز التنسيق الجمركى	8479.82.0040	
38	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	36 46 X 61 سم	14 18 X 24 بوصة
39	وزن الشحن	21 كيلوغرام	46 رطل

Copyright © 2026

		ملاحظات
40	ملاحظات أخرى	ملاحظة: الملحقات مصنوعة من SUS304 عالية المقاومة للتآكل ومقاومة للحرارة العالية. يضمن استخدام الكابلات عالية الجودة أداءً مستقرًا للمستشعر في بيئات درجات الحرارة العالية.

Copyright © 2026

وناڼ ونزوأ :115 تلوف 808 ارجيتان ارجيتان نجوىف الناڼ تاعاقفال

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	Turbiti Fusion: دلوم تاعاقف ةيونان ةقيقد لمعلا ةجلاعم اهيملا	
2	رقم الموديل	turbiti-808-nbc	
	لئاسلا	نظام الوحدات الدولى (المترى)	نظام الإمبراطورى
3	تدفق / الدقيقة 50 هرتز	11 لتر	2.9 جالون
4	تدفق / الدقيقة 60 هرتز	11 لتر	2.9 جالون
5	تدفق/ساعة 50 هرتز	660 لتر	174 جالون
6	تدفق/ساعة 60 هرتز	660 لتر	174 جالون
7	درجة حرارة الماء الدنيا.	4 درجة الحرارة (°C)	39 درجة فهرنهايت
8	درجة حرارة الماء القصوى	30 درجة الحرارة (°C)	86 درجة فهرنهايت
9	توفر الملحقات وحجمها	لا يوجد ملحقات التصال بالتطبيق المنبثق الموصى بها	
	بطيء	نظام الوحدات الدولى (المترى)	نظام الإمبراطورى
10	الحد الأدنى لدرجة الحرارة المطبوعة.	4 درجة الحرارة (°C)	39 درجة فهرنهايت
11	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المطبوعة	50 درجة الحرارة (°C)	122 درجة فهرنهايت
12	الرطوبة النسبية الدنيا	0 %	
13	الرطوبة النسبية القصوى	95 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	نظام الإمبراطورى
14	جودة الغاز		
15	ملاحظة الغاز		
	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى)	نظام الإمبراطورى
16	طور الوحدة والحياد	100~230VAC	
17	استهلاك الطاقة للوحدة	850W	
18	أجزاء للبلمة		

Copyright © 2026

	كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
19	نموذج المضخة		
20	طول المضخة Ø الجهد		
21	عدد المضخة الحرارية Ø الجهد 60 هرتز		
22	طريقة شفط المضخة	Directly from tank	
23	ضبط ضغط المضخة		
24	التحكم	Automatic ozone leveling | No control	
	مضخة اتصالات		
25	مدخل الهواء	3/8 " إنش	
26	مخرج الهواء	أنقر	
27	مدخل الغاز	direct suction from ambient	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
28	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	500 845 X 450 مم	19.7 X 33.3 X 17.7 بوصة
29	الوزن	65 كيلوغرام	143.3 رطل
30	رموز التنسيق الجمركي	8479.82.0040	
31	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	67 98 X 64 سم	26 39 X 25 بوصة
32	وزن الشحن	75 كيلوغرام	165 رطل

Copyright © 2026

33	مالحظات أخرى

- الوحدة تتضمن جهاز مكثف الأوكسجين بمعدل 1 لتر في الدقيقة
- يتضمن Unite مولد أوزون 1 جرام أو 5 جرام في الساعة
- تتضمن الوحدة مضخة
- تتشمل الوحدة على خزان خلط
- تتضمن الوحدة جهاز تدمير الأوزون
- Switching between ozone and oxygen nanobubble operation possible
- Automatic control of dissolved ozone (ppm) level with integrated controller

Copyright © 2026