

شركة "أكنيتى" للمقاولات والتجارة &
مصنع دزمير
شارع ٩٠٠١ رقم ٣٠
المنطقة الصناعية
ت 562-0011
ايطاليا

Turbiti Pump Skid: مقاولات دلوم
Acniti | المكائن والنظم

Turbiti Pump Skid هو دلوم مقاولات نظم وماكينة مضخات مجمعة في وحدة واحدة. توفر Turbiti خطوط مضخات متعددة الأغراض للتطبيقات الصناعية والزراعية والبحرية والمنزلية. تم تصميم كل منها خصيصًا لتلبية المتطلبات المحددة لعملائنا.









Copyright © 2026

Turbiti Pump Skid: مولد فقاعات النانو الكامل | Acniti

Turbiti Pump Skid - مولد فقاعات النانو سهل التركيب وجاهز للعمل

- سهل التنفيذ في التركيبات الحالية
- تذويب فعال للغاز وإنتاج فقاعات نانوية
- كتلة حلول خالية من المواد الكيميائية
- يجمع أنظمة العجلة مع الصرف الصحي
- أنظمة تستخدم في مشاريع الدواجن والمواشي
- يستخدم تقنية إنتاج فقاعات النانو التوربينية للإنتاج.
- إنتاج فقاعات النانو لبرك الري الخاصة بالزراعة
- متوفر حاليًا مضخات في زيائية من فردة وثلاثية الطور 1Ø230 فولت 3Ø230 أو 3Ø400 فولت
- Turbiti 636 لتطبيقات المياه المالحة ومياه البحر

مضخة مولد فقاعات النانو عبارة عن مجموعة كاملة وسهلة التركيب وجاهزة للعمل

خيارات المضخة

تقدم أكثر سلسلة مضخات Ebara DWO و Matrix و Ebara 3M لمضخة النانو. تحتوي سلسلة DWO على دافع مفتوح ومناسب لضخ المواد الصلبة العالقة في الماء السائل والقذر والتعامل مع المواد الصلبة الكروية حتى 19 مم. تعد Ebara 3M و Matrix مضخات من الفولاذ المقاوم للصدأ مناسبة لتطبيقات الزراعة أو تربية الأحياء المائية مما يضخ المياه النظيفة بكفاءة في استخدام الطاقة.

Copyright © 2026

تورتيبي 737: دلوم تاعاقف ناننا ةعومجم ةخضم لزالقا | acniti

	جارنلا لواء		
1	مسا ذومنلا جاهزو بيكرتلا لهس ◉وناننا تاعاقف دلوم - Turbiti Pump Skid للعمل		
2	رقم الموديل	turbiti_737_pumpskid_3p-230V_50Hz	
	ئيس لئاسلا	نظام الوحدات الدولي (المتري)	نظام الإمبراطوري
3	توقف الصمام الرئيسي		
	بيئة طيحملا	نظام الوحدات الدولي (المتري)	نظام الإمبراطوري
4	الحد الأدنى لدرجة حرارة الطيحملا.	-20 درجة حرارة (°C)	-4 درجة فهرنهايت
5	الحد الأقصى لدرجة حرارة الطيحملا	50 درجة حرارة (°C)	122 درجة فهرنهايت
	زاغ	نظام الوحدات الدولي (المتري)	نظام الإمبراطوري
6	التدفق الأدنى / الدقيقة	5.0 لتر	1.3 جالون
7	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	8.0 لتر	2.1 جالون
8	التدفق الأدنى / العاسفة	300 لتر	79 جالون
9	أقصى تدفق / العاسفة	480 لتر	127 جالون
10	الضغط الحد الأدنى	100 كيلوباسكال	15 بالبوصة لكل رطل مربع
11	الضغط الحد الأقصى	350 كيلوباسكال	51 بالبوصة لكل رطل مربع
12	جودة الغاز		
13	ملاحظة الغاز		
	تالاصتا		
14	مدخل الهواء	وصلة شفط المضخة G 2.5 سقاوة بوصة	
15	مخرج الهواء	1 R بوصة◉ وصلة للولب الخارجي	
16	مدخل الغاز	صمام تيصوت لطق ب 10 ملم◉ متي الاتصالات به بواسطة الضغط◉ أو لطق ب 6 ملم للوزون	

Copyright © 2026

	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى) النظام الإمبراطورى
17	رموز التنسيق الجمركى	8419.82.0040

Copyright © 2026

acniti | مضخة زلزان: مولد قاعات ف ة وى نان 636 turbiti

	جن رار لواء		
1	اسم المنموذج	Turbiti Pump Skid - مولد قاعات النان وى س له ب ي ك ر ت ال ج ز ا ء للعمل	
2	رقم الموديل	turbiti_636_pumpskid_3p-230V_50Hz	
	رئاس	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
3	التدفق الأدنى / الدقيقة	83 لتر	22 جالون
4	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	220 لتر	58 جالون
5	التدفق الأدنى / الساعة	5.0 متر مكعب	175.9 قدم مكعبة
6	أقصى تدفق / الساعة	13 متر مكعب	466 قدم مكعبة
7	توفر المرشحات		
	حرارة	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
8	الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل.	-20 درجة الحرارة (°C)	-4 درجة فهرنهايت
9	الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل	35 درجة الحرارة (°C)	95 درجة فهرنهايت
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
10	التدفق الأدنى / الدقيقة	5.0 لتر	1.3 جالون
11	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	8.0 لتر	2.1 جالون
12	التدفق الأدنى / الساعة	300 لتر	79 جالون
13	أقصى تدفق / الساعة	480 لتر	127 جالون
14	الضغط الحد الأدنى	100 كيلوباسكال	15 باوند لكل بوصة مربعة
15	الضغط الحد الأقصى	220 كيلوباسكال	32 باوند لكل بوصة مربعة
16	جودة الغاز		
17	ملاحظة الغاز		

Copyright © 2026

	كهربائى	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
18	طور الوحدة والجهد	3Ø 230/400VAC	
19	استهلاك الطاقة للوحدة	2200	
20	أجزاء مبللة	نيكل مقاوم للألياف زجاجية	
21	مضخة الخزان		
22	طور المضخة Ø الجهد	3Ø 230/400VAC	
23	حركم المضخة 50 هرتز	2200 واط	3.0 حصان
24	رأس المضخة بتردد 50 هرتز	19 متر	62 قدم (وحدة للطول)
25	عدد المضخة الحرارم Ø جهد 60 هرتز		
26	ضبط ضغط المضخة	يدوى	
27	التحكم	لا يوجد تحكم	
	اتصالات		
28	مدخل الهواء	وصلة شفط المضخة 2 G بوصة	
29	مخرج الهواء	1 R بوصة وصلة اللولب الخارجى	
30	مدخل الغاز	10 مم دفع للتوصيل بالكتلة	
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
31	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	420 X 665 X 1010 مم	16.5 X 26.2 X 39.8 بوصة
32	الوزن	33.6 كيلوغرام	74.1 رطل
33	رموز التنسيق الجمركى	8479.82.0040	

Copyright © 2026

		ملاحظات
	قم بتركيب المنتج استخدام على ارتفاع أقل من 2000 متر فقط	
	تم تغطية الشحن على عمق 0.5 متر تحت مستوى سطح البحر ولا يزيد عن 3 أمتار.	
34	تم تركيب مضخة المحتوى بالقرب من السطح بأنبوب مغمور على عمق مستوى سطح البحر	ملاحظات أخرى
	المستوى الصوتي للمضخة أقل من 70 ديسيبل	
	استخدم كابل 4G1 مم لتوصيل المضخة الثلاثية الطور نوع كابل H07RN-F	

Copyright © 2026

acniti | مضخة مولد فاعات النانو turbiti 747

	جزء الواحد		
1	اسم المنتج	Turbiti Pump Skid - مولد فاعات النانو سكيد التبريد بوجاز للمعمل	
2	رقم الموديل	turbiti_747_pumpskid_3p-230V_50Hz	
	رئيسي	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
3	تفاصيل الهيكل		
	محرك	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
4	السرعة التشغيلية الدنيا	0 %	
5	السرعة التشغيلية القصوى	100 %	
	غاز	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
6	التدفق الأدنى / الدقيقة	14 لتر	3.7 جالون
7	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	16 لتر	4.2 جالون
8	التدفق الأدنى / الساعة	840 لتر	222 جالون
9	أقصى تدفق / الساعة	960 لتر	254 جالون
10	الضغط الحد الأدنى	140 كيلوباسكال	20 بالضغط الطارد للشنان عبر المحرك
11	الضغط الحد الأقصى	260 كيلوباسكال	38 بالضغط الطارد للشنان عبر المحرك
12	جودة الغاز	لا توجد غازات تآكلية أو سامة أو قابلة للاشتعال.	
13	ملاحظة الغاز		
	كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
14	جهد الوحدة الواحد	3Ø 230/400VAC ±10%	
15	استهلاك الطاقة للوحدة	3000 واط	
16	مواد البناء	(316 SUS304) فولاذ مقاوم للصدأ	
17	مضخة الموديل	إيبارا 3(3.0-125/50 M)L	
18	جهد المضخة Ø الواحد	3Ø 230/400VAC ±10%	

Copyright © 2026

		نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
19	حركم المضخة 50 مم	3000 واط	4.0 حصان
20	رأس المضخة بتردد 50 مم	14 متر	46 قدم (وحدة للطول)
21	عدد محارم المضخة Ø 60 مم		
22	طريقة شفط المضخة	الضغط	
23	ضبط ضغط المضخة		
24	التحكم		
	اتصالات		
25	مدخل الهواء	حافة DN65 وفقا للمعيار DIN 2532	
26	مخرج الهواء	1.5 "R	
27	مدخل الغاز	10 ملم أو 3/8 بوصة	
	الأبعاد والوزن	**نظام الوحدات الدولى (المترى)**	**النظام الإمبراطورى**
28	الوزن	60 كيلوغرام	132.3 رطل
29	رموز التنسيق الجمركى	8479.82.0040	
	ملاحظات		
30	ملاحظات أخرى	يوصى باستخدام محول تردد مع مضخة الضغط هذه لتحكم أدق فى الضغط.	

Copyright © 2026

تاعاقف ةخضم ةموظنم تافصاوم :727 يتيبروت والنان | acniti

	جنرال لواء		
1	اسم النموذج	Turbiti Pump Skid - مولم تاعاقف دلوم والنان ◉ سه لكرتلا بيجاوز للمعل	
2	رقم الموديل	turbiti_727_pumpskid_3p-230V_50Hz_S304	
	لئاس	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
3	التدفق الأدنى / الدقيقة	75 لتر	20 جالون
4	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	130 لتر	34 جالون
5	التدفق الأدنى / الساعة	4.5 متر مكعب	158.9 قدم مكعبة
6	أقصى تدفق / الساعة	7.8 متر مكعب	275.5 قدم مكعبة
7	تفوت الرصم اةاضمه وجم		
	طيحم ب	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
8	الحد الأقصى لدرجة الحرارة المطيحة	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
	غاز	نظام الوحدات الدولى (المترى)	النظام الإمبراطورى
9	التدفق الأدنى / الدقيقة	2.0 لتر	0.5 جالون
10	الحد الأقصى للتدفق / الدقيقة	5.0 لتر	1.3 جالون
11	التدفق الأدنى / الساعة	120 لتر	32 جالون
12	أقصى تدفق / الساعة	300 لتر	79 جالون
13	الضغط الحد الأدنى	100 كيلوباسكال	15 بالضغط الطرد للإنش المربع
14	الضغط الحد الأقصى	350 كيلوباسكال	51 بالضغط الطرد للإنش المربع
15	جودة الغاز	No corrosive gases, Oxygen, Air CO_2 or N_2 work fine	
16	ملاحظة الغاز		

Copyright © 2026

	كهربائي	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
17	جهد الوحدة الرطوبة	3Ø 230/400VAC ±10%	
18	استهلاك الطاقة للوحدة	650 واط	
19	أجزاء مبللة	SUS304 ◉ نايلون ◉ بولي كلوريد الفينيل مع الفينيل مع الفينيل مع الفولاذ	
20	نموذج المضخة	Ebara-Matrix-5-3	
21	جهد المضخة Ø الرطوبة	3Ø 230/400VAC ±10%	
22	عزم المضخة 50 هرتز	650 واط	0.9 نانومتر
23	رأس المضخة بتردد 50 هرتز	16.9 متر	55 قدم (وحدة للطول)
24	عدد المضخة الحرارية Ø جهد 60 هرتز		
25	تقنية تشغيل المضخة	الضغط	
26	ضبط ضغط المضخة		
27	التحكم		
	الاتصالات		
28	مدخل الهواء	1 1/4"	
29	مخرج الهواء	3/4"	
30	مدخل الغاز	10 ملم أو 3/8 بوصة	
	الأبعاد والوزن	**نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري**	
31	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	340 X 400 X 540 مم	13.4 X 15.7 X 21.3 بوصة
32	الوزن	20.3 كيلوغرام	44.8 رطل
33	رموز التنسيق الجمركي	8419.82.0040	
34	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	57 X 87 X 47 سم	22 X 34 X 19 بوصة
35	وزن الشحن	25 كيلوغرام	55 رطل
	ملاحظات		
36	ملاحظات أخرى	يوصى باستخدام محرك التردد مع هذه المضخات Kid ◉ حيث يتيح ذلك تحكمًا أكثر دقة في الضغط.	

Copyright © 2026

acniti | امضخة قالزنات يتيبروت 316 747

		جذر لاواء
1	اسم النموذج	Turbiti Pump Skid - مولد فاقعات النانو◉ سهل التركيب وجاهز للعمل
2	رقم الموديل	Turbiti skid 747S
		اتصالات
3	مدخل الهواء	مسنن مسنن قسنن 1.5 بوصة◉ الخياط الخارجي
4	مخرج الهواء	شفة DN50 حسب معيار DIN 2532 القياسي
5	مدخل الغاز	وصلة دفع للتوصيل مقاس 10 مم أو 3/8 بوصة عند الطلب
		ملاحظات
6	ملاحظات أخرى	مضخة قالزنات يتيبروت بمضخة مقاومة للأوزون مواصفات أخرى ثلاثية لمضخة قالزنات يتيبروت 747

Copyright © 2026