شركة "أكتيني" لتكنولوجيا التعاقد &
مورد مستلزمات الأجهزة الطبية
٩٠٦-١ نيودانى
أوسكام هونج
٥٦٢-0011 ت
اليابان

Acniti

مواقم الديدوم لتخدير الأنسجة: الحل الأساسي
Acniti | سيليكون

تقدم Acniti مواقم الديدوم من السيليكون لتخدير الأنسجة الأساسية في الأوزون لتكنولوجيا ALT للأبحاث والتطوير.
اختر المواقم الديدومية للتوافق مع (FKM ◉ PTFE ◉ SUS304) أو السيليكون (EPDM ◉ حمض) لمعظم التطبيقات المخبرية. تعمل الأجهزة على 100-230V بقدرة 15W وتحتاج إلى درجة حرارة من 0 إلى 60°C.

Copyright © 2026

مضخة عينة للحساسات: مودلان مقاوم وقياسي | Acniti

مضخات عينة دقيقة لحساسات الأوزون ومراقبة **ALT** للبوانان

- مضخة عينة استشعار للمودلات المقاومة لكل
- استخدام مع حساسات الأوزون
- استخدام مع نظام مراقبة الفقاعات النانوية ALT

صممت مضخات عينات استشعار من Acniti لأخذ عينات المياه بدقة في مستشعرات تركيز الماء بالأوزون وأنظمة استشعار الفقاعات النانوية ALT.

تتميز هذه المضخات بنموذجين المقاومة لكل والقياسي - توفر هذه المضخات توافقا متعددا الاستخدامات وتعمل من 100 فولت إلى 230 فولت مع استهلاك طاقة 15 وات. تستخدم الوحدة المقاومة للكل الأجزاء المبللة بالسيليكون 304SUS وPTFE وFKM والأجزاء المبللة بالسيليكون للبيئات القاسية بينما تستخدم المضخة القياسية الأجزاء المبللة بالسيليكون والحنفية الأصفر EPDM والسيليكون والحنفية الأصفر لضمان موثوقية قوية. يستوعب الطرازين مداخل/مخارج 6 مم. صممت مضخات Acniti لتقدم أداء متسقا من 0-60 درجة مئوية لدرجات حرارة المياه وحتى 85% رطوبة نسبية وتوفر مضخات Acniti قراءات دقيقة للمستشعرات لحلول مراقبة المياه المتقدمة.

Copyright © 2026

مضخة أخذ عينات مقاومة للتآكل للحلل الأساسية الأوزون
acni | 100-230V

	جزء المواد		
1	اسم المنتج	مضخات عينة دقيقة للحلل الأساسية الأوزون ومراقبة ALT للبوتان	
2	رقم الموديل	tool_sensor_sample_pump_corrosive	
	السائل	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
3	درجة حرارة الماء الدنيا.	0 درجة الحرارة (°C)	32 درجة فهرنهايت
4	درجة حرارة الماء القصوى	60 درجة الحرارة (°C)	140 درجة فهرنهايت
5	تفاوت المسامية والحجم	2~5μm	
	بيئة التشغيل	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
6	درجة الحرارة القصوى للحد الأدنى للتشغيل	40 درجة الحرارة (°C)	104 درجة فهرنهايت
7	الرطوبة النسبية الدنيا	0 %	
8	الرطوبة النسبية القصوى	85 %	
	الغاز	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
9	جودة الغاز		
10	ملاحظة الغاز		
	الكهربائية	نظام الوحدات الدولي (المتري) النظام الإمبراطوري	
11	فولتية الوحدة الرئيسية	100V ~ 230V	
12	استهلاك الطاقة للوحدة	15 واط	
13	أجزاء البلى	PTFE، FKM، SUS304، الفولاذ المقاوم للصدأ,	
14	منفذ المضخة		
15	فولتية المضخة Ø الرئيسية		
16	عدد الحرارة المضخة Ø الرئيسية 60 مترة		
17	ضبط ضغط المضخة		
18	التحكم		

Copyright © 2026

	اتصالات		
19	مدخل الهواء	6mm	
20	مخرج الهواء	6mm	
21	مدخل الغاز		
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
22	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	250 X 100 X 230 مم	9.8 X 3.9 X 9.1 بوصة
23	الوزن	1.4 كيلوغرام	3.1 رطل
24	رموز التنسيق الجمركي	8413.5020-20	
25	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	36 X 26 X 20 سم	14 X 10 X 8 بوصة
26	وزن الشحن	4 كيلوغرام	9 رطل

Copyright © 2026

مضخة dc مقاومة للماء ذات عزم دوران عالي alt | acniti ufb

	الخواص العامة		
1	اسم المنتج	مضخات عينية دقيقة لحساسات الأوزون ومقاومة ALT للبابونان	
2	رقم الموديل	sensor_sample_pump_standard_100-230ac	
	الأداء	نظام الوحدات الدولي (المتري)	نظام الإمبراطوري
3	التدفق / الدقيقة	0.4 لتر	0.1 جالون
4	التدفق/الساعة	23 لتر	6.0 جالون
5	تموج الصمام وفاصله	2 ~ 5 ميكرومتر	
	الغاز	نظام الوحدات الدولي (المتري)	نظام الإمبراطوري
6	الضغط الأدنى للحد	-45 كيلوباسكال	-7 بار للتشغيل المستمر
7	الضغط الأقصى للحد	80 كيلوباسكال	12 بار للتشغيل المستمر
8	جودة الغاز	لا توجد غازات أكالة	
9	ملاحظة الغاز		
	الكهرباء	نظام الوحدات الدولي (المتري)	نظام الإمبراطوري
10	جهد الوحدة والتردد	100 فولت ~ 230 فولت	
11	استهلاك الطاقة للوحدة	15 واط	
12	مواد الجزء المبلل	EPDM◉ سيليكون◉ تيفلون◉	
13	مضخة الصمام		
14	قطر الصمام المضخة Ø الجهد		
15	عدد الصمام المضخة Ø الجهد 60 هرتز		
16	طريقة تشغيل المضخة	التهوية الذاتية	
17	ضبط ضغط المضخة		
18	التحكم		

Copyright © 2026

	اتصالات		
19	مدخل الهواء	6 مم	
20	مخرج الهواء	6 مم	
21	مدخل الغاز		
	الأبعاد والوزن	نظام الوحدات الدولي (المتري)	النظام الإمبراطوري
22	الأبعاد (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	250 X 100 X 230 مم	9.8 X 3.9 X 9.1 بوصة
23	الوزن	1.4 كيلوغرام	3.1 رطل
24	رموز التنسيق الجمركي	8413.5020-20	
25	أبعاد الشحن (العرض) × (العمق) × (الارتفاع)	36 X 26 X 20 سم	14 X 10 X 8 بوصة
26	وزن الشحن	4 كيلوغرام	9 رطل

Copyright © 2026