



**acniti LLC**  
1-2-9 Nyoidani  
Minoh Osaka  
562-0011  
Japan

**acniti**

## Wasserstoffperoxid-Wassermanitor

Zuverlässige Wasserüberwachung für Wasserstoffperoxid. Halte die Wasserstoffperoxidkonzentration in deinen Wasserprozessen sicher und genau aufrecht. Unsere Wassermanitore ermöglichen eine kontinuierliche Messung, Überwachung und Alarmierung - unerlässlich für eine sichere Desinfektion und optimale Prozessqualität.

# Wasserstoffperoxid-Wassermanager

## Wasserstoffperoxid-Wasser-Konzentrationsmesser

- ✓ Großer Messbereich: erkennt Wasserstoffperoxidkonzentrationen von 0 bis 8.000 mg/L
- ✓ Zuverlässige UV-Absorptionstechnologie für kontinuierliche Messungen
- ✓ Hohe Messgenauigkeit: Linearität von  $\pm 1\%$  FS und Wiederholbarkeit von weniger als 1% FS
- ✓ Niedrige Driftwerte: Spandrift von  $\pm 1\%$  FS/Monat und Nullpunkt drift von  $\pm 3\%$  FS/Monat
- ✓ Unterstützt sowohl die Druckzufuhr als auch die Pumpenansaugung, mit PTFE-Anschlüssen für 1/4-Zoll-Schläuche
- ✓ Bietet 4-20 mA und 0-1 V oder 0-10 V Ausgangssignale zur einfachen Integration in bestehende Systeme
- ✓ Es misst  $220 \times 105 \times 150$  mm und wiegt etwa 2,2 kg, ideal für enge Räume.
- ✓ Geeignet für Anwendungen in der Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung, Pharmaindustrie und mehr.
- ✓ Einfache Bedienung und Wartung, ausgelegt für langfristigen und zuverlässigen Betrieb

## Genaue H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Messungen für eine zuverlässige Prozessüberwachung

Ein fortschrittlicher Wasserstoffperoxid-Monitor, der speziell für die genaue Messung von H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Konzentrationen in Wasser entwickelt wurde. Dank der integrierten UV-Absorptionstechnologie liefert dieses kompakte Messsystem stabile, kontinuierliche und äußerst zuverlässige Daten für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. in der Wasseraufbereitung, Lebensmittelverarbeitung, Pharmazie und industriellen Prozesskontrolle.

## Warum sollte man sich für den Acniti Wasserstoffperoxid-Monitor entscheiden?

Ein Wasserstoffperoxid (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)-Sensor bietet Sicherheit, Kontrolle und Effizienz in verschiedenen Anwendungen:

- Verhindert gefährliche Konzentrationen in industriellen Umgebungen.
- Er sorgt für eine genaue Dosierung in Produktionsprozessen.
- Hält den H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Gehalt in der Wasseraufbereitung unter Kontrolle.
- Ermöglicht präzise Messungen in Laboren und in der Forschung.
- Überwacht die Lebensmittelsicherheit bei der Verpackungsdesinfektion.

Mit einem Messbereich von bis zu 8000 mg/L kann dieser Monitor sowohl in Umgebungen mit niedriger als auch mit hoher Konzentration flexibel eingesetzt werden. Die Genauigkeit ist hoch: Mit einer Linearität von  $\pm 1\%$  des Skalenendwerts

(FS) und einer Wiederholbarkeit von weniger als 1% garantiert das EJOOO 7620 eine konstante Leistung, auch im Langzeitbetrieb.

Die stabilen Driftwerte ( $\pm 1\%$  FS/Monat für die Spanne und  $\pm 3\%$  FS/Monat für den Nullpunkt) sorgen dafür, dass die Messergebnisse über die Zeit hinweg zuverlässig bleiben und der Wartungsaufwand minimiert wird.

Die Merkmale auf einen Blick:

- Großer Messbereich: 0 - 8000 mg/L Wasserstoffperoxid
- Fortschrittliche UV-Absorptionstechnologie: Für eine sofortige und genaue Messung
- Hohe Genauigkeit: Linearität  $\pm 1\%$  FS, Wiederholbarkeit  $< 1\%$  FS
- Minimale Drift: Erhält die Zuverlässigkeit ohne häufige Neukalibrierung
- Zwei Messmethoden sind möglich: Druckeinspeisung oder Pumpenansaugung
- Universelle Anschlüsse: PTFE-Anschlüsse für 1/4-Zoll-Schläuche
- Einfache Integration: Ausgangssignale 4-20 mA, 0-1 V, oder 0-10 V
- Kompakte Größe: Nur 2,2 kg und 22 × 10,5 × 15 cm groß
- Anwendungsorientiertes Design: Geeignet für feste Aufstellungen und mobile Einheiten

## Gängige Anwendungen

- Trinkwasseraufbereitung
- Desinfektion in der Lebensmittelindustrie
- Prozesswasserüberwachung in der pharmazeutischen Industrie
- Überwachung von CIP-Anlagen (Clean-In-Place)
- Industrielles Wasserrecycling

Ganz gleich, ob du mit niedrigen H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Konzentrationen im Trinkwasser oder mit hohen Konzentrationen in industriellen Prozessen arbeitest, der Acniti Wasserstoffperoxid-Monitor hilft dir, sicher und effizient zu arbeiten und die Normen einzuhalten.

# hpwm

Beschreibung	Metrisch	Kaiserlich
1 Modellname	hpwm	hpwm
2 Modellnummer	hpwm	hpwm
Flüssigkeit	Metrisch	Kaiserlich
3 Verfügbarkeit und Größe des Schmutzfängers		
Gas	Metrisch	Kaiserlich
4 Gasqualität		
5 Gas Bemerkung		
Verbindungen	Metrisch	Kaiserlich
6 Wassereinlass		
7 Wasserauslass		
8 Gaseinlass		