

acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
〒562-0011
Japan

oxiti booster: generador de oxígeno psa industrial | acniti

El Oxiti Booster es un generador de oxígeno PSA compacto diseñado para aplicaciones industriales que requieren alta presión continua. El Mini Booster entrega hasta 140 kPa y el Booster hasta 400 kPa - ambos a hasta 8 LPM, con funcionamiento continuo 24/7. Fabricado con componentes japoneses de alta calidad. No es para uso médico.



Copyright © 2026

oxiti booster: generador de oxígeno psa industrial | acniti

generador de oxígeno psa de alta presión para uso 24/7

- Oxiti booster un concentrador de oxígeno PSA confiable
- El mini amplificador suministra hasta 140 kPa de presión de forma continua
- Booster suministra hasta 400 kPa de presión de forma continua
- Hecho para funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana
- Incluye controlador PLC inteligente para una mayor automatización de procesos

componentes de calidad

El concentrador de oxígeno industrial oxiti con booster está fabricado con los mismos componentes de alta calidad que el oxiti estándar. El booster oxiti serie está desarrollado para aplicaciones que requieren alta presión. El oxiti mini Booster puede suministrar de forma continua un volumen de 8 litros por minuto con una presión de 140 kPa y el oxiti Booster puede suministrar de forma continua una presión de 400 kPa. Acniti construye el oxiti a partir de componentes japoneses de alta calidad como Panasonic, Fuji Electric, SMC, Pisco, IDEC y Omron, aparte de estos proveedores, acniti fabrica sus propios componentes.

conecte múltiples concentradores de oxígeno

Amplíe el Booster con concentradores de oxígeno adicionales para suministrar un mayor volumen de oxígeno a presiones más altas. En el momento de realizar el pedido, especifique si desea agregar 2 o 3 concentradores de oxígeno estándar adicionales para aumentar el flujo de oxígeno.

aplicaciones

Muchos de nuestros clientes utilizan el oxiti para empujar el oxígeno al agua, pero cuando la bomba funciona con una presión de agua de 0,12 o 0,3 mPa, también necesitan un concentrador de oxígeno que pueda suministrar un volumen constante y una presión constante de 0,12 o 0,4 mPa. El concentrador de oxígeno oxiti mini Booster y Booster es una solución perfecta para ellos, ya que les permite operar este equipo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Copyright © 2026

oxiti mini booster 5l 100v-50/60hz: generador oxígeno industrial

	General		
1	Nombre del modelo	Generador de Oxígeno PSA de Alta Presión para Uso 24/7	
2	Número de modelo	OXITI-05-mini-booster-100V-50_60Hz	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	95 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
10	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
11	Presión minimo	35 kPA	5 PSI
12	Presión maximo	140 kPA	20 PSI
13	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
14	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
15	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 100 VCA 60 Hz o 50 Hz	
16	Consumo de energía de la unidad	680 vatios 60 Hz o 560 vatios 50 Hz	
17	Partes húmedas		

Copyright © 2026

	Conexiones		
18	entrada de agua		
19	salida de agua		
20	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
21	Dim. (an)x(pr)x(al)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 pulgada
22	peso	36 Kg	79.4 libras
23	Código hs	8421.39	
24	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 pulgada
25	Peso de envio	39 Kg	86 libras
	Observaciones		
26	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2026

oxiti mini booster 8l 115v: generador oxígeno psa | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Generador de Oxígeno PSA de Alta Presión para Uso 24/7	
2	Número de modelo	OXITI-08-mini-booster-115V	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	95 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
10	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
11	Presión minimo	35 kPA	5 PSI
12	Presión maximo	140 kPA	20 PSI
13	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
14	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
15	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 115 VCA 60 Hz o 50 Hz	
16	Consumo de energía de la unidad	730 vatios 60 Hz o 605 vatios 50 Hz	
17	Partes húmedas		

Copyright © 2026

	Conexiones		
18	entrada de agua		
19	salida de agua		
20	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
21	Dim. (an)x(pr)x(al)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 pulgada
22	peso	30 Kg	66.1 libras
23	Código hs	8421.39	
24	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 pulgada
25	Peso de envio	33 Kg	73 libras
	Observaciones		
26	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2026

oxiti minibooster 5 lpm 115v: generador oxígeno psa | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Generador de Oxígeno PSA de Alta Presión para Uso 24/7	
2	Número de modelo	OXITI-05-mini-booster-115V	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	95 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
10	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
11	Presión minimo	35 kPA	5 PSI
12	Presión maximo	140 kPA	20 PSI
13	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
14	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
15	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 115 VCA 60 Hz o 50 Hz	
16	Consumo de energía de la unidad	730 vatios 60 Hz o 605 vatios 50 Hz	
17	Partes húmedas		

Copyright © 2026

	Conexiones		
18	entrada de agua		
19	salida de agua		
20	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
21	Dim. (an)x(pr)x(al)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 pulgada
22	peso	30 Kg	66.1 libras
23	Código hs	8421.39	
24	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 pulgada
25	Peso de envio	33 Kg	73 libras
	Observaciones		
26	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2026

oxiti mini booster 8l 200v: generador oxígeno industrial

	General		
1	Nombre del modelo	Generador de Oxígeno PSA de Alta Presión para Uso 24/7	
2	Número de modelo	OXITI-08-mini-booster-200-50Hz	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	95 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
10	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
11	Presión minimo	35 kPA	5 PSI
12	Presión maximo	140 kPA	20 PSI
13	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
14	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
15	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 200 VCA50 Hz	
16	Consumo de energía de la unidad	620 vatios 50 Hz	
17	Partes húmedas		

Copyright © 2026

	Conexiones		
18	entrada de agua		
19	salida de agua		
20	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
21	Dim. (an)x(pr)x(al)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 pulgada
22	peso	30 Kg	66.1 libras
23	Código hs	8421.39	
24	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 pulgada
25	Peso de envio	33 Kg	73 libras

Copyright © 2026

oxiti mini booster 5l 200v-50/60hz: generador oxígeno industrial

	General		
1	Nombre del modelo	Generador de Oxígeno PSA de Alta Presión para Uso 24/7	
2	Número de modelo	OXITI-05-mini-booster-200V-50_60Hz	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	95 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
10	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
11	Presión minimo	35 kPA	5 PSI
12	Presión maximo	140 kPA	20 PSI
13	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
14	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
15	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 200 VCA 60 Hz o 50 Hz	
16	Consumo de energía de la unidad	705 vatios 60 Hz o 575 vatios 50 Hz	
17	Partes húmedas		

Copyright © 2026

	Conexiones		
18	entrada de agua		
19	salida de agua		
20	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
21	Dim. (an)x(pr)x(al)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 pulgada
22	peso	36 Kg	79.4 libras
23	Código hs	8421.39	
24	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	53 x 52 x 700 cm	21 x 20 x 276 pulgada
25	Peso de envio	39 Kg	86 libras

Copyright © 2026

oxiti mini booster 8l 230v generador oxígeno psa | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Generador de Oxígeno PSA de Alta Presión para Uso 24/7	
2	Número de modelo	OXITI-08-mini-booster-230V	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	95 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
10	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
11	Presión minimo	35 kPA	5 PSI
12	Presión maximo	140 kPA	20 PSI
13	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
14	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
15	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 230VCA 50 Hz o 60 Hz	
16	Consumo de energía de la unidad	620 vatios 50 Hz o765 vatios 60 Hz	
17	Partes húmedas		

Copyright © 2026

	Conexiones		
18	entrada de agua		
19	salida de agua		
20	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
21	Dim. (an)x(pr)x(al)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 pulgada
22	peso	30 Kg	66.1 libras
23	Código hs	8421.39	
24	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 pulgada
25	Peso de envio	33 Kg	73 libras

Copyright © 2026

oxiti mini booster 5l 230v generador oxígeno psa | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Generador de Oxígeno PSA de Alta Presión para Uso 24/7	
2	Número de modelo	OXITI-05-mini-booster-230V	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	95 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
10	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
11	Presión minimo	35 kPA	5 PSI
12	Presión maximo	140 kPA	20 PSI
13	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
14	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
15	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 230VCA 50 Hz o 60 Hz	
16	Consumo de energía de la unidad	620 vatios 50 Hz o765 vatios 60 Hz	
17	Partes húmedas		

Copyright © 2026

	Conexiones		
18	entrada de agua		
19	salida de agua		
20	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
21	Dim. (an)x(pr)x(al)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 pulgada
22	peso	30 Kg	66.1 libras
23	Código hs	8421.39	
24	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 pulgada
25	Peso de envio	33 Kg	73 libras

Copyright © 2026

oxiti booster 5l 100v-50/60hz: generador oxígeno industrial

	General		
1	Nombre del modelo	Generador de Oxígeno PSA de Alta Presión para Uso 24/7	
2	Número de modelo	OXITI-05-booster-100V-50_60Hz	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	95 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
10	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
11	Presión minimo	70 kPA	10 PSI
12	Presión maximo	400 kPA	58 PSI
13	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
14	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
15	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 230VCA 50 Hz o 60 Hz	
16	Consumo de energía de la unidad	1100 vatios 50 Hz o 1320 vatios 60 Hz	
17	Partes húmedas		

Copyright © 2026

	Conexiones		
18	entrada de agua		
19	salida de agua		
20	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
21	Dim. (an)x(pr)x(al)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 pulgada
22	peso	36 Kg	79.4 libras
23	Código hs	8421.39	
24	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 pulgada
25	Peso de envio	39 Kg	86 libras

Copyright © 2026

oxiti booster 8l 115v: generador oxígeno industrial

	General		
1	Nombre del modelo	Generador de Oxígeno PSA de Alta Presión para Uso 24/7	
2	Número de modelo	OXITI-08-booster-115V	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	95 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
10	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
11	Presión minimo	35 kPA	5 PSI
12	Presión maximo	400 kPA	58 PSI
13	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
14	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
15	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 115VCA 60 Hz	
16	Consumo de energía de la unidad	710 watts 60 Hz	
17	Partes húmedas		

Copyright © 2026

	Conexiones		
18	entrada de agua		
19	salida de agua		
20	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
21	Dim. (an)x(pr)x(al)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 pulgada
22	peso	36 Kg	79.4 libras
23	Código hs	8421.39	
24	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 pulgada
25	Peso de envio	39 Kg	86 libras

Copyright © 2026

oxiti booster 5l 115v: generador de oxígeno psa | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Generador de Oxígeno PSA de Alta Presión para Uso 24/7	
2	Número de modelo	OXITI-05-booster-115V	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	95 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
10	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
11	Presión minimo	35 kPA	5 PSI
12	Presión maximo	400 kPA	58 PSI
13	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
14	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
15	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 115VCA 60 Hz	
16	Consumo de energía de la unidad	700 watts 60 Hz	
17	Partes húmedas		

Copyright © 2026

	Conexiones		
18	entrada de agua		
19	salida de agua		
20	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
21	Dim. (an)x(pr)x(al)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 pulgada
22	peso	36 Kg	79.4 libras
23	Código hs	8421.39	
24	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 pulgada
25	Peso de envio	39 Kg	86 libras

Copyright © 2026

oxiti booster 5l 200v-50/60hz: generador oxígeno industrial | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Generador de Oxígeno PSA de Alta Presión para Uso 24/7	
2	Número de modelo	OXITI-05-booster-200V-50_60Hz	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	95 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
10	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
11	Presión minimo	35 kPA	5 PSI
12	Presión maximo	400 kPA	58 PSI
13	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
14	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
15	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 230VCA 50 Hz o 60 Hz	
16	Consumo de energía de la unidad	1100 vatios 50 Hz o 1320 vatios 60 Hz	
17	Partes húmedas		

Copyright © 2026

	Conexiones		
18	entrada de agua		
19	salida de agua		
20	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
21	Dim. (an)x(pr)x(al)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 pulgada
22	peso	36 Kg	79.4 libras
23	Código hs	8421.39	
24	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 pulgada
25	Peso de envio	39 Kg	86 libras

Copyright © 2026

oxiti booster 8l 200v-50hz: generador oxígeno industrial | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Generador de Oxígeno PSA de Alta Presión para Uso 24/7	
2	Número de modelo	OXITI-08-booster-200V-50Hz	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	95 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
10	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
11	Presión minimo	35 kPA	5 PSI
12	Presión maximo	400 kPA	58 PSI
13	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
14	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
15	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 200 V CA, 50 Hz	
16	Consumo de energía de la unidad	900 vatios, 50 Hz	
17	Partes húmedas		

Copyright © 2026

	Conexiones		
18	entrada de agua		
19	salida de agua		
20	Salida de Gas	Racor de conexión a presión de 10 mm o de 6 mm bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
21	Dim. (an)x(pr)x(al)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 pulgada
22	peso	36 Kg	79.4 libras
23	Código hs	8421.39	
24	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 pulgada
25	Peso de envio	39 Kg	86 libras
	Observaciones		
26	Otras observaciones	Este aparato no funciona a 60 Hz	

Copyright © 2026

especificaciones concentrador de oxígeno industrial booster

	General		
1	Nombre del modelo	Generador de Oxígeno PSA de Alta Presión para Uso 24/7	
2	Número de modelo	OXITI-08-booster-230V	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	95 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
10	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
11	Presión minimo	35 kPA	5 PSI
12	Presión maximo	400 kPA	58 PSI
13	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
14	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
15	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 230VCA 50 Hz o 60 Hz	
16	Consumo de energía de la unidad	650 vatios	
17	Partes húmedas		

Copyright © 2026

	Conexiones		
18	entrada de agua		
19	salida de agua		
20	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
21	Dim. (an)x(pr)x(al)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 pulgada
22	peso	36 Kg	79.4 libras
23	Código hs	8421.39	
24	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 pulgada
25	Peso de envio	39 Kg	86 libras

Copyright © 2026

oxiti booster 5l 230v: generador de oxígeno psa | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Generador de Oxígeno PSA de Alta Presión para Uso 24/7	
2	Número de modelo	OXITI-05-booster-230V	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	95 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
10	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
11	Presión minimo	35 kPA	5 PSI
12	Presión maximo	400 kPA	58 PSI
13	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
14	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
15	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 230VCA 50 Hz o 60 Hz	
16	Consumo de energía de la unidad	900 vatios	
17	Partes húmedas		

Copyright © 2026

	Conexiones		
18	entrada de agua		
19	salida de agua		
20	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
21	Dim. (an)x(pr)x(al)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 pulgada
22	peso	36 Kg	79.4 libras
23	Código hs	8421.39	
24	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 pulgada
25	Peso de envio	39 Kg	86 libras

Copyright © 2026