acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
〒562-0011
Japan

oxiti ozono generador

Descubre el revolucionario generador de ozono Acniti Oxiti, que combina la producción de O3 y O2 en una unidad compacta. Este sistema refrigerado por aire genera 12 gramos de ozono por hora utilizando un concentrador de oxígeno incorporado para obtener un rendimiento óptimo. Construido con materiales de primera calidad, como vidrio de cuarzo y titanio, ofrece 16.000 horas de vida útil, muy superior a las alternativas cerámicas. Perfecto para aplicaciones de investigación que requieren sistemas de tratamiento de agua y ozono sin contaminación. Descubre cómo esta innovadora tecnología puede transformar tus necesidades de generación de ozono.

oxiti ozono generador

oxiti ozone: generador de ozono con tamices de oxígeno

- la concentración de ozono se ajusta fácilmente con la perilla de control de volumen en el panel frontal
- Método de generación de ozono: método de descarga dieléctrica

producción combinada de o3 y o2

El generador de ozono Acniti Oxiti es una unidad de generación de ozono refrigerada por aire que genera 5 gramos de ozono por hora. Se requiere oxígeno como materia prima para producir un gas de ozono de alta concentración. El generador de ozono Oxiti tiene un concentrador de oxígeno incorporado y, por lo tanto, garantiza una producción óptima de ozono. El generador combinado de oxígeno y ozono es compacto y puede generar ozono inmediatamente. La unidad tiene un interruptor que puede detener la producción de ozono, por lo que solo se produce un 90 % más de oxígeno. El generador de ozono está construido con los mejores materiales, como vidrio, titanio y fluoroplásticos, por lo que el gas ozono no entra en contacto con ningún metal, está libre de iones metálicos.

uso e industrias

El generador de oxígeno con generador de ozono incorporado es excelente para aplicaciones de investigación donde se necesita producir ozono sin contaminación. El ozono oxiti también se puede utilizar como fuente de suministro de ozono para su incorporación en equipos de tratamiento de agua. La característica principal del ozono Oxiti es que puede generar ozono de alta concentración a un caudal bajo. Debido a esta característica, es posible combinarlo con dispositivos de micro y nanoburbujas y permitir la generación eficiente de agua con ozono. Acniti también puede suministrar generadores de nanoburbujas adecuados para gas ozono, consulte nuestro generador de nanoburbujas de ozono microStar o el mezclador de nanoburbujas terrestre Turbiti ozone y Turbiti.

materiales de alta calidad

El generador de ozono Oxiti tiene una celda de ozono de tubo de vidrio de cuarzo que es resistente, dura y compacta, complementada con alambres de titanio para producir ozono. El generador de vidrio de cuarzo tiene una vida útil de 16.000 horas, en comparación con un generador de ozono de placa de cerámica que solo dura de 3.000 a 5.000 horas. Aparte del tubo dieléctrico de titanio y vidrio, la tubería y los accesorios están hechos de fluoroplásticos, la tubería está hecha de FEP (etileno propileno fluorado) y los accesorios de PTFE (politetrafluoroetileno).

Copyright © 2025

concentrador de oxígeno industrial con ozono specs 8 lpm @ 5 g/h 100v

	Descripción	Métrico	Imperial
1	Nombre del modelo	concentrador de Oxígeno Industrial con ozono 8 LPM @ 5 g/h 100V	concentrador de Oxígeno Industrial con ozono 8 LPM @ 5 g/h 100V
2	Número de modelo	oxiti-08-O3-5G-100	oxiti-08-O3-5G-100
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	15 %
6	Humedad relativa máxima	90 %	90 %
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
10	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
11	Presión	103 kPA	15 PSI
12	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	87% hasta 95% Oxígeno
13	Observación de gas	aire ambiente	aire ambiente
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
14	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 100 VCA 60 Hz o 50 Hz	1 Ø 100 VCA 60 Hz o 50 Hz
15	Consumo de energía de la unidad	500 vatios	500 vatios

Copyright © 2025

	Eléctrico	Métrico	Imperial
16	Partes húmedas		
	Conexiones	**Métrico**	**Imperial**
17	entrada de agua		
18	salida de agua		
19	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
20	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
21	peso	33.5 Kg	73.9 libras
22	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 760 cm	24 x 21 x 299 pulgada
23	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
24	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2025

concentrador de oxígeno industrial con ozono specs 5 lpm @ 5 g/h 100v

	Descripción	Métrico	Imperial
1	Nombre del modelo	concentrador de Oxígeno Industrial con ozono 5 LPM @ 5 g/h 100V	concentrador de Oxígeno Industrial con ozono 5 LPM @ 5 g/h 100V
2	Número de modelo	oxiti-05-O3-5G-100	oxiti-05-O3-5G-100
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	15 %
6	Humedad relativa máxima	90 %	90 %
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
10	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
11	Presión	103 kPA	15 PSI
12	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	87% hasta 95% Oxígeno
13	Observación de gas	aire ambiente	aire ambiente
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
14	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 100 VCA 60 Hz o 50 Hz	1 Ø 100 VCA 60 Hz o 50 Hz
15	Consumo de energía de la unidad	500 vatios	500 vatios

Copyright © 2025

	Eléctrico	Métrico	Imperial
16	Partes húmedas		
	Conexiones	**Métrico**	**Imperial**
17	entrada de agua		
18	salida de agua		
19	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
20	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
21	peso	33.5 Kg	73.9 libras
22	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 760 cm	24 x 21 x 299 pulgada
23	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
24	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2025

concentrador de oxígeno industrial con ozono specs 8 lpm @ 20g/h 200v

	Descripción	Métrico	Imperial
1	Nombre del modelo	concentrador de Oxígeno Industrial con ozono 8 LPM @ 20g/h 200V	concentrador de Oxígeno Industrial con ozono 8 LPM @ 20g/h 200V
2	Número de modelo	oxiti-08-O3-20G-200	oxiti-08-O3-20G-200
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	15 %
6	Humedad relativa máxima	90 %	90 %
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
10	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
11	Presión	103 kPA	15 PSI
12	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	87% hasta 95% Oxígeno
13	Observación de gas	aire ambiente	aire ambiente
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
14	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 100 VCA 60 Hz o 50 Hz	1 Ø 100 VCA 60 Hz o 50 Hz
15	Consumo de energía de la unidad	650 vatios	650 vatios

Copyright © 2025

	Eléctrico	Métrico	Imperial
16	Partes húmedas		
	Conexiones	**Métrico**	**Imperial**
17	entrada de agua		
18	salida de agua		
19	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
20	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
21	peso	33.5 Kg	73.9 libras
22	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 760 cm	24 x 21 x 299 pulgada
23	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
24	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2025

concentrador de oxígeno industrial con ozono specs 5 lpm @ 20g/h 100v

	Descripción	Métrico	Imperial
1	Nombre del modelo	concentrador de Oxígeno Industrial con ozono 5 LPM @ 20g/h 100V	concentrador de Oxígeno Industrial con ozono 5 LPM @ 20g/h 100V
2	Número de modelo	oxiti-05-O3-20G-100	oxiti-05-O3-20G-100
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	15 %
6	Humedad relativa máxima	90 %	90 %
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
10	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
11	Presión	103 kPA	15 PSI
12	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	87% hasta 95% Oxígeno
13	Observación de gas	aire ambiente	aire ambiente
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
14	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 100 VCA 60 Hz o 50 Hz	1 Ø 100 VCA 60 Hz o 50 Hz
15	Consumo de energía de la unidad	650 vatios	650 vatios

Copyright © 2025

	Eléctrico	Métrico	Imperial
16	Partes húmedas		
	Conexiones	**Métrico**	**Imperial**
17	entrada de agua		
18	salida de agua		
19	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
20	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
21	peso	33.5 Kg	73.9 libras
22	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 760 cm	24 x 21 x 299 pulgada
23	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
24	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2025

ozono con concentrador de oxígeno specificationes 8 lpm @ 5 g/h 115v

	Descripción	Métrico	Imperial
1	Nombre del modelo	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 8 LPM @ 5 g/h 115V	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 8 LPM @ 5 g/h 115V
2	Número de modelo	oxiti-08-O3-5G-115	oxiti-08-O3-5G-115
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	15 %
6	Humedad relativa máxima	90 %	90 %
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
10	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
11	Presión	35 kPA	5 PSI
12	Calidad del gas		
13	Observación de gas		
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
14	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 115 VAC 60 Hz	1 Ø 115 VAC 60 Hz
15	Consumo de energía de la unidad	500 vatios	500 vatios
16	Partes húmedas		

Copyright © 2025

	Conexiones	Métrico	Imperial
17	entrada de agua		
18	salida de agua		
19	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
20	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
21	peso	33.5 Kg	73.9 libras
22	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 760 cm	24 x 21 x 299 pulgada
23	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
24	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2025

ozono con concentrador de oxígeno specificationes 5 lpm @ 5 g/h 115v

	Descripción	Métrico	Imperial
1	Nombre del modelo	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 5 LPM @ 5 g/h 115V	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 5 LPM @ 5 g/h 115V
2	Número de modelo	oxiti-05-O3-5G-115	oxiti-05-O3-5G-115
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	15 %
6	Humedad relativa máxima	90 %	90 %
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
10	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
11	Presión	35 kPA	5 PSI
12	Calidad del gas		
13	Observación de gas		
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
14	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 115 VAC 60 Hz	1 Ø 115 VAC 60 Hz
15	Consumo de energía de la unidad	500 vatios	500 vatios
16	Partes húmedas		

Copyright © 2025

	Conexiones	Métrico	Imperial
17	entrada de agua		
18	salida de agua		
19	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
20	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
21	peso	33.5 Kg	73.9 libras
22	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 760 cm	24 x 21 x 299 pulgada
23	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
24	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2025

ozono con concentrador de oxígeno specificationes 8 lpm @ 20 g/h 115v

	Descripción	Métrico	Imperial
1	Nombre del modelo	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 8 LPM @ 20 g/h 115V	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 8 LPM @ 20 g/h 115V
2	Número de modelo	oxiti-08-O3-20G-115	oxiti-08-O3-20G-115
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	15 %
6	Humedad relativa máxima	90 %	90 %
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
10	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
11	Presión	35 kPA	5 PSI
12	Calidad del gas		
13	Observación de gas		
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
14	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 115 VAC 60 Hz	1 Ø 115 VAC 60 Hz
15	Consumo de energía de la unidad	650 vatios	650 vatios
16	Partes húmedas		

Copyright © 2025

	Conexiones	Métrico	Imperial
17	entrada de agua		
18	salida de agua		
19	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
20	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
21	peso	33.5 Kg	73.9 libras
22	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 760 cm	24 x 21 x 299 pulgada
23	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
24	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2025

ozono con concentrador de oxígeno specificationes 5 lpm @ 20 g/h 115v

	Descripción	Métrico	Imperial
1	Nombre del modelo	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 5 LPM @ 20 g/h 115V	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 5 LPM @ 20 g/h 115V
2	Número de modelo	oxiti-05-O3-20G-115	oxiti-05-O3-20G-115
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	15 %
6	Humedad relativa máxima	90 %	90 %
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
10	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
11	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
12	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
13	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
14	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
15	Presión 60 Hz	35 kPA	5 PSI
16	Calidad del gas		
17	Observación de gas		

Copyright © 2025

	Eléctrico	Métrico	Imperial
18	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 115 VAC 60 Hz	1 Ø 115 VAC 60 Hz
19	Consumo de energía de la unidad	650 vatios	650 vatios
20	Partes húmedas		
	Conexiones	**Métrico**	**Imperial**
21	entrada de agua		
22	salida de agua		
23	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
24	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
25	peso	33.5 Kg	73.9 libras
26	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 760 cm	24 x 21 x 299 pulgada
27	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
28	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2025

ozono con concentrador de oxígeno specificationes 8 lpm @ 5 g/h 200v

	Descripción	Métrico	Imperial
1	Nombre del modelo	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 8 LPM @ 5 g/h 200V	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 8 LPM @ 5 g/h 200V
2	Número de modelo	oxiti-08-O3-5G-200	oxiti-08-O3-5G-200
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	15 %
6	Humedad relativa máxima	90 %	90 %
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Calidad del gas		
8	Observación de gas		
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
9	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 200 VAC 50/60 Hz	1 Ø 200 VAC 50/60 Hz
10	Consumo de energía de la unidad	500 vatios	500 vatios
11	Partes húmedas		
	Conexiones	**Métrico**	**Imperial**
12	entrada de agua		
13	salida de agua		
14	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido

Copyright © 2025

	Dimensiones y peso	Métrico	Imperial
15	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
16	peso	33.5 Kg	73.9 libras
17	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 76 cm	24 x 21 x 30 pulgada
18	Peso de envio	0.5 Kg	1 libras

Copyright © 2025

ozono con concentrador de oxígeno specificationes 8 lpm @ 20g/h 200v

	Descripción	Métrico	Imperial
1	Nombre del modelo	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 8 LPM @ 20g/h 200V	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 8 LPM @ 20g/h 200V
2	Número de modelo	oxiti-08-O3-20G-200	oxiti-08-O3-20G-200
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	15 %
6	Humedad relativa máxima	90 %	90 %
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Calidad del gas		
8	Observación de gas		
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
9	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 200 VAC 50/60 Hz	1 Ø 200 VAC 50/60 Hz
10	Consumo de energía de la unidad	650 vatios	650 vatios
11	Partes húmedas		
	Conexiones	**Métrico**	**Imperial**
12	entrada de agua		
13	salida de agua		
14	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido

Copyright © 2025

	Dimensiones y peso	Métrico	Imperial
15	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
16	peso	33.5 Kg	73.9 libras
17	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 76 cm	24 x 21 x 30 pulgada
18	Peso de envio	35 Kg	77 libras

Copyright © 2025

ozono con concentrador de oxígeno specificationes 8 lpm @ 5 g/h 230v

	Descripción	Métrico	Imperial
1	Nombre del modelo	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 8 LPM @ 5 g/h 230V	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 8 LPM @ 5 g/h 230V
2	Número de modelo	oxiti-08-O3-5G-230	oxiti-08-O3-5G-230
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	15 %
6	Humedad relativa máxima	90 %	90 %
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
10	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
11	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
12	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
13	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
14	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
15	Presión 60 Hz	35 kPA	5 PSI
16	Calidad del gas		
17	Observación de gas		

Copyright © 2025

	Eléctrico	Métrico	Imperial
18	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 230 VAC 50/60 Hz	1 Ø 230 VAC 50/60 Hz
19	Consumo de energía de la unidad	500 vatios	500 vatios
20	Partes húmedas	Vidrio de cuarzo, PFA, PTFE	Vidrio de cuarzo, PFA, PTFE
	Conexiones	**Métrico**	**Imperial**
21	entrada de agua		
22	salida de agua		
23	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
24	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
25	peso	33.5 Kg	73.9 libras
26	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 76 cm	24 x 21 x 30 pulgada
27	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
28	Otras observaciones	✓ Aire enfriado ✓ Consumo de energía 80 vatios solo para generador de ozono	

Copyright © 2025

ozono con concentrador de oxígeno specificationes 5 lpm @ 5 g/h 230v

	Descripción	Métrico	Imperial
1	Nombre del modelo	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 5 LPM @ 5 g/h 230V	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 5 LPM @ 5 g/h 230V
2	Número de modelo	oxiti-05-O3-5G-230	oxiti-05-O3-5G-230
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	15 %
6	Humedad relativa máxima	90 %	90 %
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
10	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
11	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
12	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
13	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
14	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
15	Presión 60 Hz	35 kPA	5 PSI
16	Calidad del gas		
17	Observación de gas		

Copyright © 2025

	Eléctrico	Métrico	Imperial
18	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 230 VAC 50/60 Hz	1 Ø 230 VAC 50/60 Hz
19	Consumo de energía de la unidad	500 vatios	500 vatios
20	Partes húmedas	Vidrio de cuarzo, PFA, PTFE	Vidrio de cuarzo, PFA, PTFE
	Conexiones	**Métrico**	**Imperial**
21	entrada de agua		
22	salida de agua		
23	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
24	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
25	peso	33.5 Kg	73.9 libras
26	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 76 cm	24 x 21 x 30 pulgada
27	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
28	Otras observaciones	✓ Aire enfriado ✓ Consumo de energía 80 vatios solo para generador de ozono	

Copyright © 2025

ozono con concentrador de oxígeno specificationes 8 lpm @ 20g/h 230v

	Descripción	Métrico	Imperial
1	Nombre del modelo	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 8 LPM @ 20g/h 230V	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 8 LPM @ 20g/h 230V
2	Número de modelo	oxiti-08-O3-20G-230	oxiti-08-O3-20G-230
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	15 %
6	Humedad relativa máxima	90 %	90 %
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
10	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
11	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
12	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
13	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
14	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
15	Presión 60 Hz	35 kPA	5 PSI
16	Calidad del gas		
17	Observación de gas		

Copyright © 2025

	Eléctrico	Métrico	Imperial
18	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 230 VAC 50/60 Hz	1 Ø 230 VAC 50/60 Hz
19	Consumo de energía de la unidad	650 vatios	650 vatios
20	Partes húmedas	Vidrio de cuarzo, PFA, PTFE	Vidrio de cuarzo, PFA, PTFE
	Conexiones	**Métrico**	**Imperial**
21	entrada de agua		
22	salida de agua		
23	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
24	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
25	peso	33.5 Kg	73.9 libras
26	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 76 cm	24 x 21 x 30 pulgada
27	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
28	Otras observaciones	✓ Aire enfriado ✓ Consumo de energía 250 vatios solo para generador de ozono	

Copyright © 2025

ozono con concentrador de oxígeno specificationes 5 lpm @ 20g/h 230v

	Descripción	Métrico	Imperial
1	Nombre del modelo	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 5 LPM @ 20g/h 230V	Ozono con Concentrador de Oxígeno Specificationes 5 LPM @ 20g/h 230V
2	Número de modelo	oxiti-05-O3-20G-230	oxiti-05-O3-20G-230
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	15 %
6	Humedad relativa máxima	90 %	90 %
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
10	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
11	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
12	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
13	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
14	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
15	Presión 60 Hz	35 kPA	5 PSI
16	Calidad del gas		
17	Observación de gas		

Copyright © 2025

	Eléctrico	Métrico	Imperial
18	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 230 VAC 50/60 Hz	1 Ø 230 VAC 50/60 Hz
19	Consumo de energía de la unidad	650 vatios	650 vatios
20	Partes húmedas	Vidrio de cuarzo, PFA, PTFE	Vidrio de cuarzo, PFA, PTFE
	Conexiones	**Métrico**	**Imperial**
21	entrada de agua		
22	salida de agua		
23	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
24	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
25	peso	33.5 Kg	73.9 libras
26	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 76 cm	24 x 21 x 30 pulgada
27	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
28	Otras observaciones	✓ Aire enfriado ✓ Consumo de energía 250 vatios solo para generador de ozono	

Copyright © 2025