

acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
〒562-0011
Japan

oxiti ozono: generador psa con alimentación de o2 | acniti

El Oxiti Ozono es un generador de ozono PSA compacto con generador de oxígeno integrado, que suministra hasta 8 LPM de oxígeno de alta pureza y hasta 20 g/h de ozono desde una sola unidad. Diseñado para acuicultura, tratamiento de agua y desinfección industrial.

oxiti ozono: generador psa con alimentación de o2 | acniti

oxiti ozono industrial psa - generador de ozono con o2 integrado

- la concentración de ozono se ajusta fácilmente con la perilla de control de volumen en el panel frontal
- Método de generación de ozono: método de descarga dieléctrica
- Generador industrial de ozono para acuicultura
- sistema de ozono alimentado con oxígeno para la depuración del agua
- generación de ozono para torres de refrigeración

producción combinada de o3 y o2

El generador de ozono Acniti Oxiti es una unidad de generación de ozono refrigerada por aire que genera 5 gramos de ozono por hora. Se requiere oxígeno como materia prima para producir un gas de ozono de alta concentración. El generador de ozono Oxiti tiene un concentrador de oxígeno incorporado y, por lo tanto, garantiza una producción óptima de ozono. El generador combinado de oxígeno y ozono es compacto y puede generar ozono inmediatamente. La unidad tiene un interruptor que puede detener la producción de ozono, por lo que solo se produce un 90 % más de oxígeno. El generador de ozono está construido con los mejores materiales, como vidrio, titanio y fluoroplásticos, por lo que el gas ozono no entra en contacto con ningún metal, está libre de iones metálicos.

uso e industrias

El generador de oxígeno con generador de ozono incorporado es excelente para aplicaciones de investigación donde se necesita producir ozono sin contaminación. El ozono oxiti también se puede utilizar como fuente de suministro de ozono para su incorporación en equipos de tratamiento de agua. La característica principal del ozono Oxiti es que puede generar ozono de alta concentración a un caudal bajo. Debido a esta característica, es posible combinarlo con dispositivos de micro y nanoburbujas y permitir la generación eficiente de agua con ozono. Acniti también puede suministrar generadores de nanoburbujas adecuados para gas ozono, consulte nuestro generador de nanoburbujas de ozono microStar o el mezclador de nanoburbujas terrestre Turbiti ozone y Turbiti.

materiales de alta calidad

El generador de ozono Oxiti tiene una celda de ozono de tubo de vidrio de cuarzo que es resistente, dura y compacta, complementada con alambres de titanio para producir ozono. El generador de vidrio de cuarzo tiene una vida útil de 16.000 horas, en comparación con un generador de ozono de placa de cerámica que solo dura de 3.000 a 5.000 horas. Aparte del tubo dieléctrico de titanio y vidrio, la tubería y los

Copyright © 2026

accesorios están hechos de fluoroplásticos, la tubería está hecha de FEP (etileno propileno fluorado) y los accesorios de PTFE (politetrafluoroetileno).

Copyright © 2026

concentrador de oxígeno industrial con ozono specs 8 lpm @ 5

	General		
1	Nombre del modelo	Oxiti Ozono Industrial PSA - Generador de Ozono con O2 Integrado	
2	Número de modelo	OXITI-08-O3-12G-100-60Hz	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	90 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
10	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
11	Presión	103 kPA	15 PSI
12	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
13	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
14	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 100 VCA 60 Hz o 50 Hz	
15	Consumo de energía de la unidad	500 vatios	
16	Partes húmedas		
	Conexiones		

Copyright © 2026

	Conexiones		
17	entrada de agua		
18	salida de agua		
19	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
20	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
21	peso	33.5 Kg	73.9 libras
22	Código hs	8421.39	
23	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 760 cm	24 x 21 x 299 pulgada
24	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
25	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2026

oxiti ozone: psa generator 5 lpm 12 g/h 100v-50/60hz | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Oxiti Ozono Industrial PSA - Generador de Ozono con O2 Integrado	
2	Número de modelo	OXITI-05-O3-12G-100V-50_60Hz	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	90 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
10	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
11	Presión	103 kPA	15 PSI
12	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
13	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
14	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 100 VCA 60 Hz o 50 Hz	
15	Consumo de energía de la unidad	500 vatios	
16	Partes húmedas		
	Conexiones		

Copyright © 2026

	Conexiones		
17	entrada de agua		
18	salida de agua		
19	Salida de Gas	Racor de conexión a presión de 10 mm o de 6 mm bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
20	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
21	peso	33.5 Kg	73.9 libras
22	Código hs	8421.39	
23	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 760 cm	24 x 21 x 299 pulgada
24	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
25	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2026

oxiti ozono: generador psa 5 lpm 20 g/h 100v-50/60hz | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Oxiti Ozono Industrial PSA - Generador de Ozono con O2 Integrado	
2	Número de modelo	OXITI-05-O3-20G-100V-50_60Hz	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	90 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
10	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
11	Presión	103 kPA	15 PSI
12	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
13	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
14	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 100 VCA 60 Hz o 50 Hz	
15	Consumo de energía de la unidad	650 vatios	
16	Partes húmedas		
	Conexiones		

Copyright © 2026

	Conexiones		
17	entrada de agua		
18	salida de agua		
19	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
20	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
21	peso	33.5 Kg	73.9 libras
22	Código hs	8421.39	
23	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 760 cm	24 x 21 x 299 pulgada
24	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
25	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2026

oxiti ozono: generador psa 8 lpm 20 g/h 200v-50hz | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Oxiti Ozono Industrial PSA - Generador de Ozono con O2 Integrado	
2	Número de modelo	OXITI-08-O3-20G-200	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	90 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
10	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
11	Presión	35 kPA	5 PSI
12	Calidad del gas	87% hasta 95% Oxígeno	
13	Observación de gas	aire ambiente	
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
14	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 200 VCA 50 Hz	
15	Consumo de energía de la unidad	650 vatios	
16	Partes húmedas		
	Conexiones		

Copyright © 2026

	Conexiones		
17	entrada de agua		
18	salida de agua		
19	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
20	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
21	peso	33.5 Kg	73.9 libras
22	Código hs	8421.39	
23	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 760 cm	24 x 21 x 299 pulgada
24	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
25	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2026

oxiti ozone: psa generator 8 lpm 12 g/h 115v | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Oxiti Ozono Industrial PSA - Generador de Ozono con O2 Integrado	
2	Número de modelo	OXITI-08-O3-12G-115	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	90 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
10	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
11	Presión	35 kPA	5 PSI
12	Calidad del gas		
13	Observación de gas		
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
14	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 115 VAC 60 Hz	
15	Consumo de energía de la unidad	500 vatios	
16	Partes húmedas		
	Conexiones		

Copyright © 2026

	Conexiones		
17	entrada de agua		
18	salida de agua		
19	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
20	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
21	peso	33.5 Kg	73.9 libras
22	Código hs	8421.39	
23	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 760 cm	24 x 21 x 299 pulgada
24	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
25	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2026

oxiti ozone: generador psa 5 lpm 12 g/h 115v | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Oxiti Ozono Industrial PSA - Generador de Ozono con O2 Integrado	
2	Número de modelo	OXITI-05-O3-12G-115	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	90 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
10	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
11	Presión	35 kPA	5 PSI
12	Calidad del gas		
13	Observación de gas		
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
14	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 115 VAC 60 Hz	
15	Consumo de energía de la unidad	500 vatios	
16	Partes húmedas		
	Conexiones		

Copyright © 2026

	Conexiones		
17	entrada de agua		
18	salida de agua		
19	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
20	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
21	peso	33.5 Kg	73.9 libras
22	Código hs	8421.39	
23	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 76 cm	24 x 21 x 30 pulgada
24	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
25	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2026

oxiti ozone: psa generator 8 lpm 20 g/h 115v | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Oxiti Ozono Industrial PSA - Generador de Ozono con O2 Integrado	
2	Número de modelo	OXITI-08-O3-20G-115	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	90 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
10	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
11	Presión	35 kPA	5 PSI
12	Calidad del gas		
13	Observación de gas		
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
14	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 115 VAC 60 Hz	
15	Consumo de energía de la unidad	650 vatios	
16	Partes húmedas		
	Conexiones		

Copyright © 2026

	Conexiones		
17	entrada de agua		
18	salida de agua		
19	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
20	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
21	peso	33.5 Kg	73.9 libras
22	Código hs	8421.39	
23	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 76 cm	24 x 21 x 30 pulgada
24	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
25	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2026

oxiti ozone: psa generator 5 lpm 20 g/h 115v | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Oxiti Ozono Industrial PSA - Generador de Ozono con O2 Integrado	
2	Número de modelo	OXITI-05-O3-20G-115	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	90 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
10	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
11	Presión	35 kPA	5 PSI
12	Calidad del gas		
13	Observación de gas		
	Eléctrico	**Métrico**	**Imperial**
14	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 115 VAC 60 Hz	
15	Consumo de energía de la unidad	650 vatios	
16	Partes húmedas		
	Conexiones		

Copyright © 2026

	Conexiones		
17	entrada de agua		
18	salida de agua		
19	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
20	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
21	peso	33.5 Kg	73.9 libras
22	Código hs	8421.39	
23	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 76 cm	24 x 21 x 30 pulgada
24	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
25	Otras observaciones	✓ Altitud 21 grados Celsius hasta 1500 metros (5000 pies) sin degradación, contáctenos para obtener más información sobre 1,500 ma 4,000 m (5,000 - 13,000 pies) ✓ Temperatura de almacenamiento de - 20 ° C a 60 ° C (0 ° F a 140 ° F) ✓ Un ambiente desprotegido o con ventilación inadecuada o una potencia de control inadecuada pueden dañar el concentrador de oxígeno y no están cubiertos por la garantía.	

Copyright © 2026

oxiti ozone: psa generator 8 lpm 12 g/h 230v | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Oxiti Ozono Industrial PSA - Generador de Ozono con O2 Integrado	
2	Número de modelo	OXITI-08-O3-12G-230	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	90 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
10	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
11	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
12	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
13	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
14	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
15	Presión 50 Hz	35 kPA	5 PSI
16	Presión 60 Hz	35 kPA	5 PSI
17	Calidad del gas		
18	Observación de gas		

Copyright © 2026

	Eléctrico	Métrico	Imperial
19	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 230 VAC 50/60 Hz	
20	Consumo de energía de la unidad	500 vatios	
21	Partes húmedas	Vidrio de cuarzo, PFA, PTFE	
	Conexiones		
22	entrada de agua		
23	salida de agua		
24	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
25	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
26	peso	33.5 Kg	73.9 libras
27	Código hs	8421.39	
28	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 76 cm	24 x 21 x 30 pulgada
29	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
30	Otras observaciones	✓ Aire enfriado ✓ Consumo de energía 80 vatios solo para generador de ozono	

Copyright © 2026

oxiti ozone: psa generator 5 lpm 12 g/h 230v | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Oxiti Ozono Industrial PSA - Generador de Ozono con O2 Integrado	
2	Número de modelo	OXITI-05-O3-5G-230	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	90 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
10	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
11	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
12	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
13	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
14	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
15	Presión 50 Hz	35 kPA	5 PSI
16	Presión 60 Hz	35 kPA	5 PSI
17	Calidad del gas		
18	Observación de gas		

Copyright © 2026

	Eléctrico	Métrico	Imperial
19	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 230 VAC 50/60 Hz	
20	Consumo de energía de la unidad	500 vatios	
21	Partes húmedas	Vidrio de cuarzo, PFA, PTFE	
	Conexiones		
22	entrada de agua		
23	salida de agua		
24	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
25	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
26	peso	33.5 Kg	73.9 libras
27	Código hs	8421.39	
28	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 76 cm	24 x 21 x 30 pulgada
29	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
30	Otras observaciones	✓ Aire enfriado ✓ Consumo de energía 80 vatios solo para generador de ozono	

Copyright © 2026

oxiti ozone: psa generator 8 lpm 20 g/h 230v | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Oxiti Ozono Industrial PSA - Generador de Ozono con O2 Integrado	
2	Número de modelo	OXITI-08-O3-20G-230	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	90 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
8	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
9	Flujo mínimo / minuto	2.0 Litro	0.5 Galón
10	Caudal máximo / minuto	8.0 Litro	2.1 Galón
11	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
12	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
13	Caudal mínimo / hora	120 Litro	32 Galón
14	Caudal máximo / hora	480 Litro	127 Galón
15	Presión 50 Hz	35 kPA	5 PSI
16	Presión 60 Hz	35 kPA	5 PSI
17	Calidad del gas		
18	Observación de gas		

Copyright © 2026

	Eléctrico	Métrico	Imperial
19	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 230 VAC 50/60 Hz	
20	Consumo de energía de la unidad	650 vatios	
21	Partes húmedas	Vidrio de cuarzo, PFA, PTFE	
	Conexiones		
22	entrada de agua		
23	salida de agua		
24	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
25	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
26	peso	33.5 Kg	73.9 libras
27	Código hs	8421.39	
28	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 76 cm	24 x 21 x 30 pulgada
29	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
30	Otras observaciones	✔ Aire enfriado ✔ Consumo de energía 250 vatios solo para generador de ozono	

Copyright © 2026

oxiti ozone: psa generator 5 lpm 20 g/h 230v | acniti

	General		
1	Nombre del modelo	Oxiti Ozono Industrial PSA - Generador de Ozono con O2 Integrado	
2	Número de modelo	OXITI-05-O3-20G-230	
	Ambiente	**Métrico**	**Imperial**
3	Mínimo de temperatura ambiente	10 °C	50 °F
4	Temperatura ambiente máxima	40 °C	104 °F
5	Humedad relativa mínima	15 %	
6	Humedad relativa máxima	90 %	
	Gas	**Métrico**	**Imperial**
7	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
8	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
9	Flujo mínimo / minuto	1.0 Litro	0.3 Galón
10	Caudal máximo / minuto	5.0 Litro	1.3 Galón
11	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
12	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
13	Caudal mínimo / hora	60 Litro	16 Galón
14	Caudal máximo / hora	300 Litro	79 Galón
15	Presión 50 Hz	35 kPA	5 PSI
16	Presión 60 Hz	35 kPA	5 PSI
17	Calidad del gas		
18	Observación de gas		

Copyright © 2026

	Eléctrico	Métrico	Imperial
19	Fase unitaria Ø tensión	1 Ø 230 VAC 50/60 Hz	
20	Consumo de energía de la unidad	650 vatios	
21	Partes húmedas	Vidrio de cuarzo, PFA, PTFE	
	Conexiones		
22	entrada de agua		
23	salida de agua		
24	Salida de Gas	10 mm empuje para conectar 3/8" bajo pedido	
	Dimensiones y peso	**Métrico**	**Imperial**
25	Dim. (an)x(pr)x(al)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 pulgada
26	peso	33.5 Kg	73.9 libras
27	Código hs	8421.39	
28	Dimensiones de envío (ancho) x (largo) x (alto)	62 x 54.5 x 76 cm	24 x 21 x 30 pulgada
29	Peso de envio	35 Kg	77 libras
	Observaciones		
30	Otras observaciones	✔ Aire enfriado ✔ Consumo de energía 250 vatios solo para generador de ozono	

Copyright © 2026