LLC آکن‌ی‌تی
۹-۲-۱ نی‌وای‌دان‌ی
می‌نو اوزاکا
〒۰۰۱۱-۵۶۲
ژاپن

پ‌م‌پ ن‌م‌ون‌ه‌ب‌رداری ح‌س‌گ‌ر: م‌دل ض‌دخ‌ورد‌گ‌ی و اس‌ت‌ان‌دارد | Acniti

Acniti دو م‌دل پ‌م‌پ ن‌م‌ون‌ه‌ب‌رداری ب‌رای ح‌س‌گ‌ره‌ای ت‌غ‌ل‌ی‌ظ ازون و س‌ی‌س‌ت‌م پ‌ای‌ش ALT ن‌ان‌وب‌ابل ارائ‌ه م‌ی‌ده‌د. م‌دل ض‌دخ‌ورد‌گ‌ی (FKM، PTFE، SUS۳۰۴) ب‌رای م‌ح‌ی‌ط‌ه‌ای س‌خت اوزون، و م‌دل اس‌ت‌ان‌دارد (EPDM، ب‌رن‌ج) ب‌رای پ‌ای‌ش ع‌م‌وم‌ی آب. ه‌ر دو م‌دل ب‌ا ول‌ت‌اژ ۱۰۰-۲۳۰V و م‌ص‌رف ۱۵W ک‌ار م‌ی‌ک‌ن‌ن‌د و د‌م‌ای آب ۰-۶۰°C را ت‌ح‌م‌ل م‌ی‌ک‌ن‌ن‌د.

Copyright © ۲۰۲۶

پمپ نمونه‌برداری حس‌گر: مدل ضدخوردگی و استاندارد | Acniti

پمپ‌های نمونه‌برداری دقیق برای حس‌گرهای ازون و پایش **ALT** نانوبابل

- پمپ نمونه‌گیر سنسور برای مدل‌های مقاوم در برابر خوردگی
- برای استفاده با حس‌گرهای ازون
- برای استفاده با سیستم پایش نانوبابل‌های ALT

پمپ‌های نمونه‌گیر سنسور اکنتی برای نمونه‌گیری دقیق آب در سنسورهای غلظت آب اوزون و سیستم‌های سنسور نانوبابل ALT طراحی شده‌اند.

این پمپ‌ها که در دو مدل ضدخوردگی و استاندارد عرضه می‌شوند، سازگاری گسترده‌ای دارند، از ۱۰۰ تا ۲۳۰ ولت کار می‌کنند و مصرف توان آن‌ها ۱۵ وات است. واحد ضد خوردگی برای محیط‌های سخت از موادی همچون FKM، PTFE، SUS۳۰۴ و قطعات تماسی‌افته با سیلیکون استفاده می‌کند، در حالی که پمپ استاندارد برای اطمینان از قابلیت اطمینان بالا از EPDM، سیلیکون و برنج بهره می‌برد. هر دو مدل دارای ورودی/خروجی ۶ میلی‌متری هستند. پمپ‌های اکنتی که برای عملکرد پایدار در دمای آب از ۰ تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی تا ۸۵٪ طراحی شده‌اند، خوانش‌های دقیقی را برای حس‌گرها در راه‌حل‌های پیش‌رفته پایش آب فراهم می‌کنند.

Copyright © ۲۰۲۶

پمپ نمونه‌برداری ضدخوردگی برای سنسور ازن

۱۰۰-۲۳۰v | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	پمپ‌های نمونه‌برداری دقیق برای حس‌گرهای ازون و پایش ALT نانوبابل	
۲	شماره مدل	tool_sensor_sample_pump_corrosive	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای آب	۰ °C	۳۲ °F
۴	حداکثر دمای آب	۶۰ °C	۱۴۰ °F
۵	موجودیت و اندازه صافی	۲~۵μm	
	محیط	متریک	امپریال
۶	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۷	حداقل رطوبت نسبی	۰ ٪	
۸	حداکثر رطوبت نسبی	۸۵ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۹	کیفیت گاز		
۱۰	تذکر گاز		
	برقی	متریک	امپریال
۱۱	ولتاژ فاز Ø واحد	۱۰۰V ~ ۲۳۰V	
۱۲	مصرف برق واحد	۱۵ watts	
۱۳	قطعات خیس شده	,SUS۳۰۴, FKM, PTFE, Silicon	
۱۴	مدل پمپ		
۱۵	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۱۶	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۱۷	تنظیم فشار پمپ		
۱۸	کنترل		

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۹	ورودی آب	۶mm	
۲۰	مجرای خروج آب	۶mm	
۲۱	ورودی گاز		
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۲	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۲۵۰ X ۱۰۰ X ۲۳۰ میلی متر	۹.۸ X ۳.۹ X ۹.۱ اینچ
۲۳	وزن	۱.۴ کیلوگرام	۳.۱ پوند
۲۴	HS code	۸۴۱۳.۵۰۲۰-۲۰	
۲۵	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۳۶ X ۲۰ X ۲۶ سانتی متر	۱۴ X ۸ X ۱۰ اینچ
۲۶	وزن حمل و نقل	۴ کیلوگرام	۹ پوند

Copyright © ۲۰۲۶

پمپ دیافراگمی dc برای تغذیه دستگاه alt ufb مانیتورینگ

	عمومی		
۱	اسم مدل	پمپ‌های نمونه‌برداری دقیق برای حس‌گرهای ازون و پایش ALT نانوبابل	
۲	شماره مدل	sensor_sample_pump_standard_۱۰۰-۲۳۰ac	
	مایع	متریک	امپریال
۳	جریان / دقیقه	۰.۴ لیتر	۰.۱ گالن
۴	جریان / ساعت	۲۳ لیتر	۶.۰ گالن
۵	موجودیت و اندازه صافی	۲ تا ۵ میکرومتر	
	گاز	متریک	امپریال
۶	فشار حداقل	-۴۵ کیلوپاسکال	-۷ PSI
۷	فشار حداکثر	۸۰ کیلوپاسکال	۱۲ PSI
۸	کیفیت گاز	بدون گازهای خورنده	
۹	تذکر گاز		
	برقی	متریک	امپریال
۱۰	ولتاژ فاز Ø واحد	۱۰۰ ولت ~ ۲۳۰ ولت	
۱۱	مصرف برق واحد	۱۵ وات	
۱۲	قطعات خیس شده	EPDM، سیلیکون، اتصالات برنجی	
۱۳	مدل پمپ		
۱۴	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۱۵	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۱۶	روش مکش پمپ	خودپرکن	
۱۷	تنظیم فشار پمپ		
۱۸	کنترل		

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۹	ورودی آب	۶ میلی‌متر	
۲۰	مجرای خروج آب	۶ میلی‌متر	
۲۱	ورودی گاز		
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۲	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۲۵۰ X ۱۰۰ X ۲۳۰ میلی متر	۹.۸ X ۳.۹ X ۹.۱ اینچ
۲۳	وزن	۱.۴ کیلوگرام	۳.۱ پوند
۲۴	HS code	۸۴۱۳.۵۰۲۰-۲۰	
۲۵	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۳۶ X ۲۰ X ۲۶ سانتی متر	۱۴ X ۸ X ۱۰ اینچ
۲۶	وزن حمل و نقل	۴ کیلوگرام	۹ پوند

Copyright © ۲۰۲۶