acniti

LLC آک‌نی‌تی
۱-۲-۹ نی‌وای‌دان‌ی
می‌نو اوزاکا
〒۰۰۱۱-۵۶۲
ژاپن

Oxiti Ozone: PSA Ozone Generator Integrated O۲ | Acniti

Oxiti Ozone ی‌ک مولد ازن PSA فشرده با مولد اکسی‌ژن ی‌کپارچه است که تا ۸ ل‌ی‌تر در دقی‌قه اکسی‌ژن خال‌ص و تا ۲۰ گ‌رم در س‌اعت ازن از ی‌ک دست‌گاه تأم‌ی‌ن م‌ی‌ک‌ن‌د. طراح‌ی ش‌ده ب‌رای آب‌زی‌پ‌روری، تص‌فی‌ه آب و ض‌دعف‌ون‌ی ص‌نع‌ت‌ی.

Oxiti Ozone: PSA Ozone Generator Integrated O۲ | Acniti

Oxiti Ozone مولد ازن صنعتی **PSA** - تغذیه اکسیژن یکپارچه

- غلظت ازن به راحتی با دکمه کنترل صدا در پانل جلویی تنظیم می شود
- روش تولید ازن: روش تخلیه دی الکتریک
- ژنراتور ازون صنعتی برای آبزی‌پروری
- سیستم اوزون‌ساز تغذیه‌شده با اکسیژن برای تصفیه آب
- تولید ازون برای برج‌های خنک‌کننده

تولید ترکیبی O۳ و O۲

مولد ازن اکسیژنی آکنیتی یک واحد تولید ازن با هوا خنک است که ۵ گرم ازن در ساعت تولید می کند. اکسیژن به عنوان ماده خام برای تولید گاز ازن با غلظت بالا مورد نیاز است. مولد ازن اکسیژنی دارای یک متمرکز کننده اکسیژن داخلی است و بنابراین خروجی به‌ینه ازن را تضمین می کند. این واحد دارای یک کلید است که می تواند تولید ازن را متوقف کند، بنابراین تنها ۹۰٪ اکسیژن به اضافه تولید می شود. مولد ازن از به‌ترین مواد مانند تیتانیوم شیشه و فلوروپلاستیک ساخته شده است، بنابراین گاز ازن با هیچ فلزی در تماس نیست و عاری از هر گونه یون فلزی است.

استفاده و صنایع

مولد اکسیژن ادغام شده با مولد ازن ، برای کاربردهای تحقیقاتی که در آن ازن نیاز به تولید بدون هیچ گونه آلودگی دارد، عالی است. ازن اکسیژنی همچنین می تواند به عنوان منبع تمیز ازن برای ادغام در تجهیزات تصفیه آب استفاده شود. ویژگی اصلی ازن اکسیژنی این است که می تواند ازن با غلظت بالا را با سرعت جریان کم تولید کند. با توجه به این ویژگی، امکان ترکیب آن با دستگاه های میکرو و نانوحباب و امکان تولید آب ازن کارآمد وجود دارد. آکنیتی همچنین می تواند ژنراتورها یا مولد های نانوحباب مناسب برای گاز ازن را عرضه کند. برای معلومات در مورد مولدهای نانوحباب لطفاً از مولد نانوحباب ازن میکرو استار یا میکسر نانوحباب زمینی ازن توربینی و ازن توربینی در همین سایت دیدن کنید.

Copyright © ۲۰۲۶

مواد با کیفیت بالا

مولد ازن اکسیژنی دارای یک سلول ازن لوله شیشه ای کوارتز است که محکم، سخت و فشرده است و با سیم های تیتانیوم برای تولید ازن تکمیل شده است. عمر مفید مولد شیشه کوارتز ۱۶۰۰۰ ساعت است که در مقایسه با یک ژنراتور ازن صفحه سرامیکی که تنها ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ ساعت دوام می آورد، به گونه‌ی معنی دار باکیفیت است. جدا از لوله دی الکتریک تیتانیوم شیشه ای، لوله و اتصالات از فلوروپلاستیک ساخته شده اند، لوله از FEP (اتیلن پروپیلن فلوئوردار) و اتصالات از PTFE (پلی تترا فلوئوروواتیلن) ساخته شده است.

Copyright © ۲۰۲۶

صد lpm مشخصات اوزون و اکسیژن ساز صنعتی ۸ ولت

	عمومی		
۱	اسم مدل	Oxiti Ozone مولد ازن صنعتی PSA - تغذیه اکسیژن یکپارچه	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۸-O۳-۱۲G-۱۰۰-۶۰Hz	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۱	فشار	۱۰۳ کیلوپاسکال	۱۵ PSI
۱۲	کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	
۱۳	تذکر گاز	هوای محیط	
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۱۰۰ ولت Ø)	۵۰ الی ۶۰ هرتز
۱۵	مصرف برق واحد	۵۰۰ وات	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ یا در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ ۶۹۵ X ۴۴۴ X میلی متر	۱۸.۱ ۲۷.۴ X ۱۷.۵ X اینچ
۲۱	وزن	۳۳.۵ کیلوگرام	۷۳.۹ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۲ ۷۶۰ X ۵۴.۵ X سانتی متر	۲۴ ۲۹۹ X ۲۱ X اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۵ کیلوگرام	۷۷ پوند
	ملاحظات		
۲۵	سایر اظهارات	ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید. دمای نگهداری از -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت) محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلیظ کننده اکسیژن شود و تحت ضمانت نیست.	

Copyright © ۲۰۲۶

oxiti ozone: psa generator ۵ lpm ۱۲ g/h ۱۰۰v–۵۰/۶۰hz | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	Oxiti Ozone مولد ازن صنعتی PSA - تغذیه اکسیژن یکپارچه	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۵-O۳-۱۲G-۱۰۰V-۵۰_۶۰Hz	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۱.۰ لیتر	۰.۳ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۱	فشار	۱۰۳ کیلوپاسکال	۱۵ PSI
۱۲	کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	
۱۳	تذکر گاز	هوای محیط	
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۱۰۰ (Ø ولت ۵۰ الی ۶۰ هرتز	
۱۵	مصرف برق واحد	۵۰۰ وات	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۹	ورودی گاز	فیتینگ اتصال فشاری ۱۰ میلیمتری یا ۶ میلیمتری بنا به درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ X ۶۹۵ X ۴۴۴ میلی متر	۱۸.۱ X ۲۷.۴ X ۱۷.۵ اینچ
۲۱	وزن	۳۳.۵ کیلوگرام	۷۳.۹ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۲ X ۷۶۰ X ۵۴.۵ سانتی متر	۲۴ X ۲۹۹ X ۲۱ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۵ کیلوگرام	۷۷ پوند
	ملاحظات		
۲۵	سایر اظهارات	✓ ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید. ✓ دمای نگهداری از -۲۰ درجه سانتیگراد تا ۶۰ درجه سانتیگراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت) ✓ محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلیظ کننده اکسیژن شود و تحت ضمانت نیست.	

Copyright © ۲۰۲۶

ژنراتور اوزون: اکسی‌ژنی psa ۵ ۲۰ لیتر در دقیقه

۱۰۰ گرم در ساعت

	عمومی		
۱	اسم مدل	Oxiti Ozone مولد ازن صنعتی PSA - تغذیه اکسی‌ژن یکپارچه	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۵-O۳-۲۰G-۱۰۰V-۵۰_۶۰Hz	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۱.۰ لیتر	۰.۳ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۱	فشار	۱۰۳ کیلوپاسکال	۱۵ PSI
۱۲	کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسی‌ژن	
۱۳	تذکر گاز	هوای محیط	
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۱۰۰ ولت Ø)	۵۰ الی ۶۰ هرتز
۱۵	مصرف برق واحد	۶۵۰ وات	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ یا در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ X ۶۹۵ X ۴۴۴ میلی متر	۱۸.۱ X ۲۷.۴ X ۱۷.۵ اینچ
۲۱	وزن	۳۳.۵ کیلوگرام	۷۳.۹ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۲ X ۷۶۰ X ۵۴.۵ سانتی متر	۲۴ X ۲۹۹ X ۲۱ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۵ کیلوگرام	۷۷ پوند
	ملاحظات		
۲۵	سایر اظهارات	ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید. دمای نگهداری از -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت) محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلیظ کننده اکسیژن شود و تحت ضمانت نیست.	

Copyright © ۲۰۲۶

ژنراتور اوزون: اکسی‌ژن ی‌کپارچه PSA – تغذیه‌ شده از صنعتی Oxiti Ozone مولد

	عمومی	
۱	اسم مدل	Oxiti Ozone مولد ازن صنعتی PSA – تغذیه‌ شده اکسی‌ژن ی‌کپارچه
۲	شماره مدل	OXITI-۰۸-O۳-۲۰G-۲۰۰
	محیط	متریک
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۰ ٪
	گاز	متریک
۷	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر
۹	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر
۱۱	فشار	۳۵ کیلوپاسکال
۱۲	کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسی‌ژن
۱۳	تذکر گاز	هوای محیط
	برقی	متریک
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۲۰۰ ولت Ø) ۵۰ الی ۶۰ هرتز
۱۵	مصرف برق واحد	۶۵۰ وات
۱۶	قطعات خیس شده	
	اتصالات	
۱۷	ورودی آب	
۱۸	مجرای خروج آب	

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ یا در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ X ۶۹۵ X ۴۴۴ میلی متر	۱۸.۱ X ۲۷.۴ X ۱۷.۵ اینچ
۲۱	وزن	۳۳.۵ کیلوگرام	۷۳.۹ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۲ X ۷۶۰ X ۵۴.۵ سانتی متر	۲۴ X ۲۹۹ X ۲۱ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۵ کیلوگرام	۷۷ پوند
	ملاحظات		
۲۵	سایر اظهارات	ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید. دمای نگهداری از -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت) محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلیظ کننده اکسیژن شود و تحت ضمانت نیست.	

Copyright © ۲۰۲۶

oxiti ozone: psa generator ۸ lpm ۱۲ g/h ۱۱۵v | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	Oxiti Ozone مولد ازن صنعتی PSA - تغذیه اکسیژن یکپارچه	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۸-O۳-۱۲G-۱۱۵	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۱	فشار	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۲	کیفیت گاز		
۱۳	تذکر گاز		
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۱۱۵ ولتØ) ۶۰ هرتز	
۱۵	مصرف برق واحد	۵۰۰ وات	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ یا در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ ۶۹۵ X ۴۴۴ X میلی متر	۱۸.۱ ۲۷.۴ X ۱۷.۵ X اینچ
۲۱	وزن	۳۳.۵ کیلوگرام	۷۳.۹ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۲ ۷۶۰ X ۵۴.۵ X سانتی متر	۲۴ ۲۹۹ X ۲۱ X اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۵ کیلوگرام	۷۷ پوند
	ملاحظات		
۲۵	سایر اظهارات	ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید. دمای نگهداری از -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت) محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلیظ کننده اکسیژن شود و تحت ضمانت نیست.	

Copyright © ۲۰۲۶

oxiti ozone: psa generator ۸ lpm ۱۲ g/h ۱۱۵v | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	Oxiti Ozone مولد ازن صنعتی PSA - تغذیه اکسیژن کپارچه	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۵-O۳-۱۲G-۱۱۵	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۱.۰ لیتر	۰.۳ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۱	فشار	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۲	کیفیت گاز		
۱۳	تذکر گاز		
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۱۱۵ (Øولت ۶۰ هرتز	
۱۵	مصرف برق واحد	۵۰۰ وات	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ X ۶۹۵ X ۴۴۴ میلی متر	۱۸.۱ X ۲۷.۴ X ۱۷.۵ اینچ
۲۱	وزن	۳۳.۵ کیلوگرام	۷۳.۹ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۲ X ۷۶ X ۵۴.۵ سانتی متر	۲۴ X ۳۰ X ۲۱ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۵ کیلوگرام	۷۷ پوند
	ملاحظات		
۲۵	سایر اظهارات	ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید. دمای نگهداری از -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت) محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلیظ کننده اکسیژن شود و تحت ضمانت نیست.	

Copyright © ۲۰۲۶

۸ صنعتی ساز اکسیژن و ازون مشخصات **lpm** و پانزده ولت

	عمومی		
۱	اسم مدل	Oxiti Ozone مولد ازن صنعتی PSA - تغذیه اکسیژن کپارچه	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۸-O۳-۲۰G-۱۱۵	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۱	فشار	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۲	کیفیت گاز		
۱۳	تذکر گاز		
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۱۱۵ (Øولت ۶۰ هرتز	
۱۵	مصرف برق واحد	۶۵۰ وات	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ یا در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ X ۶۹۵ X ۴۴۴ میلی متر	۱۸.۱ X ۲۷.۴ X ۱۷.۵ اینچ
۲۱	وزن	۳۳.۵ کیلوگرام	۷۳.۹ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۲ X ۷۶ X ۵۴.۵ سانتی متر	۲۴ X ۳۰ X ۲۱ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۵ کیلوگرام	۷۷ پوند
	ملاحظات		
۲۵	سایر اظهارات	ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید. دمای نگهداری از -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت) محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلیظ کننده اکسیژن شود و تحت ضمانت نیست.	

Copyright © ۲۰۲۶

ص د و lpm مشخصات اوزون و اکسیژن ساز صنعتی ۵ پان‌زده ولت

	عمومی		
۱	اسم مدل	Oxiti Ozone مولد ازن صنعتی PSA - تغذیه اکسیژن یکپارچه	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۵-O۳-۲۰G-۱۱۵	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۱.۰ لیتر	۰.۳ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۱	فشار	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۲	کیفیت گاز		
۱۳	تذکر گاز		
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۱۱۵ (Øولت ۶۰ هرتز	
۱۵	مصرف برق واحد	۶۵۰ وات	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ ۶۹۵ X ۴۴۴ X میلی متر	۱۸.۱ ۲۷.۴ X ۱۷.۵ X اینچ
۲۱	وزن	۳۳.۵ کیلوگرام	۷۳.۹ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۲ ۷۶ X ۵۴.۵ X سانتی متر	۲۴ ۳۰ X ۲۱ X اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۵ کیلوگرام	۷۷ پوند
	ملاحظات		
۲۵	سایر اظهارات	ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید. دمای نگهداری از -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت) محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلیظ کننده اکسیژن شود و تحت ضمانت نیست.	

Copyright © ۲۰۲۶

oxiti ozone: psa generator ۸ lpm ۱۲ g/h ۲۳۰v | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	Oxiti Ozone مولد ازن صنعتی PSA - تغذیه اکسیژن یکپارچه	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۸-O۳-۱۲G-۲۳۰	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۹	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۱۰	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۱۱	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۲	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۳	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۴	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۵	فشار ۵۰ هرتز	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۶	فشار ۶۰ هرتز	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۷	کیفیت گاز		
۱۸	تذکر گاز		
	برقی	متریک	امپریال
۱۹	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۲۳۰ (Ø ولت ۵۰/۶۰ هرتز	

Copyright © ۲۰۲۶

	برقی	متری‌ک	امپریال
۲۰	مصرف برق واحد	۵۰۰ وات	
۲۱	قطعات خیس شده	شیشه کوارتز، PFA، PTFE	
	اتصالات		
۲۲	ورودی آب		
۲۳	مجرای خروج آب		
۲۴	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متری‌ک	امپریال
۲۵	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ ۶۹۵ X ۴۴۴ X میلی متر	۱۸.۱ ۲۷.۴ X ۱۷.۵ X اینچ
۲۶	وزن	۳۳.۵ کیلوگرام	۷۳.۹ پوند
۲۷	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۸	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۲ ۷۶ X ۵۴.۵ X سانتی متر	۲۴ ۳۰ X ۲۱ X اینچ
۲۹	وزن حمل و نقل	۳۵ کیلوگرام	۷۷ پوند
	ملاحظات		
۳۰	سایر اظهارات	خنک کننده مصرف انرژی ۸۰ وات فقط برای ژنراتور ازن	

Copyright © ۲۰۲۶

oxiti ozone: psa generator ۵ lpm ۱۲ g/h ۲۳۰v | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	Oxiti Ozone مولد ازن صنعتی PSA - تغذیه اکسیژن کپارچه	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۵-O۳-۵G-۲۳۰	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۹	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۱۰	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۱۱	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۲	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۳	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۴	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۵	فشار ۵۰ هرتز	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۶	فشار ۶۰ هرتز	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۷	کیفیت گاز		
۱۸	تذکر گاز		
	برقی	متریک	امپریال
۱۹	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۲۳۰ (Ø ولت ۵۰/۶۰ هرتز	

Copyright © ۲۰۲۶

	برقی	متری‌ک	امپریال
۲۰	مصرف برق واحد	۵۰۰ وات	
۲۱	قطعات خیس شده	شیشه کوارتز، PFA، PTFE	
	اتصالات		
۲۲	ورودی آب		
۲۳	مجرای خروج آب		
۲۴	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متری‌ک	امپریال
۲۵	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ ۶۹۵ X ۴۴۴ X میلی متر	۱۸.۱ ۲۷.۴ X ۱۷.۵ X اینچ
۲۶	وزن	۳۳.۵ کیلوگرام	۷۳.۹ پوند
۲۷	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۸	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۲ ۷۶ X ۵۴.۵ X سانتی متر	۲۴ ۳۰ X ۲۱ X اینچ
۲۹	وزن حمل و نقل	۳۵ کیلوگرام	۷۷ پوند
	ملاحظات		
۳۰	سایر اظهارات	خنک کننده مصرف انرژی ۸۰ وات فقط برای ژنراتور ازن	

Copyright © ۲۰۲۶

oxiti ozone: psa generator ۸ lpm ۲۰ g/h ۲۳۰v | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	Oxiti Ozone مولد ازن صنعتی PSA - تغذیه اکسیژن کپارچه	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۸-O۳-۲۰G-۲۳۰	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۹	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۱۰	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۱۱	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۲	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۳	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۴	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۵	فشار ۵۰ هرتز	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۶	فشار ۶۰ هرتز	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۷	کیفیت گاز		
۱۸	تذکر گاز		
	برقی	متریک	امپریال
۱۹	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۲۳۰ (Ø ولت ۵۰/۶۰ هرتز	

Copyright © ۲۰۲۶

	برقی	متریک	امپریال
۲۰	مصرف برق واحد	۶۵۰ وات	
۲۱	قطعات خیس شده	شیشه کوارتز، PFA، PTFE	
	اتصالات		
۲۲	ورودی آب		
۲۳	مجرای خروج آب		
۲۴	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۵	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ ۶۹۵ X ۴۴۴ X میلی متر	۱۸.۱ ۲۷.۴ X ۱۷.۵ X اینچ
۲۶	وزن	۳۳.۵ کیلوگرام	۷۳.۹ پوند
۲۷	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۸	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۲ ۷۶ X ۵۴.۵ X سانتی متر	۲۴ ۳۰ X ۲۱ X اینچ
۲۹	وزن حمل و نقل	۳۵ کیلوگرام	۷۷ پوند
	ملاحظات		
۳۰	سایر اظهارات	خنک کننده مصرف انرژی ۲۵۰ وات فقط برای ژنراتور ازن	

Copyright © ۲۰۲۶

oxiti ozone: psa generator ۵ lpm ۲۰ g/h ۲۳۰v | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	Oxiti Ozone مولد ازن صنعتی PSA - تغذیه اکسیژن یکپارچه	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۵-O۳-۲۰G-۲۳۰	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۱.۰ لیتر	۰.۳ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۹	حداقل جریان / دقیقه	۱.۰ لیتر	۰.۳ گالن
۱۰	حداکثر جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۱۱	حداقل جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالن
۱۲	حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۳	حداقل جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالن
۱۴	حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۵	فشار ۵۰ هرتز	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۶	فشار ۶۰ هرتز	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۷	کیفیت گاز		
۱۸	تذکر گاز		
	برقی	متریک	امپریال
۱۹	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۲۳۰ (Ø ولت ۵۰/۶۰ هرتز	

Copyright © ۲۰۲۶

	برقی	متریک	امپریال
۲۰	مصرف برق واحد	۶۵۰ وات	
۲۱	قطعات خیس شده	شیشه کوارتز، PFA، PTFE	
	اتصالات		
۲۲	ورودی آب		
۲۳	مجرای خروج آب		
۲۴	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۵	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ ۶۹۵ X ۴۴۴ X میلی متر	۱۸.۱ ۲۷.۴ X ۱۷.۵ X اینچ
۲۶	وزن	۳۳.۵ کیلوگرام	۷۳.۹ پوند
۲۷	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۸	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۲ ۷۶ X ۵۴.۵ X سانتی متر	۲۴ ۳۰ X ۲۱ X اینچ
۲۹	وزن حمل و نقل	۳۵ کیلوگرام	۷۷ پوند
	ملاحظات		
۳۰	سایر اظهارات	خنک کننده مصرف انرژی ۲۵۰ وات فقط برای ژنراتور ازن	

Copyright © ۲۰۲۶