



acniti

LLC آکنیتی
۹-۲-۱ نیوایدانی
مین و اوزاکا
۰۰۱۱-۵۶۲۳
ژاپن

مولد ازن

مولد ازن تحقیقاتی با اندازه فشرده ۵ گرم در ساعت، لوله تاج کوارتز ۳ لایه با کیفیت بالا. ساخته شده در ژاپن.



مولد ازن

مولد ازن

- ✓ مولد ازن فشرده که دارای فلومتر است
- ✓ مولد ازن با هوا خنک صنعتی
- ✓ رخ تولید ازن ۵ گرم در ساعت، نوع هوا خنک، فشرده و بسیار کاربردی است!
- ✓ مولد ازن صنعتی با کاربری آسان! مقدار تولید ازن ۵ گرم در ساعت.

این دستگاه برای تولید ازن در محیط‌های صنعتی و آزمایشگاهی مناسب است. با داشتن فلومتر، می‌توانید میزان تولید ازن را به دقت کنترل کنید.

این دستگاه با استفاده از تکنولوژی پیشرفته، ازن را به صورت فشرده تولید می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود که بتوانید ازن را به راحتی در ظروف مختلف ذخیره کنید. همچنین، این دستگاه دارای فلومتر است که به شما کمک می‌کند تا میزان تولید ازن را به دقت کنترل کنید. این ویژگی برای کاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی بسیار مهم است.

این دستگاه دارای ظرفیت تولید ازن ۵ گرم در ساعت است. این ویژگی باعث می‌شود که بتوانید ازن را به سرعت و به دقت تولید کنید. همچنین، این دستگاه دارای فلومتر است که به شما کمک می‌کند تا میزان تولید ازن را به دقت کنترل کنید. این ویژگی برای کاربردهای صنعتی و آزمایشگاهی بسیار مهم است.

o₃ generator ۱۲g/hr

شرح	متریك	امپريال
۱ اسم مدل	O ₃ generator ۱۲g/hr	O ₃ generator ۱۲g/hr
۲ شماره مدل	O ₃ _ozone_۱۲gh	O ₃ _ozone_۱۲gh
مایع	متریك	امپريال
۳ موجودیت و اندازه صافی		
محيط	متریك	امپريال
۴ حداقل دمای محيط	۲ °C	۳۶ °F
۵ حداکثر دمای محيط	۲۸ °C	۸۲ °F
۶ حداقل رطوبت نسبی	٪ ۱۰	٪ ۱۰
۷ حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۹۲	٪ ۹۲
گاز	متریك	امپريال
۸ کیفیت گاز		
۹ تذکر گاز		.Oxygen, free of dust and oil
برقی	متریك	امپريال
۱۰ ولتاژ فاز Ø واحد		۱۰۰-۲۴۰ VAC
۱۱ مصرف برق واحد		۱۳۰ watts
۱۲ قطعات خیس شده		
۱۳ مدل پمپ		
۱۴ ولتاژ فاز Ø پمپ		
۱۵ فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۱۶ تنظیم فشار پمپ		
۱۷ کنترل		Digital adjustable ۰-۱۰۰% in ۱۰% increments
اتصالات	متریك	امپريال
۱۸ ورودی آب		

اتصالات		متری ک	امپریال
۱۹	مجرای خروج آب		
۲۰	ورودی گاز		
ابعاد و وزن		متری ک	امپریال
۲۱	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۳۴ X ۹۰ X ۲۵۸ میلی متر	۱۷.۱ X ۳.۵ X ۱۰.۲ اینچ
۲۲	وزن	۲.۸ کیلوگرام	۶.۲ پوند
ملاحظات			
		<ul style="list-style-type: none"> Double quartz corona cell for pure ozone — no metal contact ✓ Wall-mountable, air-cooled design for compact installation ✓ Up to ۱۲ g/hr ozone production @ ۶ L/min oxygen; highly efficient ✓ Digitally adjustable output (۰-۱۰۰٪) with clear status lighting for precise dosing ✓ Built-in digital flow meter and flow switch for automated ON/OFF ✓ Advanced circuit protection for safe, reliable use ✓ 	
۲۳	سایر اظهارات		

ja_edl_۵g

شرح	متریکی	امپریال
۱ اسم مدل	ja_edl_۵g	ja_edl_۵g
۲ شماره مدل	O۳_generator_oziti_۵g	O۳_generator_oziti_۵g
مایع	متریکی	امپریال
۳ موج‌ودیت و اندازه صافی		
محیط	متریکی	امپریال
۴ حداکثر دمای محیط	۴۸ °C	۱۱۸ °F
گاز	متریکی	امپریال
۵ کیفی‌ت گاز		
۶ تذکر گاز		
برقی	متریکی	امپریال
۷ ولتاژ فاز Ø واحد		Volt ۲۴۰ ~ ۱۰۰
۸ مصرف برق واحد		Watt ۹۰
۹ قطعات خیس شده		
۱۰ مدل پمپ		
۱۱ ولتاژ فاز Ø پمپ		
۱۲ فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۱۳ تنظیم فشار پمپ		
۱۴ کنترل		
اتصالات	متریکی	امپریال
۱۵ ورودی آب		
۱۶ مجرای خروج آب		
۱۷ ورودی گاز		mm ۶

ابعاد و وزن	متری ک	ام پری ال
۱۸ ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۹۰ X ۲۸۵ X ۲۶۰ میلی متر	۷.۵ X ۱۱.۲ X ۱۰.۲ اینچ
۱۹ وزن	۵ کیلوگرام	۱۱.۰ پوند

o₃ generator ۱g

شرح	متری ک	امپری ال
۱ اسم مدل	O ₃ generator ۱g	O ₃ generator ۱g
۲ شماره مدل		
مایع	متری ک	امپری ال
۳ موج و دیت و اندازه صافی		
محیط	متری ک	امپری ال
۴ حداقل دمای محیط	۲ °C	۳۶ °F
۵ حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۶ حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۹۲	٪ ۹۲
گاز	متری ک	امپری ال
۷ حداقل جریان / دقیقه	۰.۱ لیتر	۰.۰ گالن
۸ حداکثر جریان / دقیقه	۱.۰ لیتر	۰.۳ گالن
۹ حداقل جریان / ساعت	۶.۰ لیتر	۱.۶ گالن
۱۰ حداکثر جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالن
۱۱ فشار	۰ کیلو پاس کال	PSI ۰
۱۲ فشار	۳۶ کیلو پاس کال	PSI ۵
۱۳ کیفیت گاز		Dried Air or Oxygen must be free from dust and oil
۱۴ تذکر گاز		Oxygen from an oxygen concentrator Oxiti-۰۱ or dry air
برقی	متری ک	امپری ال
۱۵ ولتاژ فاز Ø واحد		Volt ۱۰۰-۲۴۰
۱۶ مصرف برق واحد		Watts ۲۶
۱۷ قطعات خیس شده		Kynar, Teflon, and Quartz materials
۱۸ مدل پمپ		

برقی	متری ک	امپریال
۱۹	ولتاژ فاز Ø پمپ	
۲۰	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز	
۲۱	تنظیم فشار پمپ	
۲۲	کنترل	
اتصالات	متری ک	امپریال
۲۳	ورودی آب	
۲۴	مجرای خروج آب	
۲۵	ورودی گاز	barb fitting ۶mm
ابعاد و وزن	متری ک	امپریال
۲۶	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۳۵۰ X ۱۰۶ X ۱۸۲ میلی متر
۲۷	وزن	۵.۷ پوند
۲۸	ابعاد برای ارسال. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۵۶ X ۲۲ X ۳۷ سانتی متر
۲۹	وزن حمل و نقل	۹ پوند
ملاحظات		
۳۰	سایر اظهارات	.Ozone output is adjustable via a dial ✓