

acniti

LLC آکن‌ی‌تی
۱-۲-۹ نی‌وای‌دان‌ی
می‌نو اوزاکا
〒۰۰۱۱-۵۶۲
ژاپن

اکس‌ی‌تی هواده ۱۰۰: پمپ هوا برای نان‌وحباب‌ها

Acniti |

اکس‌ی‌تی هواده ۱۰۰ ی‌ک پمپ هوای صنعتی پرظرفیت است که برای تغذیه ژنراتورهای نان‌وحباب در نصب‌های عمق زیاد طراحی شده است. این پمپ ۴۰ تا ۱۰۰ لیتر در دقیقه هوای پاک را تا عمق ۶ متر تامین می‌کند و انحلال مداوم اکسیژن و تولید نان‌وحباب را ممکن می‌سازد. بدون روغن و تا ۱۵،۰۰۰ ساعت بدون نگهداری، برای آبزی‌پروری و تصفیه آب ایده‌آل است.



Copyright © ۲۰۲۶

اکسی‌تی هواده ۱۰۰: پمپ هوا برای نانوحباب‌ها

Acniti

پمپ هوای صنعتی پرظرفیت برای ژنراتورهای نانوحباب - اکسی‌تی ۱۰۰

- پمپ هواده قوی با کیفیت بالا برای کار مداوم
- بسته به عمق تزریق هوا، جریان هوا ۱۰۰ تا ۴۰ لیتر در دقیقه است.
- ساخته شده از قطعات با کیفیت شرکت های مشهور بین المللی
- تزریق هوا تا عمق ۶ متر امکان پذیر است، در صورت استفاده با ونتوری در اعماق بزرگتر.
- موجود در تک فاز ۱۰۰ - ۱۱۵ ولت یا ۲۰۰ - ۲۴۰ ولت

هواده نانوحباب

هنگامی که یک متمرکز کننده اکسیژن یک راه حل عملی نیست. آکنیتی هوادهی را ارائه می دهد که می تواند مقادیر زیادی هوا را برای یک ژنراتور نانوحباب تامین کند. امکان قرار دادن ژنراتور نانوحباب turbiti ۷۴۷ در عمق ۶ متری وجود دارد و هواده اکسیتی ۴۰ لیتر هوا در دقیقه را تامین می کند. انحلال اکسیژن در آب و همچنین ایجاد مقادیر زیادی نانوحباب از مزایای آن است . پمپ هواده اکسیتی بدون روغن است و حدود ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ ساعت بدون نیاز به تعمیر و نگهداری می باشد. تنها تعمیر و نگهداری منظم مورد نیاز تعویض فیلتر ورودی هوا است.

Copyright © ۲۰۲۶

پمپ هوای صنعتی – oxiti aerator ۱۰۰ lpm:

acniti | مشخصات

	عمومی		
۱	اسم مدل	پمپ هوای صنعتی پرظرفیت برای ژنراتورهای نان‌وحباب - اکسی‌تی ۱۰۰	
۲	شماره مدل	oxiti-۱۰۰-aerator	
	عایق	متریک	امپریال
۳	موجودیت و اندازه صافی		
	گاز	متریک	امپریال
۴	حداقل جریان / دقیقه	M۳ ۰.۱	CF ۲.۱
۵	حداکثر جریان / دقیقه	M۳ ۰	CF ۳.۵
۶	حداقل جریان / دقیقه	M۳ ۰.۱	CF ۲.۵
۷	حداکثر جریان / دقیقه	M۳ ۰.۱	CF ۴.۲
۸	حداقل جریان / ساعت	M۳ ۳.۶	CF ۱۲۷
۹	حداکثر جریان / ساعت	M۳ ۶.۰	CF ۲۱۲
۱۰	حداقل جریان / ساعت	M۳ ۴.۲	CF ۱۴۸
۱۱	حداکثر جریان / ساعت	M۳ ۷.۲	CF ۲۵۴
۱۲	فشار حداقل ۵۰ مرتز	۱ کی‌لوپاسکال	PSI ۰
۱۳	فشار حداکثر ۵۰ مرتز	۴۰۰ کی‌لوپاسکال	PSI ۵۸
۱۴	فشار حداقل ۶۰ مرتز	۱ کی‌لوپاسکال	PSI ۰
۱۵	فشار حداکثر ۶۰ مرتز	۴۰۰ کی‌لوپاسکال	PSI ۵۸
۱۶	کیفیت گاز		
۱۷	تذکر گاز	Clean Air	
	برقی	متریک	امپریال
۱۸	ولتاژ فاز Ø واحد		

Copyright © ۲۰۲۶

	برقی	متری‌ک	امپریال
۱۹	مصرف برق واحد		
۲۰	قطعات خی‌س شده		
۲۱	مدل پمپ		
۲۲	ولتاژ فاز Ø پمپ	۲۴۰V to ۲۰۰ or ۱۲۷V to ۱۰۰ either Model	
۲۳	موتور پمپ ۵۰ هرتز	۵۵۰ وات	۰.۷ اس‌ب بخار
۲۴	موتور پمپ ۶۰ هرتز	۶۵۰ وات	۰.۹ اس‌ب بخار
۲۵	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز	۲۴۰V to ۲۰۰ or ۱۲۷V to ۱۰۰ either Model	
۲۶	تنظیم فشار پمپ		
۲۷	کنترل		
	اتصالات		
۲۸	ورودی آب		
۲۹	مجرای خروج آب		
۳۰	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متری‌ک	امپریال
۳۱	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۲۷۰ X ۴۵۰ X ۵۵۰ میلی متر	۱۰.۶ X ۱۷.۷ X ۲۱.۷ اینچ
۳۲	وزن	۱۹ کیلوگرام	۴۱.۹ پوند
۳۳	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۳۴	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۳۶ X ۴۶ X ۶۱ سانتی متر	۱۴ X ۱۸ X ۲۴ اینچ
۳۵	وزن حمل و نقل	۲۲ کیلوگرام	۴۹ پوند

Copyright © ۲۰۲۶

پمپ هوای صنعتی - oxiti aerator ۳۴ lpm: acniti | مشخصات

	عمومی		
۱	اسم مدل	پمپ هوای صنعتی پرظرفیت برای ژنراتورهای نان‌وحباب - اکسی‌تی ۱۰۰	
۲	شماره مدل	oxiti-۳۴-aerator-۲۳۰V	
	عایق	متریک	امپریال
۳	موجودیت و اندازه صافی		
	گاز	متریک	امپریال
۴	حداقل جریان / دقیقه	M۳ ۰.۰	CF ۰.۶
۵	حداکثر جریان / دقیقه	M۳ ۰	CF ۱.۲
۶	حداقل جریان / دقیقه	M۳ ۰.۰	CF ۰.۷
۷	حداکثر جریان / دقیقه	M۳ ۰.۰	CF ۱.۴
۸	حداقل جریان / ساعت	M۳ ۱.۰	CF ۳۶
۹	حداکثر جریان / ساعت	M۳ ۲.۰	CF ۷۲
۱۰	حداقل جریان / ساعت	M۳ ۱.۲	CF ۴۲
۱۱	حداکثر جریان / ساعت	M۳ ۲.۴	CF ۸۵
۱۲	فشار حداقل ۵۰ مرتز	۱ کی‌لوپاسکال	PSI ۰
۱۳	فشار حداکثر ۵۰ مرتز	۶۰۰ کی‌لوپاسکال	PSI ۸۷
۱۴	فشار حداقل ۶۰ مرتز	۱ کی‌لوپاسکال	PSI ۰
۱۵	فشار حداکثر ۶۰ مرتز	۶۰۰ کی‌لوپاسکال	PSI ۸۷
۱۶	کیفیت گاز		
۱۷	تذکر گاز	هوای پاک	
	برقی	متریک	امپریال
۱۸	ولتاژ فاز Ø واحد		

Copyright © ۲۰۲۶

	برقی	متریک	امپریال
۱۹	مصرف برق واحد		
۲۰	قطعات خیس شده		
۲۱	مدل پمپ		
۲۲	ولتاژ فاز Ø پمپ	تک فاز ۲۲۰-۲۴۰/۵۰ هرتز AC	تک فاز ۲۳۰/۶۰ هرتز AC
۲۳	موتور پمپ ۵۰ هرتز	۳۵۰ وات	۰.۵ اسب بخار
۲۴	موتور پمپ ۶۰ هرتز	۴۰۰ وات	۰.۵ اسب بخار
۲۵	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز	۱Ø AC۲۳۰/۶۰Hz	
۲۶	تنظیم فشار پمپ		
۲۷	کنترل		
	اتصالات		
۲۸	ورودی آب		
۲۹	مجرای خروج آب		
۳۰	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال تا ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۳۱	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۲۷۰ X ۴۵۰ X ۵۵۰ میلی متر	۱۰.۶ X ۱۷.۷ X ۲۱.۷ اینچ
۳۲	وزن	۱۹ کیلوگرام	۴۱.۹ پوند
۳۳	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۳۴	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۳۶ X ۴۶ X ۶۱ سانتی متر	۱۴ X ۱۸ X ۲۴ اینچ
۳۵	وزن حمل و نقل	۲۲ کیلوگرام	۴۹ پوند

Copyright © ۲۰۲۶