

LLC آکن‌ی‌تی
۱-۲-۹ نی‌وای‌دان‌ی
می‌نو اوزاکا
〒۰۰۱۱-۵۶۲
ژاپن

دست‌گاه اکسی‌ژن ساز صنعتی اکسی‌تی | Acniti

دست‌گاه اکسی‌ژن ساز صنعتی اوکسی‌تی با قطعات باکی‌فی‌ت ژاپنی و آمری‌کای‌ی در بدنه آل‌مونی‌ومی ساخته شده است. تغل‌ی‌ظ کننده از جذب نوسان فشار استفاده کرده و در هردقی‌قه ۸ ل‌ی‌تر اکسی‌ژن تول‌ی‌د می کند. این محصول برای ساعت های طولانی توانای‌ی تول‌ی‌د اکسی‌ژن را به گونه پای‌دار دارد

Acniti | دس‌ت‌گاه اک‌سی‌ژن س‌از ص‌نع‌ت‌ی اک‌س‌ی‌ت‌ی

دس‌ت‌گاه اک‌سی‌ژن س‌از ص‌نع‌ت‌ی اک‌س‌ی‌ت‌ی

- اک‌سی‌ژن س‌از ص‌نع‌ت‌ی ۱، ۵ و ۸ LPM
- ق‌طع‌ات ژاپ‌ن‌ی ب‌ا ک‌ی‌ف‌ی‌ت ب‌ال‌ا و م‌ون‌ت‌اژ ش‌ده در ژاپ‌ن
- ری‌زپ‌ردازن‌ده ک‌ن‌ت‌رل م‌ی ش‌ود
- م‌زی‌ن‌ه ع‌م‌ل‌ی‌ات‌ی ک‌م
- ط‌راح‌ی ق‌اب‌ل ح‌م‌ل و ن‌ق‌ل
- ن‌گ‌ه دار‌ی و ن‌ص‌ب آس‌ان

ف‌ن آور‌ی

دس‌ت‌گاه اک‌سی‌ژن س‌از ص‌نع‌ی اوک‌س‌ی‌ت‌ی از ف‌ن‌اور‌ی ج‌ذب ن‌وس‌ان ف‌ش‌ار ب‌ه‌ره م‌ی ب‌رد. ه‌وا دار‌ی ۳ گ‌از اص‌ل‌ی، ۲۱٪ اک‌سی‌ژن، ۷۸٪ ن‌ی‌ت‌روژن و ۱٪ ارگ‌ون است. ت‌غ‌ل‌ی‌ظ ک‌ن‌ن‌ده ی‌ا م‌ت‌م‌رک‌ز ک‌ن‌ن‌ده اک‌سی‌ژن ب‌اع‌ث خ‌ارج ش‌دن ن‌ی‌ت‌روژن از ه‌وا م‌ی ش‌ود

آک‌ن‌ی‌ت‌ی از ی‌ک ک‌م‌پ‌رس‌ور ب‌اک‌ی‌ف‌ی‌ت در م‌ت‌م‌رک‌زک‌ن‌ن‌ده اک‌سی‌ژن اس‌ت‌ف‌اده م‌ی ک‌ن‌د. ک‌م‌پ‌رس‌ور ب‌ی‌ش از ۱۰۰ ل‌ی‌ت‌ر ه‌وا در دق‌ی‌ق‌ه ف‌ش‌رده م‌ی ک‌ن‌د. ه‌وای ف‌ش‌رده ش‌ده ب‌رای ح‌ذف ت‌م‌ام رطوبت و س‌ای‌ر ن‌اخ‌ال‌ص‌ی ه‌ا ب‌ه ی‌ک خ‌ش‌ک ک‌ن ه‌وا وارد م‌ی ش‌ود. پ‌س از خ‌ش‌ک ک‌ن ه‌وا، ه‌وا ب‌ه ی‌ک‌ی از دو غ‌رب‌ال اک‌سی‌ژن ج‌ری‌ان م‌ی ی‌اب‌د. درغ‌رب‌ال، م‌ول‌ک‌ول ه‌ای ن‌ی‌ت‌روژن ت‌ح‌ت ف‌ش‌ار ب‌ه ز‌ی‌ول‌ی‌ت م‌ی چ‌س‌پ‌د و اک‌سی‌ژن از غ‌رب‌ال ع‌ب‌ور ک‌رده و در ی‌ک ظ‌رف ک‌وچ‌ک ذخی‌ره م‌ی ش‌ود. م‌ن‌گ‌ام‌ی ک‌ه غ‌رب‌ال اک‌سی‌ژن در درازای چ‌ن‌د ث‌ان‌ی‌ه اش‌ب‌اع م‌ی ش‌ود، س‌ی‌س‌ت‌م ش‌ی‌ر ب‌رق‌ی ب‌رای ت‌ک‌رار ف‌ر‌ای‌ن‌د ب‌ه غ‌رب‌ال دوم م‌ی رود. س‌پ‌س غ‌رب‌ال اول ف‌ش‌ار را ک‌اه‌ش داده و ن‌ی‌ت‌روژن از ال‌ک و م‌ت‌م‌رک‌زک‌ن‌ن‌ده خ‌ارج م‌ی ش‌ود. ای‌ن رون‌د دای‌م‌اً ت‌ک‌رار م‌ی ش‌ود

اج‌زای ب‌ا ک‌ی‌ف‌ی‌ت

اوک‌س‌ی‌ت‌ی از ق‌ط‌ع‌ات ب‌ا ک‌ی‌ف‌ی‌ت س‌اخ‌ت ژاپ‌ن و آم‌ری‌ک‌ا در ی‌ک پ‌وش‌ش آل‌م‌ون‌ی‌وم‌ی م‌ق‌اوم ب‌ه‌ره م‌ی ب‌رد. ق‌ط‌ع‌ات ب‌ا ک‌ی‌ف‌ی‌ت، ط‌ول ع‌م‌ر ط‌ول‌ان‌ی و ن‌گ‌ه‌دار‌ی آس‌ان را ب‌ا ق‌ط‌ع‌ات اس‌ت‌ان‌دارد ت‌ض‌م‌ی‌ن م‌ی ک‌ن‌د. ب‌س‌ی‌ار‌ی از دس‌ت‌گاه ه‌ای اک‌سی‌ژن س‌از س‌اخ‌ت‌ه ش‌ده ب‌رای م‌وارد پ‌زش‌ک‌ی در ب‌ازار ب‌رای اس‌ت‌ف‌اده خان‌گ‌ی و ف‌اق‌د اس‌ت‌ح‌ک‌ام، ط‌رح م‌ح‌ی‌ط‌ی و و ت‌ول‌ی‌د و ت‌غ‌ل‌ی‌ظ اک‌سی‌ژن ص‌نع‌ت‌ی اس‌ت‌ن‌د.

م‌ت‌م‌رک‌زک‌ن‌ن‌ده ه‌ای اک‌سی‌زن ص‌نع‌ی دارای ف‌ل‌ت‌ره‌ای ب‌زرگ ت‌ر و ق‌اب‌ل ش‌س‌ت‌ش‌و ان‌د. در ای‌ن دس‌ت‌گاه ه‌ا آب ب‌ه راح‌ت‌ی ب‌ه س‌م‌ت ز‌ی‌ول‌ی‌ت ج‌ذب م‌ی ش‌ود. م‌ن‌گ‌ام‌ی ک‌ه آب ب‌ه ز‌ی‌ول‌ی‌ت م‌ی چ‌س‌پ‌د، ز‌ی‌ول‌ی‌ت دی‌گ‌ر ق‌ادر ب‌ه

Copyright © ۲۰۲۶

ن‌گه‌داری نی‌تروژن نی‌ست و ال‌ک ها نی‌از به ت‌عوی‌ض دارند.

واحد مت‌مرک‌زک‌ن‌نده اکسی‌ژن حاوی ی‌ک گی‌چ فشار است که کاربر را قادر می سازد تا فشار ورودی مولد نان‌وحباب را بررسی کند. اوکسی‌تی فشار ۳۵ کی‌لوپاس‌کال را تامی‌ن می کند. در صورت نی‌از به فشاره‌ای بالاتر، برای حل مقادی‌ر بی‌شتر گازها به صورت موثرتر، لطفاً تقوی‌ت کن‌نده اوکسی‌تی را بررسی کنی‌د.

Copyright © ۲۰۲۶

مشخصات ژنراتور: ۶۰hz / ۱۰۰v ۸ lpm oxiti

اکسیژن psa | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	دستگاه اکسیژن ساز صنعتی اکسیتی	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۸-۱۰۰V-۶۰Hz	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۵ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۱	فشار	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۲	کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	
۱۳	تذکر گاز	هوای محیط	
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۱۰۰ (Ø ولت ۵۰ یا ۶۰ هرتز	
۱۵	مصرف برق واحد	۵۵۵ وات ۶۰ هرتز یا ۴۳۵ وات ۵۰ هرتز	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		

Copyright © ۲۰۲۶

	اتص‌ال‌ات		
۱۹	ورودی گ‌از	ف‌ش‌ار ۱۰ م‌ی‌ل‌ی م‌تر ب‌رای اتص‌ال ی‌ا ۳/۸ ای‌نچ در ص‌ورت درخواس‌ت	
	اب‌ع‌اد و وزن	م‌تری‌ک	ام‌پری‌ال
۲۰	اب‌ع‌اد. (ع‌رض) X (ط‌ول) X (ارت‌فاع)	۴۸۰ X ۶۹۰ X ۴۶۰ م‌ی‌ل‌ی م‌تر	۱۸.۹ X ۲۷.۲ X ۱۸.۱ ای‌نچ
۲۱	وزن	۲۷ ک‌ی‌ل‌وگ‌رام	۵۹.۵ پ‌ون‌د
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	اب‌ع‌اد ب‌رای ارس‌ال . (ع‌رض) X (ط‌ول) X (ارت‌فاع)	۵۳ X ۷۰ X ۵۲ س‌ان‌ت‌ی م‌تر	۲۱ X ۲۸ X ۲۰ ای‌نچ
۲۴	وزن ح‌مل و ن‌قل	۳۰ ک‌ی‌ل‌وگ‌رام	۶۶ پ‌ون‌د
	م‌لاح‌ظات		
۲۵	س‌ای‌ر اظه‌ارات	ارت‌فاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ م‌تر (۵۰۰۰ ف‌وت) ب‌دون تخ‌ری‌ب، ب‌رای اط‌لاع‌ات ب‌ی‌ش‌تر در م‌ورد ۱۵۰۰ م‌تر تا ۴۰۰۰ م‌تر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ ف‌وت) ب‌ا م‌ا ت‌م‌اس ب‌گ‌ی‌ری‌د. دم‌ای ن‌گ‌ه‌داری از -۲۰ درجه س‌ان‌ت‌ی‌گ‌راد تا ۶۰ درجه س‌ان‌ت‌ی‌گ‌راد (۰ درجه ف‌ارن‌ه‌ای‌ت تا ۱۴۰ درجه ف‌ارن‌ه‌ای‌ت) م‌ح‌ی‌ط م‌ح‌اف‌ظت ن‌ش‌ده ی‌ا ت‌ه‌وی‌ه ن‌اک‌اف‌ی ی‌ا ق‌درت ک‌ن‌ت‌رل ن‌ام‌ن‌اس‌ب م‌م‌ک‌ن اس‌ت ب‌اع‌ث آس‌ی‌ب ب‌ه غ‌ل‌ی‌ظ ک‌ن‌ن‌ده اک‌س‌ی‌ژن ش‌ود و ت‌ح‌ت ض‌م‌ان‌ت ن‌ی‌س‌ت.	

Copyright © ۲۰۲۶

psa مشخصات ژنراتور اکسیژن :oxiti ۸ lpm ۱۱۵v | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	دستگاه اکسیژن ساز صنعتی اکسیتی	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۸-۱۱۵V	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۵ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۱	فشار	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۲	کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	
۱۳	تذکر گاز	هوای محیط	
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۱۱۵ (Ø ولت ۶۰ هرتز یا ۵۰ هرتز	
۱۵	مصرف برق واحد	۶۰۵ وات ۶۰ هرتز یا ۴۸۰ وات ۵۰ هرتز	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	

Copyright © ۲۰۲۶

	ابعاد و وزن	متری‌ک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۸۰ X ۶۹۰ X ۴۶۰ میلی متر	۱۸.۹ X ۲۷.۲ X ۱۸.۱ اینچ
۲۱	وزن	۲۷ کیلوگرام	۵۹.۵ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۵۳ X ۷۰ X ۵۲ سانتی متر	۲۱ X ۲۸ X ۲۰ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۰ کیلوگرام	۶۶ پوند
	ملاحظات		
۲۵	سایر اظهارات	ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید.	
		دمای نگه‌داری از -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت)	
		محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلیظ کننده اکسی‌ژن شود و تحت ضمانت نیست.	

Copyright © ۲۰۲۶

مشخصات ژنراتور: oxiti ۸ lpm ۲۰۰v-۵۰hz

psa | acniti اکسیژن

	عمومی		
۱	اسم مدل	دستگاه اکسیژن ساز صنعتی اکسیتی	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۸-۲۰۰V-۵۰Hz	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۵ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۱	فشار	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۲	کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	
۱۳	تذکر گاز	هوای محیط	
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز(۱ ۲۰۰ (Ø ولت ۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز	
۱۵	مصرف برق واحد	۵۸۰ وات ۴۵۰ وات ۵۰ هرتز	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۸۰ X ۶۹۰ X ۴۶۰ میلی متر	۱۸.۹ X ۲۷.۲ X ۱۸.۱ اینچ
۲۱	وزن	۲۷ کیلوگرام	۵۹.۵ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۵۳ X ۷۰ X ۵۲ سانتی متر	۲۱ X ۲۸ X ۲۰ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۰ کیلوگرام	۶۶ پوند

Copyright © ۲۰۲۶

مشخصات ژنراتور: oxiti ۸ lpm ۲۰۰v-۶۰hz

psa | acniti اکسیژن

	عمومی		
۱	اسم مدل	دستگاه اکسیژن ساز صنعتی اکسیتی	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۸-۲۰۰V-۶۰Hz	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۵ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۱	فشار	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۲	کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	
۱۳	تذکر گاز	هوای محیط	
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	۱ ۲۰۰ Ø ولت جریان متناوب	۶۰ هرتز
۱۵	مصرف برق واحد	۵۸۰ وات	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۸۰ X ۶۹۰ X ۴۶۰ میلی متر	۱۸.۹ X ۲۷.۲ X ۱۸.۱ اینچ
۲۱	وزن	۲۷ کیلوگرام	۵۹.۵ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۵۳ X ۷۰ X ۵۲ سانتی متر	۲۱ X ۲۸ X ۲۰ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۰ کیلوگرام	۶۶ پوند

Copyright © ۲۰۲۶

مشخصات ژنراتور اکسیژن psa: oxiti ۸ lpm ۲۳۰v | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	دستگاه اکسیژن ساز صنعتی اکسیتی	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۸-۲۳۰V	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۵ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۱	فشار	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۲	کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	
۱۳	تذکر گاز	هوای محیط	
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۲۳۰ (Ø ولت ۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز	
۱۵	مصرف برق واحد	۵۵۰ وات ۵۰ هرتز یا ۵۵۰ وات ۶۰ هرتز	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	

Copyright © ۲۰۲۶

	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۸۰ X ۶۹۰ X ۴۶۰ میلی متر	۱۸.۹ X ۲۷.۲ X ۱۸.۱ اینچ
۲۱	وزن	۲۷ کیلوگرام	۵۹.۵ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۵۳ X ۷۰ X ۵۲ سانتی متر	۲۱ X ۲۸ X ۲۰ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۰ کیلوگرام	۶۶ پوند

Copyright © ۲۰۲۶

مشخصات ژنراتور: oxiti ۵ lpm ۱۰۰v-۵۰/۶۰hz

psa | acniti اکسیژن

	عمومی		
۱	اسم مدل	دستگاه اکسیژن ساز صنعتی اکسیتی	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۵-۱۰۰V-۵۰_۶۰Hz	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۵ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۱	فشار	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۲	کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	
۱۳	تذکر گاز	هوای محیط	
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۱۰۰ (Ø ولت ۵۰ یا ۶۰ هرتز	
۱۵	مصرف برق واحد	۵۵۵ وات ۶۰ هرتز یا ۴۳۵ وات ۵۰ هرتز	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۶۰ X ۶۹۵ X ۴۴۴ میلی متر	۱۸.۱ X ۲۷.۴ X ۱۷.۵ اینچ
۲۱	وزن	۲۹.۹ کیلوگرام	۶۵.۹ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۰ X ۸۰ X ۵۷ سانتی متر	۲۴ X ۳۱ X ۲۲ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۲.۹ کیلوگرام	۷۳ پوند
	ملاحظات		
۲۵	سایر اظهارات	ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید. دمای نگه‌داری از -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت) محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلیظ کننده اکسی‌ژن شود و تحت ضمانت نیست.	

Copyright © ۲۰۲۶

مشخصات ژنراتور اکسیژن psa: ۱۱۵v ۵ lpm oxiti | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	دستگاه اکسیژن ساز صنعتی اکسیتی	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۵-۱۱۵	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۵ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۱.۰ لیتر	۰.۳ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۱	فشار	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۲	کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	
۱۳	تذکر گاز	هوای محیط	
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۱۱۵ (Ø ولت ۶۰ هرتز یا ۵۰ هرتز	
۱۵	مصرف برق واحد	۶۰۵ وات ۶۰ هرتز یا ۴۸۰ وات ۵۰ هرتز	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	

Copyright © ۲۰۲۶

	ابعاد و وزن	متری‌ک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۸۰ X ۶۹۰ X ۴۶۰ میلی متر	۱۸.۹ X ۲۷.۲ X ۱۸.۱ اینچ
۲۱	وزن	۲۷ کیلوگرام	۵۹.۵ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۵۳ X ۷۰ X ۵۲ سانتی متر	۲۱ X ۲۸ X ۲۰ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۰ کیلوگرام	۶۶ پوند
	ملاحظات		
۲۵	سایر اظهارات	ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید.	
		دمای نگه‌داری از -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت)	
		محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلیظ کننده اکسی‌ژن شود و تحت ضمانت نیست.	

Copyright © ۲۰۲۶

مشخصات ژنراتور: oxiti ۵ lpm ۲۰۰v-۵۰/۶۰hz

psa | acniti اکسیژن

	عمومی		
۱	اسم مدل	دستگاه اکسیژن ساز صنعتی اکسیتی	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۵-۲۰۰V-۵۰_۶۰Hz	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۵ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۱	فشار	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۲	کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	
۱۳	تذکر گاز	هوای محیط	
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز(۱ ۲۰۰ (Ø ولت ۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز	
۱۵	مصرف برق واحد	۵۸۰ وات ۶۰ هرتز یا ۴۵۰ وات ۵۰ هرتز	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۸۰ X ۶۹۰ X ۴۶۰ میلی متر	۱۸.۹ X ۲۷.۲ X ۱۸.۱ اینچ
۲۱	وزن	۲۷ کیلوگرام	۵۹.۵ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۵۳ X ۷۰۰ X ۵۲ سانتی متر	۲۱ X ۲۷۶ X ۲۰ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۰ کیلوگرام	۶۶ پوند

Copyright © ۲۰۲۶

مشخصات ژنراتور اکسیژن psa: oxiti ۵ lpm ۲۳۰v | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	دستگاه اکسیژن ساز صنعتی اکسیتی	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۵-۲۳۰	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۵ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۱.۰ لیتر	۰.۳ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۱	فشار	۵ کیلوپاسکال	۱ PSI
۱۲	کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	
۱۳	تذکر گاز	هوای محیط	
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۲۳۰ (Ø ولت ۵۰ هرتز یا ۶۰ هرتز	
۱۵	مصرف برق واحد	۴۹۵ وات ۵۰ هرتز یا ۶۴۰ وات ۶۰ هرتز	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۳/۸ اینچ در صورت درخواست	

Copyright © ۲۰۲۶

	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۸۰ X ۶۹۰ X ۴۶۰ میلی متر	۱۸.۹ X ۲۷.۲ X ۱۸.۱ اینچ
۲۱	وزن	۲۷ کیلوگرام	۵۹.۵ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۵۳ X ۷۰ X ۵۲ سانتی متر	۲۱ X ۲۸ X ۲۰ اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۳۰ کیلوگرام	۶۶ پوند

Copyright © ۲۰۲۶

مشخصات ژنراتور: oxiti ۱ lpm ۱۰۰v-۶۰hz

آزمایش‌گاه psa اکسی‌ژن

	عمومی		
۱	اسم مدل	دست‌گاه اکسی‌ژن ساز صنعتی اکسی‌تی	
۲	شماره مدل	Oxiti-۰۱-۱۰۰V-۶۰Hz	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۵ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۰.۱ لیتر	۰.۰ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۱.۰ لیتر	۰.۳ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۶.۰ لیتر	۱.۶ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالن
۱۱	فشار	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۲	کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسی‌ژن	
۱۳	تذکر گاز	هوای محیط	
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	تک فاز (۱ ۱۰۰ ولت Ø)	۵۰ الی ۶۰ هرتز
۱۵	مصرف برق واحد	۱۳۵ وات	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۶ میلی متر برای اتصال ۱/۴ اینچ یا در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۵۰۰ X ۴۵۰ X ۲۷۰ میلی متر	۱۹.۷ X ۱۷.۷ X ۱۰.۶ اینچ
۲۱	وزن	۱۴ کیلوگرام	۳۰.۹ پوند
۲۲	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۲ X ۴۶ X ۳۵ سانتی متر	۲۴ X ۱۸ X ۱۴ اینچ
۲۳	وزن حمل و نقل	۱۷ کیلوگرام	۳۷ پوند
	ملاحظات		
۲۴	سایر اظهارات	ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید. دمای نگهداری از -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت) محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلیظ کننده اکسی‌ژن شود و تحت ضمانت نیست. کارکرد واحد در فرکانس ۵۰ هرتز منجر به کاهش خروجی به میزان ۲۰٪ خواهد شد.	

Copyright © ۲۰۲۶

psa مشخصات ژنراتور اکسیژن :۱۱۵v ۱ lpm oxiti

آزمایشگاه

	عمومی		
۱	اسم مدل	دستگاه اکسیژن ساز صنعتی اکسیتی	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۱-۱۱۵V	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۵ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۰.۱ لیتر	۰.۰ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۱.۰ لیتر	۰.۳ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۶.۰ لیتر	۱.۶ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالن
۱۱	فشار	۷۵ کیلوپاسکال	۱۱ PSI
۱۲	کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	
۱۳	تذکر گاز	هوای محیط	
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۱۱۵ (Øولت ۶۰ هرتز	
۱۵	مصرف برق واحد	۱۳۵ وات ۶۰ هرتز	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۶ میلی متر برای اتصال یا ۱/۴ اینچ در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۵۰۰ ۴۵۰ X ۲۷۰ X میلی متر	۱۹.۷ ۱۷.۷ X ۱۰.۶ X اینچ
۲۱	وزن	۱۴ کیلوگرام	۳۰.۹ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۲ ۴۶ X ۳۵ X سانتی متر	۲۴ ۱۸ X ۱۴ X اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۱۷ کیلوگرام	۳۷ پوند
	ملاحظات		
۲۵	سایر اظهارات	ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید. دمای نگه‌داری از -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت) محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلیظ کننده اکسیژن شود و تحت ضمانت نیست.	

Copyright © ۲۰۲۶

psa مشخصات ژنراتور اکسیژن :oxiti ۱ lpm ۲۲۰v

آزمایشگاه

	عمومی		
۱	اسم مدل	دستگاه اکسیژن ساز صنعتی اکسیتی	
۲	شماره مدل	OXITI-۰۱-۲۲۰V-۵۰Hz	
	محیط	متریک	امپریال
۳	حداقل دمای محیط	۱۰ °C	۵۰ °F
۴	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۵	حداقل رطوبت نسبی	۱۵ ٪	
۶	حداکثر رطوبت نسبی	۹۵ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۷	حداقل جریان / دقیقه	۰.۱ لیتر	۰.۰ گالن
۸	حداکثر جریان / دقیقه	۱.۰ لیتر	۰.۳ گالن
۹	حداقل جریان / ساعت	۶.۰ لیتر	۱.۶ گالن
۱۰	حداکثر جریان / ساعت	۶۰ لیتر	۱۶ گالن
۱۱	فشار	۳۵ کیلوپاسکال	۵ PSI
۱۲	کیفیت گاز	۸۷ تا ۹۶ درصد اکسیژن	
۱۳	تذکر گاز	هوای محیط	
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	یک فاز (۱ ۲۲۰ Ø) ولت ۵۰ هرتز	
۱۵	مصرف برق واحد	۱۳۵ وات ۵۰ هرتز	
۱۶	قطعات خیس شده		
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب		
۱۸	مجرای خروج آب		

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۹	ورودی گاز	فشار ۶ میلی متر برای اتصال یا ۱/۴ اینچ در صورت درخواست	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۵۰۰ ۴۵۰ X ۲۷۰ X میلی متر	۱۹.۷ ۱۷.۷ X ۱۰.۶ X اینچ
۲۱	وزن	۱۴ کیلوگرام	۳۰.۹ پوند
۲۲	HS code	۸۴۲۱.۳۹	
۲۳	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۲ ۴۶ X ۳۵ X سانتی متر	۲۴ ۱۸ X ۱۴ X اینچ
۲۴	وزن حمل و نقل	۱۷ کیلوگرام	۳۷ پوند
	ملاحظات		
۲۵	سایر اظهارات	ارتفاع ۲۱ درجه تا ۱۵۰۰ متر (۵۰۰۰ فوت) بدون تخریب، برای اطلاعات بیشتر در مورد ۱۵۰۰ متر تا ۴۰۰۰ متر (۵۰۰۰ - ۱۳۰۰۰ فوت) با ما تماس بگیرید. دمای نگه‌داری از -۲۰ درجه سانتی‌گراد تا ۶۰ درجه سانتی‌گراد (۰ درجه فارنهایت تا ۱۴۰ درجه فارنهایت) محیط محافظت نشده یا تهویه ناکافی یا قدرت کنترل نامناسب ممکن است باعث آسیب به غلیظ کننده اکسی‌ژن شود و تحت ضمانت نیست.	

Copyright © ۲۰۲۶