

LLC آک‌نی‌تی
۱-۲-۹ نی‌وای‌دانی
می‌نو اوزاکا
〒۵۶۲-۰۰۱۱
ژاپن

blenderGaLF: مولد بابحوان با GaLF
غلظت بالا | Acniti

blenderGaLF همان عملکرد تولید نانوحباب با غلظت بالای سری GaLF را ارائه می‌دهد، با یک تفاوت کلیدی: سیستم کنترل شما فرآیند را هدایت می‌کند. بدون PLC، بدون تنظیمات کارخانه. بدنه SUS۳۰۴ یا SUS۳۱۶، سازگار با ازن، هیدروژن و تمام گازهای فرآیندی. در سه اندازه ۱۷، ۱۰۰ و ۲۰۰ LPM موجود است.





Copyright © ۲۰۲۶

blenderGaLF: مولد نانوحباب GaLF با غلظت بالا | Acniti

blenderGaLF: فناوری **GaLF** با کنترل کامل فرآیند

- بالاترین غلظت حباب‌های فوق‌ریز در صنعت
- کنترل کامل فرآیند – بدون PLC، بدون محدودیت‌های کارخانه
- سازگار با ازون، هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و CO_2
- عالی برای تولید حباب‌های فوق‌ریز اوزون
- ساخت‌ار از فولاد ضد زنگ SUS۳۰۴ یا SUS۳۱۶
- سه اندازه: ۱۷، ۱۰۰ و ۲۰۰ لیتر در دقیقه

blenderGaLF برای شرکت‌های مهندسی و نصب و پژوهشگرانی است که می‌خواهند فناوری GaLF را در وسایل یا تجهیزات خود پیاده‌سازی کنند.

blenderGaLF در ۳ سایز از ۱۷ تا ۲۰۰ لیتر در دقیقه موجود است. جعبه مخلوط کن از فولاد ضد زنگ ساخته شده است، blenderGaLF برای استفاده با گازهای خورنده یا تخریش کننده مناسب است.

پکیج blenderGaLF از یک جعبه مخلوط کن، ونتوری و یک سر لوله تشکیل گردیده است. همه حسگرهای فشار الکتریکی، پمپ، دیجیتال، شیرهای مختلف و لوله‌کشی باید به صورت محلی انجام شوند.

برای دریافت مقاله برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

Copyright © ۲۰۲۶

مولد نانوحباب ۳۰۴ sus ۰۱۷ blendergalf | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	blenderGaLF: فناوری GaLF با کنترل کامل فرآیند	
۲	شماره مدل	UFB_FZ۹A-۰۱۷P_S۳۰۴	
	عایق	متریک	امپریال
۳	جریان / دقیقه	۱۷ لیتر	۴.۵ گالن
۴	جریان / ساعت	۱.۰ M۳	۳۶.۰ CF
۵	حداقل دمای آب	۰ °C	۳۲ °F
۶	حداکثر دمای آب	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۷	موجودیت و اندازه صافی	۴۰۰ میکرومتر مورد نیاز نیست	
	محیط	متریک	امپریال
۸	حداقل دمای محیط	۰ °C	۳۲ °F
۹	حداکثر دمای محیط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۱۰	حداقل رطوبت نسبی	۰ ٪	
۱۱	حداکثر رطوبت نسبی	۹۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۱۲	جریان / دقیقه	۰.۶ لیتر	۰.۲ گالن
۱۳	جریان / دقیقه	۰.۹ لیتر	۰.۲ گالن
۱۴	جریان / ساعت	۳۶ لیتر	۹.۵ گالن
۱۵	جریان / ساعت	۵۱ لیتر	۱۳ گالن
۱۶	فشار حداقل ۵۰ مرتز	۳۰۰ کیلوپاسکال	۴۴ PSI
۱۷	فشار حداکثر ۵۰ مرتز	۷۰۰ کیلوپاسکال	۱۰۲ PSI
۱۸	فشار حداقل ۶۰ مرتز	۳۰۰ کیلوپاسکال	۴۴ PSI
۱۹	فشار حداکثر ۶۰ مرتز	۷۰۰ کیلوپاسکال	۱۰۲ PSI
۲۰	کیفیت گاز	ازن، اکسیژن، دی اکسید کربن، نیتروژن یا هوای محیط	

Copyright © ۲۰۲۶

	گاز	متریک	امپریال
۲۱	تذکر گاز	ازن الی ۱۰۰ کیلوپاسکال ۰.۸۵ لیتر در دقیقه غلظت: ۲.۵ الی ۵ میلی گرم/لیتر	
	برقی	متریک	امپریال
۲۲	ولتاژ فاز Ø واحد	برای پمپ سه فاز (۳Ø) با درایو فرکانس یا تک فاز با درایو فرکانس	
۲۳	مصرف برق واحد	قدرت تخمینی پمپ ۷۵۰ وات	
۲۴	قطعات خیس شده		
۲۵	مدل پمپ		
۲۶	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۷	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۸	تنظیم فشار پمپ		
۲۹	کنترل	عملیات دستی	
	پمپ		
۳۰	option@	Grundfos CRN۱-۱۵ A-FGJ-G-V-HQQV	
	اتصالات		
۳۱	ورودی آب	R۱/۲	
۳۲	مجرای خروج آب	RC۱/۲	
۳۳	ورودی گاز	۴ میلی متر	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۳۴	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۳۵۵ X ۲۵۷ X ۸۴ میلی متر	۱۴.۰ X ۱۰.۱ X ۳.۳ اینچ
۳۵	وزن	۱۵.۱ کیلوگرام	۳۳.۳ پوند
۳۶	HS code	۸۴۷۹.۸۲.۰۰۴۰	
۳۷	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۰ X ۴۰ X ۵۰ سانتی متر	۲۴ X ۱۶ X ۲۰ اینچ
۳۸	وزن حمل و نقل	۲۰ کیلوگرام	۴۴ پوند

Copyright © ۲۰۲۶

	ملاحظات
۳۹ سایر اظهارات	✔ خروجی اگزوز نانوحباب RC۱/۲ ✔ گیج فشار و سنسورهای دیگر RC۱/۴

Copyright © ۲۰۲۶

مولد نانوحباب ۳۰۴ sus ۰۱۷ blendergalf | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	blenderGaLF: فناوری GaLF با کنترل کامل فرآیند	
۲	شماره مدل	UFB_FZ۹A-۰۱۷P-S۳۱۶	
	اتصالات		
۳	ورودی آب	R۱/۲	
۴	مجرای خروج آب	RC۱/۲	
۵	ورودی گاز	۴ میلی متر	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۶	HS code	۸۴۷۹.۸۲.۰۰۴۰	
	ملاحظات		
۷	سایر اظهارات	خروجی اگزوز نانوحباب RC۱/۲ گیج فشار و سنسورهای دیگر RC۱/۴	

Copyright © ۲۰۲۶

acniti | مشخصات دستگاه نانوحباب blendergalf ۱۰۰:

	عمومی		
۱	اسم مدل	blenderGaLF: فناوری GaLF با کنترل کامل فرآیند	
۲	شماره مدل	UFB_FZ۹A-۱۰۰P_S۳۰۴	
	مایع	متریک	امپریال
۳	جریان / دقیقه	۱۰۰ لیتر	۲۶ گالن
۴	جریان / ساعت	M۳ ۶.۰	CF ۲۱۱.۹
۵	حداقل دمای آب	°C ۰	°F ۳۲
۶	حداکثر دمای آب	°C ۵۰	°F ۱۲۲
۷	موجودیت و اندازه صافی		
	محیط	متریک	امپریال
۸	حداقل دمای محیط	°C ۰	°F ۳۲
۹	حداکثر دمای محیط	°C ۵۰	°F ۱۲۲
۱۰	حداقل رطوبت نسبی	٪ ۰	
۱۱	حداکثر رطوبت نسبی	٪ ۹۰	
	گاز	متریک	امپریال
۱۲	جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۱۳	جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۴	کیفیت گاز	ازن، اکسیژن، دی اکسید کربن، نیتروژن یا هوای محیط	
۱۵	تذکر گاز	ازن الی ۱۰۰ کیلوپاسکال ۵ لیتر در دقیقه غلظت: ۲.۵ الی ۵ میلی گرم/لیتر	
	پمپ		
۱۶	option@	Grundfos CRN۵-۱۶ A-G-A-V-HQQV	
	اتصالات		
۱۷	ورودی آب	R۱	

Copyright © ۲۰۲۶

	اتصالات		
۱۸	مجرای خروج آب	RC۱	
۱۹	ورودی گاز	۶ میلی متر	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۰	HS code	۸۴۷۹.۸۲.۰۰۴۰	
	ملاحظات		
۲۱	سایر اظهارات	✓ خروجی اگزوز UFB RC۱/۴ ✓ گیج فشار و سنسورهای دیگر RC۱/۴	

Copyright © ۲۰۲۶

مشخصات دستگاه: ۳۱۶ ۱۰۰ blendergalf

acniti | بابحونان

	عمومی	
۱	اسم مدل	blenderGaLF: فناوری GaLF با کنترل کامل فرآیند
۲	شماره مدل	blenderGaLF-۱۰۰ SUS۳۱۶
	اتصالات	
۳	ورودی آب	"R۱
۴	مجرای خروج آب	"RC۱
۵	ورودی گاز	۶mm
	ملاحظات	
۶	سایر اظهارات	این مدل همانند نسخه SUS ۳۰۴ است اما دارای درجه فلزی بالاتر SUS ۳۱۶ و برخی از قطعات SUS ۳۱۶L است.

Copyright © ۲۰۲۶

ژن‌رات‌ور ان‌وحباب ۳۰۴ sus ۲۰۰ blendergalf

ی‌تعنص | acniti

	عموم‌ی		
۱	اس‌م مدل	blenderGaLF: فن‌اوری GaLF با ک‌نترل کامل فرآی‌ند	
۲	ش‌ماره مدل	UFB_FZ۹A-۲۰۰P_s۳۰۴	
	م‌ای‌ع	م‌تری‌ک	ام‌پری‌ال
۳	جری‌ان / دقی‌قه	۲۰۰ ل‌ی‌تر	۵۳ گ‌الن
۴	جری‌ان / س‌اعت	۱۲ M۳	۴۲۴ CF
۵	ح‌داقل دمای آب	۰ °C	۳۲ °F
۶	ح‌داک‌ثر دمای آب	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۷	موجودی‌ت و ان‌دازه ص‌افی		
	م‌ح‌ی‌ط	م‌تری‌ک	ام‌پری‌ال
۸	ح‌داقل دمای م‌ح‌ی‌ط	۰ °C	۳۲ °F
۹	ح‌داک‌ثر دمای م‌ح‌ی‌ط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
۱۰	ح‌داقل رطوبت ن‌س‌بی	۰ ٪	
۱۱	ح‌داک‌ثر رطوبت ن‌س‌بی	۹۰ ٪	
	گ‌از	م‌تری‌ک	ام‌پری‌ال
۱۲	جری‌ان / دقی‌قه	۱۰ ل‌ی‌تر	۲.۶ گ‌الن
۱۳	جری‌ان / س‌اعت	۶۰۰ ل‌ی‌تر	۱۵۹ گ‌الن
۱۴	ک‌ی‌ف‌ی‌ت گ‌از	ازن، اک‌س‌ی‌ژن، دی اک‌س‌ی‌د ک‌ربن، ن‌ی‌ت‌روژن ی‌ا ه‌وای م‌ح‌ی‌ط	
۱۵	ت‌ذک‌ر گ‌از	ازن ال‌ی ۱۰۰ ک‌ی‌ل‌وپاس‌کال ۱۰ ل‌ی‌تر در دقی‌قه غ‌لظت: ۲.۵ ال‌ی ۵ م‌ی‌لی گ‌رام/ل‌ی‌تر	
	ب‌رقی	م‌تری‌ک	ام‌پری‌ال
۱۶	ول‌تاژ فاز Ø واحد		
۱۷	م‌صرف ب‌رق واحد		
۱۸	ق‌طعات خی‌س ش‌ده	SUS۳۰۴	

Copyright © ۲۰۲۶

	برقی	متری‌ک	امپریال
۱۹	مدل پمپ		
۲۰	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۱	موتور پمپ ۶۰ هرتز	۵۵۰۰ وات	۷.۴ اس‌ب بخار
۲۲	هد پمپ ۶۰ هرتز	۸۰ متر	۲۶۲ فوت
۲۳	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۴	تنظیم فشار پمپ		
۲۵	کنترل		
	پمپ اتصالات		
۲۶	ورودی آب	R۱	
۲۷	مجرای خروج آب	RC۱	
۲۸	ورودی گاز	۶ میلی متر	
	ابعاد و وزن	متری‌ک	امپریال
۲۹	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۷۵۰ X ۵۶۹ X ۱۶۸ میلی متر	۲۹.۵ X ۲۲.۴ X ۶.۶ اینچ
۳۰	وزن	۴۴ کیلوگرام	۹۷.۰ پوند
۳۱	HS code	۸۴۷۹.۸۲.۰۰۴۰	
۳۲	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۵ X ۷۰ X ۱۱۰ سانتی متر	۲۶ X ۲۸ X ۴۳ اینچ
۳۳	وزن حمل و نقل	۶۰ کیلوگرام	۱۳۲ پوند
	ملاحظات		
۳۴	سایر اظهارات	✓ خروجی اگزوز ناوحباب RC۱/۴ ✓ گیج فشار و سنسورهای دیگر RC۱/۴	

Copyright © ۲۰۲۶

ژن‌راتورتان ور باب‌وحوان ۳۱۶ sus ۲۰۰ blendergalf

ی‌تعنص | acniti

	عموم‌ی	
۱	اس‌م مدل	blenderGaLF: فن‌اوری GaLF با کنترل کامل فرآیند
۲	شماره مدل	blenderGaLF-۲۰۰ SUS۳۱۶
	ات‌صالات	
۳	ورودی آب	R۱
۴	مجرای خروج آب	RC۱
۵	ورودی گاز	۶ میلی متر
	ملاحظات	
۶	سایر اظهارات	✓ خروجی اگزوز نان‌وحباب RC۱/۴ ✓ گیج فشار و سنسورهای دیگر RC۱/۴

Copyright © ۲۰۲۶