

acniti

LLC آکن‌ی‌تی
۱-۲-۹ نی‌وای‌دان‌ی
می‌نو اوزاکا
〒۵۶۲-۰۰۱۱
ژاپن

Swim Puriti O۳: مولد ن‌انوحباب برای استخرها | Acniti

بوی کلر، رشد جلبک و مزی‌نه‌های بال‌ای مواد شی‌می‌ای‌ی - دقی‌قاً همان مشکل‌اتی است که Swim Puriti O۳ برای حل آن‌ها طراحی شده است. این مولد نانوحباب، نانوحباب‌های غنی از ازن را به خط برگشت تزریق می‌کند و اکسی‌داسی‌ون قوی را با ماندگاری نانوحباب ترکی‌ب می‌کند تا آب شفاف با مواد شی‌می‌ای‌ی کمتری داشته باشی‌د. در هفت اندازه از ۷۵ تا ۶۰۰ LPM موجود است.

Swim Puriti O۳: مولد نانوحباب برای استخرها | Acniti

Swim Puriti O۳: نانوحباب ازن برای شنای سالم بدون مواد شیمیایی

- مکسر نانوحباب O۳ برای استخرهای شفاف و کم مواد شیمیایی
- گاز دوگانه: اکسیژن با خلوص بالا + اکسیداسیون ازن
- نصب آسان: نصب بای‌پس بعد از فیلتر/هیتر
- Continuous oxidation: cleaner, fresher water
- شنای سالم‌تر: بوی کم، ملایم برای پوست و چشم
- نگه‌داری کمتر، شوک‌ها و مواد شیمیایی کمتر
- خروجی ازن قابل تنظیم برای مطابقت با اندازه استخر
- مناسب برای استخرهای مسکونی، تجاری و اسپا

سوییم پیورتی (**Swim puriti**) با اکسیژن ساز تجاری

سیستم اوزون سوییم پیورتی از دو جزء تشکیل شده است. واحد سوییم پیورتی و یک متمرکز کننده اکسیژن درجه تجاری با ژنراتور داخلی ازن. متمرکز کننده اکسیژن تا ۹۵ درصد اکسیژن خالص (در حالت اکسیژن سازی) و ۵ گرم در ساعت ازن (در حالت کارکرد ازن) تولید می کند. واحد تولید ازن را می توان در ۲ سایز دیگر با توجه به اندازه استخر ارتقا داد. با نانوحباب‌ها، آب ازن‌زده کمک دیگری به سیستم کنترل آب استخر سازگارتر با محیط زیست خواهد بود.

متناسب با تاسیسات موجود

سوییم پیورتی به راحتی می‌تواند با سیستم جریان آب موجود یا جدید در استخرها سازگار شود. یک حلقه بای پس درست بعد از فیلتر استخر یا آبگرم و بخاری ایجاد می شود. استفاده از لوله کشی PVC نقطه تزریق گاز پس از بخاری استخر در خط برگشت نهایی به سمت استخر به سمت پایین هدایت می شود. Swim Puriti Ozone را می توان بدون نیاز به لوله کشی مجدد سیستم، یکپارچه و نصب کرد. راهی عالی برای تجربه یک مفهوم جدید از زندگی در استخر.

Copyright © ۲۰۲۶



Copyright © ۲۰۲۶

می‌کسر ن‌انوحباب ازن برای O۳ ۸۳۸ swimpuriti

acniti | استخر

	عمومی		
۱	اسم مدل	Swim Puriti O۳: ن‌انوحباب ازن برای شن‌ای سالم بدون مواد شیمیایی	
۲	شماره مدل	turbiti_۸۳۸_wallmount_galvanized-box_swim-puriti	
	هوا	متریک	امپریال
۳	حداقل جریان / دقیقه	۱۵۰ لیتر	۴۰ گالن
۴	حداکثر جریان / دقیقه	۴۰۰ لیتر	۱۰۶ گالن
۵	حداقل جریان / ساعت	۹.۰ M۳	۳۱۷.۸ CF
۶	حداکثر جریان / ساعت	۲۴ M۳	۸۴۸ CF
۷	حداقل دمای آب	۲۰- °C	۴- °F
۸	حداکثر دمای آب	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۹	موجودیت و اندازه صافی		
	محیط	متریک	امپریال
۱۰	حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۱۱	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
۱۲	حداقل رطوبت نسبی	۱ ٪	
۱۳	حداکثر رطوبت نسبی	۱۰۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۱۴	حداقل جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۱۵	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۱۶	حداقل جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۷	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۸	فشار حداقل	۵۰ کیلوپاسکال	۷ PSI
۱۹	فشار حداکثر	۳۵۰ کیلوپاسکال	۵۱ PSI

Copyright © ۲۰۲۶

	گاز	متریک	امپریال
۲۰	کیفیت گاز	Suitable for ozone	
۲۱	تذکر گاز	Safe ozone injection via a venturi under vacuum	
	برقی	متریک	امپریال
۲۲	ولتاژ فاز Ø واحد		
۲۳	مصرف برق واحد	No pump included with this product. Estimated power consumption ۷۵۰-۲۰۰۰ watts.	
۲۴	قطعات خیس شده	EPDM، PVDF، SUS۳۱۶، SUS۳۰۴، PVC، سیلیکون، ویتون	
۲۵	مدل پمپ		
۲۶	ولتاژ فاز Ø پمپ		
۲۷	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۸	تنظیم فشار پمپ		
۲۹	کنترل	Manual control with diaphragm valve to set venturi-vacuum accompanied with a vacuum gauge	
	اتصالات		
۳۰	ورودی آب	رزوه داخلی ۲ Rc	
۳۱	مجرای خروج آب	رزوه داخلی Rc یک اینچی	
۳۲	ورودی گاز	شیلنگ سیلیکونی ۵X۹ میلی متر (شلنگ قطر داخلی X خارجی)	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۳۳	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۶۵۰ X ۲۷۰ X ۱۰۱۴ میلی متر	۲۵.۶ X ۱۰.۶ X ۳۹.۹ اینچ
۳۴	وزن	۴۰ کیلوگرام	۸۸.۲ پوند
۳۵	HS code	۸۴۷۹.۸۲.۰۰۴۰	
۳۶	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۱۰۸ X ۳۰ X ۷۲ سانتی متر	۴۳ X ۱۲ X ۲۸ اینچ
۳۷	وزن حمل و نقل	۴۷ کیلوگرام	۱۰۴ پوند

Copyright © ۲۰۲۶