

LLC آک‌نی‌تی
۱-۲-۹ نی‌وای‌دانی
می‌نو اوزاکا
〒۰۰۱۱-۵۶۲
ژاپن

Turbiti Pump Skid: مولد ان‌وحباب کامل | Acniti

Turbiti Pump Skid یک مولد ان‌وحباب کامل است که پمپ و می‌کسر Turbiti را در یک واحد ادغام می‌کند. با تنظیمات پمپ متعدد شامل گزینه‌های فولاد ضدزنگ برای کشاورزی و آبزی‌پروری، و مدل‌های مقاوم در برابر خوردگی برای آب شور موجود است. ادغام آسان در سیستم‌های موجود.









Copyright © ۲۰۲۶

Turbiti Pump Skid: مولد نان‌وحباب کامل | Acniti

Turbiti Pump Skid - مولد نان‌وحباب آماده نصب و راه‌اندازی

- پی‌اده سازی آسان در تاسی‌سات موجود
- انحلال گاز کارآمد و تولید نان‌وحباب
- Clean Tech - محلول های تمیز کننده بدون مواد شیمیایی
- ترکیب در سیستم های تصفیه فاضلاب
- سیستم های مورد استفاده برای آب آشامیدنی طیور و دام
- از فناوری تولید نان‌وحباب توربیتی استفاده می کند
- تولید نان‌وحباب برای استخرهای آبیاری برای کشاورزی
- در حال حاضر در پمپ های تک فاز و ۳ فاز، ۱Ø۲۳۰ ولت، ۳Ø۲۳۰ یا ۳Ø۴۰۰ ولت موجود است.
- توربیتی ۶۳۶ برای کاربردهای نمک و آب دریا

مولد نان‌وحباب اسکید پمپ یک مجموعه کامل است که به راحتی قابل نصب می باشد.

گزینه های پمپ

آکنیتی سری پمپ Ebara DWO, Matrix و Ebara ۳M را برای اسکید پمپ ارائه می دهد. سری DWO دارای پروانه باز است و برای پمپاژ جامدات معلق در آب مایع مناسب است و جامدات کروی تا ۱۹ میلی متر را جابجا می کند. Ebara ۳M, Matrix یک پمپ استیل ضد زنگ می باشد که برای کاربردهای کشاورزی یا آبزی پروری مناسب بوده و آب پاک را تامین می کند.

Copyright © ۲۰۲۶

acniti | اس‌کی‌د پمپ: مولد نان‌وحباب ۷۳۷ turbiti

	عمومی		
۱	اسم مدل	Turbiti Pump Skid – مولد نان‌وحباب آماده نصب و راه‌اندازی	
۲	شماره مدل	turbiti_۷۳۷_pumpskid_۳p-۲۳۰V_۵۰Hz	
	مایع	متریک	امپریال
۳	موجودیت و اندازه صافی		
	محیط	متریک	امپریال
۴	حداقل دمای محیط	-۲۰ °C	-۴ °F
۵	حداکثر دمای محیط	۵۰ °C	۱۲۲ °F
	گاز	متریک	امپریال
۶	حداقل جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۷	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۸	حداقل جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۹	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۰	فشار حداقل	۱۰۰ کیلوپاسکال	۱۵ PSI
۱۱	فشار حداکثر	۳۵۰ کیلوپاسکال	۵۱ PSI
۱۲	کیفیت گاز		
۱۳	تذکر گاز		
	اتصالات		
۱۴	ورودی آب	G ۲.۵" pump suction connection	
۱۵	مجرای خروج آب	R ۱", outer thread connection	
۱۶	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۶ میلی متر برای ازن	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۱۷	HS code	۸۴۱۹.۸۲.۰۰۴۰	

Copyright © ۲۰۲۶

مشخصات مولد ن‌انوحباب: turbiti ۶۳۶ اس‌کی‌د پمپ | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	Turbiti Pump Skid - مولد ن‌انوحباب آماده نصب و راه‌اندازی	
۲	شماره مدل	turbiti_۶۳۶_pumpskid_۳p-۲۳۰V_۵۰Hz	
	مایع	متریک	امپریال
۳	حداقل جریان / دقیقه	۸۳ لیتر	۲۲ گالن
۴	حداکثر جریان / دقیقه	۲۲۰ لیتر	۵۸ گالن
۵	حداقل جریان / ساعت	۵.۰ M۳	۱۷۵.۹ CF
۶	حداکثر جریان / ساعت	۱۳ M۳	۴۶۶ CF
۷	موجودیت و اندازه صافی		
	محیط	متریک	امپریال
۸	حداقل دمای محیط	۲۰- °C	۴- °F
۹	حداکثر دمای محیط	۳۵ °C	۹۵ °F
	گاز	متریک	امپریال
۱۰	حداقل جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۱۱	حداکثر جریان / دقیقه	۸.۰ لیتر	۲.۱ گالن
۱۲	حداقل جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۳	حداکثر جریان / ساعت	۴۸۰ لیتر	۱۲۷ گالن
۱۴	فشار حداقل	۱۰۰ کیلوپاسکال	۱۵ PSI
۱۵	فشار حداکثر	۲۲۰ کیلوپاسکال	۳۲ PSI
۱۶	کیفیت گاز		
۱۷	تذکر گاز		
	برقی	متریک	امپریال
۱۸	ولتاژ فاز Ø واحد	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰VAC	
۱۹	مصرف برق واحد	۲۲۰۰	

Copyright © ۲۰۲۶

	برقی	متریک	امپریال
۲۰	قطعات خیس شده	نوریل تقویت‌شده با الیاف شیشه	
۲۱	مدل پمپ		
۲۲	ولتاژ فاز Ø پمپ	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰VAC	
۲۳	موتور پمپ ۵۰ هرتز	۲۲۰۰ وات	۳.۰ اسب بخار
۲۴	هد پمپ ۵۰ هرتز	۱۹ متر	۶۲ فوت
۲۵	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۶	تنظیم فشار پمپ	دفترچه راهنما	
۲۷	کنترل	بدون کنترل	
	اتصالات		
۲۸	ورودی آب	G اتصال مکش پمپ ۲ اینچی	
۲۹	مجرای خروج آب	پیچ خارجی ۱ اینچ	
۳۰	ورودی گاز	فشار ۱۰ میلی متر برای اتصال یا ۶ میلی متر برای زن	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۳۱	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۴۲۰ X ۱۰۱۰ X ۶۶۵ میلی متر	۱۶.۵ X ۳۹.۸ X ۲۶.۲ اینچ
۳۲	وزن	۳۳.۶ کیلوگرام	۷۴.۱ پوند
۳۳	HS code	۸۴۷۹.۸۲.۰۰۴۰	
	ملاحظات		
۳۴	سایر اظهارات	محصول را تنها در ارتفاعی کمتر از ۲۰۰۰ متر نصب و استفاده کنید. عملیات شارژ را در عمق ۰.۵ متر زیر سطح دریا فعال کنید، هرگز بیش از ۳ متر. Install a foot valve on the intake pipe when the pump is located above sea level سطح آکوستیک پمپ کمتر از ۷۰ دسیبل (A) است. برای اتصال پمپ سه‌فاز از کابل ۴×۱×۱۵ میلی‌متری نوع H۰۷RN-F استفاده کنید.	

Copyright © ۲۰۲۶

اس‌کی‌د پمپ نان‌وحباب: مشخصات کامل ۷۴۷ turbiti | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	Turbiti Pump Skid – مولد نان‌وحباب آماده نصب و راه‌اندازی	
۲	شماره مدل	turbiti_۷۴۷_pumpskid_۳p-۲۳۰V_۵۰Hz	
	مایع	متریک	امپریال
۳	موجودیت و اندازه صافی		
	محیط	متریک	امپریال
۴	حداقل رطوبت نسبی	۰ ٪	
۵	حداکثر رطوبت نسبی	۱۰۰ ٪	
	گاز	متریک	امپریال
۶	حداقل جریان / دقیقه	۱۴ لیتر	۳.۷ گالن
۷	حداکثر جریان / دقیقه	۱۶ لیتر	۴.۲ گالن
۸	حداقل جریان / ساعت	۸۴۰ لیتر	۲۲۲ گالن
۹	حداکثر جریان / ساعت	۹۶۰ لیتر	۲۵۴ گالن
۱۰	فشار حداقل	۱۴۰ کیلوپاسکال	۲۰ PSI
۱۱	فشار حداکثر	۲۶۰ کیلوپاسکال	۳۸ PSI
۱۲	کیفیت گاز	بدون گازهای تخریش کننده، اکسیژن، CO۲ هوا یا N۲ به خوبی کار می کنند	
۱۳	تذکر گاز		
	برقی	متریک	امپریال
۱۴	ولتاژ فاز Ø واحد	سه فاز (۳ ۲۳۰/۴۰۰ (Ø ولت ±۱۰درصد	
۱۵	مصرف برق واحد	۳۰۰۰ وات	
۱۶	قطعات خیس شده	(۳۱۶ SUS۳۰۴)، نایلون، پی وی سی	
۱۷	مدل پمپ	Ebara ۳(L)M ۵۰-۱۲۵/۳.۰	
۱۸	ولتاژ فاز Ø پمپ	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰VAC ±۱۰٪	

Copyright © ۲۰۲۶

	برقی	متریک	امپریال
۱۹	موتور پمپ ۵۰ هرتز	۳۰۰۰ وات	۴.۰ اسب بخار
۲۰	هد پمپ ۵۰ هرتز	۱۴ متر	۴۶ فوت
۲۱	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۲	روش مکش پمپ	فشار	
۲۳	تنظیم فشار پمپ		
۲۴	کنترل		
	اتصالات		
۲۵	ورودی آب	فلنج DN۶۵ مطابق استاندارد DIN ۲۵۳۲	
۲۶	مجرای خروج آب	۱.۵ اینچ	
۲۷	ورودی گاز	۱۰ میلی متر یا ۳/۸ اینچ	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۲۸	وزن	۶۰ کیلوگرام	۱۳۲.۳ پوند
۲۹	HS code	۸۴۷۹.۸۲.۰۰۴۰	
	ملاحظات		
۳۰	سایر اظهارات	توصیه می شود از یک درایو فرکانس با این تلمبه استفاده کنید که کنترل فشار دقیق تری را امکان پذیر می کند.	

Copyright © ۲۰۲۶

اس‌کی‌د پمپ: مشخصات مولد نان‌وخان باب ۷۲۷ turbiti | acniti

	عمومی		
۱	اسم مدل	Turbiti Pump Skid - مولد نان‌وخان باب آماده نصب و راه‌اندازی	
۲	شماره مدل	turbiti_۷۲۷_pumpskid_۳p-۲۳۰V_۵۰Hz_s۳۰۴	
	عایق	متریک	امپریال
۳	حداقل جریان / دقیقه	۳۲ لیتر	۸.۵ گالن
۴	حداکثر جریان / دقیقه	۱۳۰ لیتر	۳۴ گالن
۵	حداقل جریان / ساعت	۱.۹ M۳	۶۷.۸ CF
۶	حداکثر جریان / ساعت	۷.۸ M۳	۲۷۵.۵ CF
۷	موجودیت و اندازه صافی		
	محیط	متریک	امپریال
۸	حداکثر دمای محیط	۴۰ °C	۱۰۴ °F
	گاز	متریک	امپریال
۹	حداقل جریان / دقیقه	۲.۰ لیتر	۰.۵ گالن
۱۰	حداکثر جریان / دقیقه	۵.۰ لیتر	۱.۳ گالن
۱۱	حداقل جریان / ساعت	۱۲۰ لیتر	۳۲ گالن
۱۲	حداکثر جریان / ساعت	۳۰۰ لیتر	۷۹ گالن
۱۳	فشار حداقل	۱۰۰ کی‌لوپاسکال	۱۵ PSI
۱۴	فشار حداکثر	۳۵۰ کی‌لوپاسکال	۵۱ PSI
۱۵	کیفیت گاز	بدون گازهای تخریش کننده، اکسیژن، CO۲ هوا یا N۲ به خوبی کار می کنند	
۱۶	تذکر گاز		
	برقی	متریک	امپریال
۱۷	ولتاژ فاز Ø واحد	سه فاز (۳ ۲۳۰/۴۰۰ Ø) ولت ±۱۰درصد	
۱۸	مصرف برق واحد	۶۵۰ وات	

Copyright © ۲۰۲۶

	برقی	متریک	امپریال
۱۹	قطعات خیس شده	(۳۱۶ SUS۳۰۴)، نایلون، پی وی سی	
۲۰	مدل پمپ	Ebara-Matrix-۵-۳	
۲۱	ولتاژ فاز Ø پمپ	۳Ø ۲۳۰/۴۰۰VAC ±۱۰٪	
۲۲	موتور پمپ ۵۰ هرتز	۶۵۰ وات	۰.۹ اسب بخار
۲۳	هد پمپ ۵۰ هرتز	۱۶.۹ متر	۵۵ فوت
۲۴	فاز پمپ Ø ولتاژ ۶۰ هرتز		
۲۵	روش مکش پمپ	فشار	
۲۶	تنظیم فشار پمپ		
۲۷	کنترل		
	اتصالات		
۲۸	ورودی آب	۱ "۱/۴	
۲۹	مجرای خروج آب	"۳/۴	
۳۰	ورودی گاز	۱۰ میلی متر یا ۳/۸ اینچ	
	ابعاد و وزن	متریک	امپریال
۳۱	ابعاد. (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۳۴۰ X ۵۴۰ X ۴۰۰ میلی متر	۱۳.۴ X ۲۱.۳ X ۱۵.۷ اینچ
۳۲	وزن	۲۰.۳ کیلوگرام	۴۴.۸ پوند
۳۳	HS code	۸۴۱۹.۸۲.۰۰۴۰	
۳۴	ابعاد برای ارسال . (عرض) X (طول) X (ارتفاع)	۵۷ X ۴۷ X ۸۷ سانتی متر	۲۲ X ۱۹ X ۳۴ اینچ
۳۵	وزن حمل و نقل	۲۵ کیلوگرام	۵۵ پوند
	ملاحظات		
۳۶	سایر اظهارات	توصیه می شود از یک درایو فرکانس با این تلمبه استفاده کنید که کنترل فشار دقیق تری را امکان پذیر می کند.	

Copyright © ۲۰۲۶

acniti | turbiti ۷۴۷ ۳۱۶l مشخصات اسکید پمپ

	عمومی	
۱	اسم مدل	Turbiti Pump Skid – مولد نان‌وحباب آماده نصب و راه‌اندازی
۲	شماره مدل	Turbiti skid ۷۴۷S
	اتصالات	
۳	ورودی آب	RC ۱.۵", inner thread
۴	مجرای خروج آب	Flange DN۵۰ according DIN ۲۵۳۲ Standard
۵	ورودی گاز	۱۰mm push to connect fitting or ۳/۸" on request
	ملاحظات	
۶	سایر اظهارات	✓ Turbiti pump skid with an ozone resistant pump. ✓ Other specifications similar as the turbiti pumpskid ۷۴۷

Copyright © ۲۰۲۶