acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
〒562-0011
Japon

oziti generateurs d'ozone: decharge couronne | acniti

Les generateurs d'ozone Oziti delivrent de 1 a 21 g/h par technologie a decharge couronne. Refroidis par air avec un chemin de contact gaz sans metal pour un ozone haute purete. Convient au traitement de l'eau, a l'aquaculture et aux applications de laboratoire, avec plusieurs plages de sortie disponibles.

Copyright © 2026

oziti generateurs d'ozone: decharge couronne | acniti

generateurs d'ozone industriels - refroidis par air, chemin sans metal

- Générateur d'ozone compact complet avec débitmètre
- Générateur d'ozone industriel ou de recherche refroidi par air
- Le taux de production d'ozone est de 1, 12 ou 21g/h, type refroidi à l'air, compact et très fonctionnel !
- Générateur d'ozone industriel facile à utiliser ! Quantité d'ozone produite

Le générateur d'ozone Acniti fournit une production d'ozone fiable de 1, 12 ou 21 g/heure dans un design très compact, refroidi à l'air, idéal pour le traitement exigeant de l'eau et l'utilisation en laboratoire. Contrairement à de nombreux concurrents, il est doté d'un chemin de contact de gaz sans métal, ce qui garantit un ozone exceptionnellement propre sans particules contaminantes.

Avec des performances stables, même à des températures élevées, et un système de refroidissement par refoulement efficace, les instituts de recherche et les professionnels de l'industrie lui font confiance. L'installation et l'intégration sont simples - l'appareil fonctionne avec de l'oxygène ou de l'air sec, ainsi qu'avec une alimentation électrique de base, et offre des options pour un contrôle externe et des débitmètres personnalisables, ce qui le rend polyvalent pour une large gamme d'applications. Pour ceux qui recherchent la durabilité, la simplicité et la pureté, ce générateur d'ozone se distingue des modèles de générateurs d'ozone traditionnels.

Les générateurs d'ozone s'intègrent parfaitement à la série Oxiti d'Acniti, qui comprend l'Oxiti 01 pour 1g/h, l'Oxiti 05 pour 12g/h et l'Oxiti 8 pour 21g/h de sortie d'ozone, permettant des combinaisons flexibles pour les opérations à petite ou grande échelle. La conception compacte refroidie par air et le parcours du gaz sans métal garantissent des performances optimales et une installation facile avec les systèmes Oxiti, qu'ils soient utilisés pour la recherche, le traitement de l'eau ou les applications industrielles. La compatibilité intégrée et les débitmètres personnalisables permettent une mise à l'échelle rapide pour répondre aux exigences de l'application, tout en maintenant une pureté et une fiabilité élevées de l'ozone.

Copyright © 2026

generateur d'ozone o3 12 g/hr traitement de l'eau | acniti

	Généralités		
1	Nom du modèle	Generateurs d'Ozone Industriels - Refroidis par Air, Chemin sans Metal	
2	Numéro de modèle	O3_ozone_12gh	
	Liquide	**Système Métrique**	**Système impérial**
3	Disponibilité et taille de la crépine		
	Ambiant	**Système Métrique**	**Système impérial**
4	Température ambiante minimale	2 °C	36 °F
5	Température ambiante maximale	28 °C	82 °F
6	Humidité relative minimale	10 %	
7	Humidité relative maximale	92 %	
	Gaz	**Système Métrique**	**Système impérial**
8	Qualité du gaz		
9	Remarque gaz	Oxygène, sans poussière ni huile.	
	Electrique	**Système Métrique**	**Système impérial**
10	Tension phase Ø unité	100-240VAC	
11	Consommation électrique de l'unité	130 watts	
12	Parties humides		
13	Modèle de pompe		
14	Phase de pompe Ø tension		
15	Phase de pompe Ø tension 60Hz		

Copyright © 2026

	Electrique	Système Métrique	Système impérial
16	Réglage de la pression de la pompe		
17	Contrôle	Réglable numériquement de 0 à 100 % par incréments de 10	
	Connexions		
18	arrivée d'eau		
19	sortie d'eau		
20	Arrivée de gaz		
	Dimensions et poids	**Système Métrique**	**Système impérial**
21	Dim. (l) x (p) x (h)	434 x 258 x 90 mm	17.1 x 10.2 x 3.5 pouce
22	poids	2.8 kg	6.2 livres
23	code SH	7616.9900	
	Remarques		
24	Autres observations	✓ Cellule corona à double quartz pour l'ozone pur - sans contact avec le métal ✓ Conception murale, refroidie par air, pour une installation compacte. ✓ Production d'ozone jusqu'à 12 g/hr @ 6 L/min d'oxygène ; très efficace ✓ Sortie réglable numériquement (0-100%) avec un éclairage d'état clair pour un dosage précis. ✓ Débitmètre et interrupteur de débit intégrés pour une mise en marche et un arrêt automatisés. ✓ Protection avancée des circuits pour une utilisation sûre et fiable	

Copyright © 2026

oziti 5g: générateur d'ozone décharge corona 5 g/h | acniti

	Généralités		
1	Nom du modèle	Generateurs d'Ozone Industriels - Refroidis par Air, Chemin sans Metal	
2	Numéro de modèle	O3_generator_oziti_5g	
	Liquide	**Système Métrique**	**Système impérial**
3	Disponibilité et taille de la crépine		
	Ambiant	**Système Métrique**	**Système impérial**
4	Température ambiante maximale	48 °C	118 °F
	Gaz	**Système Métrique**	**Système impérial**
5	Qualité du gaz		
6	Remarque gaz		
	Electrique	**Système Métrique**	**Système impérial**
7	Tension phase Ø unité	100 ~ 240 Volt	
8	Consommation électrique de l'unité	90 Watt	
9	Parties humides		
10	Modèle de pompe		
11	Phase de pompe Ø tension		
12	Phase de pompe Ø tension 60Hz		
13	Réglage de la pression de la pompe		
14	Contrôle		
	Connexions		
15	arrivée d'eau		

Copyright © 2026

	Connexions		
16	sortie d'eau		
17	Arrivée de gaz	6 mm	
	Dimensions et poids	**Système Métrique**	**Système impérial**
18	Dim. (l) x (p) x (h)	190 x 260 x 285 mm	7.5 x 10.2 x 11.2 pouce
19	poids	5 kg	11.0 livres
20	code SH	8421-3990	

Copyright © 2026

oziti 1g: générateur d'ozone 1 g/h 100-240v | acniti

	Généralités		
1	Nom du modèle	Generateurs d'Ozone Industriels - Refroidis par Air, Chemin sans Metal	
2	Numéro de modèle	oziti_1g_100-240	
	Liquide	**Système Métrique**	**Système impérial**
3	Disponibilité et taille de la crépine		
	Ambiant	**Système Métrique**	**Système impérial**
4	Température ambiante minimale	2 °C	36 °F
5	Température ambiante maximale	40 °C	104 °F
6	Humidité relative maximale	92 %	
	Gaz	**Système Métrique**	**Système impérial**
7	Débit minimal / minute	0.1 Litre	0.0 Gallon
8	Courant maximal / minute	1.0 Litre	0.3 Gallon
9	Courant minimum / heure	6.0 Litre	1.6 Gallon
10	Débit maximal / heure	60 Litre	16 Gallon
11	Pression	0 kPa	0 PSI
12	Pression	36 kPa	5 PSI
13	Qualité du gaz	L'air sec ou l'oxygène doit être exempt de poussière et d'huile.	
14	Remarque gaz	De l'oxygène provenant d'un concentrateur d'oxygène Oxiti-01 ou de l'air sec.	
	Electrique	**Système Métrique**	**Système impérial**
15	Tension phase Ø unité	100-240 volts	

Copyright © 2026

	Electrique	Système Métrique	Système impérial
16	Consommation électrique de l'unité	26 Watts	
17	Parties humides	Matériaux en kynar, téflon et quartz.	
18	Modèle de pompe		
19	Phase de pompe Ø tension		
20	Phase de pompe Ø tension 60Hz		
21	Réglage de la pression de la pompe		
22	Contrôle		
	Connexions		
23	arrivée d'eau		
24	sortie d'eau		
25	Arrivée de gaz	raccord barbillon 6mm	
	Dimensions et poids	**Système Métrique**	**Système impérial**
26	Dim. (l) x (p) x (h)	350 x 182 x 106 mm	13.8 x 7.2 x 4.2 pouce
27	poids	2.6 kg	5.7 livres
28	code SH	8543.70	
29	Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	56 x 37 x 22 cm	22 x 15 x 9 pouce
30	Poids de livraison	4 kg	9 livres
	Remarques		
31	Autres observations	✓ Le débit d'ozone est réglable à l'aide d'un cadran.	

Copyright © 2026