



acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
〒562-0011
Japon

acniti

turbiti montage mural ozone

Le mélangeur de nanobulles d'ozone est un générateur de nanobulles spécialement conçu pour être utilisé avec de l'ozone. Des recherches avec des universités ont montré que l'eau nanobulée ozonée conserve plus longtemps son résidu d'ozone dans l'eau que lorsqu'elle est utilisée uniquement avec un venturi. La quantité d'ozone dégagée est également réduite.

turbiti montage mural ozone

mélangeur mural à nanobulles turbiti ozone avec technologie d'aération améliorée

Deprecated: mb_convert_encoding(): Handling HTML entities via mbstring is deprecated; use htmlspecialchars, htmlentities, or mb_encode_numericentity/mb_decode_numericentity instead in **/var/www/cpw/site/modules/ProductPdf/ProductPdf.module.php** on line **762**

- ✓ Cleantech - Solutions de nettoyage sans produits chimiques
- ✓ transfert de masse d'ozone plus efficace et des concentrations plus élevées d'ozone dissous par rapport à l'utilisation d'un venturi
- ✓ l'utilisation du coefficient de transfert de masse total turbiti était 1,8 fois plus élevée que l'utilisation d'un venturi
- ✓ maximise le rapport surface/volume d'ozone
- ✓ utilisez un stimulus et créez une attaque radicale hydroxyle à partir de l'ozone
- ✓ ozonation améliorée en utilisant le mélangeur de nanobulles d'ozone
- ✓ utilisation pour la désinfection de l'eau potable pour les animaux

Équipement de nanobulles d'ozone

Le mélangeur à bulles d'ozone ultrafine est un générateur de nanobulles spécialement conçu pour être utilisé avec de l'ozone. L'ozone est un oxydant puissant et a de nombreuses applications industrielles et pour le consommateur liées à l'oxydation. La principale application de l'ozone est la désinfection, mais l'ozone peut également être utilisé comme décolorant, désodorisant, détoxifiant, précipitant, coagulant et pour éliminer les goûts.

Alors que les nanobulles deviennent de plus en plus courantes, nos clients ont besoin d'une configuration simple et sûre pour travailler avec de l'ozone. L'unité de mélangeur d'ozone contient un mélangeur de nanobulles avec un venturi qui aspire l'ozone sous vide. Le venturi est considéré comme sûr et est couramment utilisé dans l'industrie pour injecter de l'ozone dans l'eau. Une fois que le venturi a injecté l'ozone, l'eau et le gaz pénètrent conjointement dans le mélangeur de nanobulles, où les nanobulles d'ozone sont générées.

recherche

Des recherches avec des universités ont montré que l'eau à nanobulles ozonée conserve plus longtemps son résidu d'ozone dans l'eau que lorsqu'elle n'est utilisée qu'avec un venturi. La quantité d'ozone dégagée est également réduite.

cleantech

Le générateur de nanobulles d'ozone convient à de nombreuses applications de technologies propres, en particulier lorsqu'une exposition plus longue à l'ozone est

requise.

- Désinfection pour les installations d'eau des serres et de la culture hydroponique.
- Désinfection de l'eau potable pour le bétail et la volaille.
- Ozonation pour les installations d'eaux usées.

L'installation du mélangeur de nanobulles d'ozone est simple et se fait en connectant l'entrée et la sortie d'eau et en connectant le tube d'entrée du gaz d'ozone. L'unité elle-même ne nécessite aucune alimentation.



spécifications du mélangeur à nano-bulles terrestre turbiti 838 o3

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	Spécifications du mélangeur à nano-bulles terrestre Turbiti 838 O3	Spécifications du mélangeur à nano-bulles terrestre Turbiti 838 O3
2	Numéro de modèle	turbiti_838_wallmount_galvanized-box	turbiti_838_wallmount_galvanized-box
Liquide		Système Métrique	Système impérial
3	Débit minimal / minute	150 Litre	40 Gallon
4	Courant maximal / minute	400 Litre	106 Gallon
5	Courant minimum / heure	9.0 M3	317.8 CF
6	Débit maximal / heure	24 M3	848 CF
7	température minimale de l'eau	-20 °C	-4 °F
8	température maximale de l'eau	40 °C	104 °F
9	Disponibilité et taille de la crête	Pas de filtre, tamis requis pour les particules supérieures à 1 ou 2 mm.	Pas de filtre, tamis requis pour les particules supérieures à 1 ou 2 mm.
10	Filtre(s) d'entrée recommandé(s)	Série de filtres à l'entrée des pompes à fluide	Série de filtres à l'entrée des pompes à fluide
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
11	Température ambiante minimale	-20 °C	-4 °F
12	Température ambiante maximale	40 °C	104 °F
13	Humidité relative minimale	1 %	1 %

	Ambiant	Système Métrique	Système impérial
14	Humidité relative maximale	100 %	100 %
	Gaz	Système Métrique	Système impérial
15	Débit minimal / minute	5.0 Litre	1.3 Gallon
16	Courant maximal / minute	8.0 Litre	2.1 Gallon
17	Courant minimum / heure	300 Litre	79 Gallon
18	Débit maximal / heure	480 Litre	127 Gallon
19	Pression minimale	100 kPa	15 PSI
20	Pression maximale	350 kPa	51 PSI
21	Qualité du gaz	Convient pour l'ozone	Convient pour l'ozone
22	Remarque gaz	Injection sécurisée d'ozone via un venturi sous vide	Injection sécurisée d'ozone via un venturi sous vide
	Electrique	Système Métrique	Système impérial
23	Tension phase Ø unité		
24	Consommation électrique de l'unité	Aucune pompe n'est incluse avec ce produit. Consommation d'énergie estimée de 750 à 1000 watts.	Aucune pompe n'est incluse avec ce produit. Consommation d'énergie estimée de 750 à 1000 watts.
25	Parties humides	PVC, RVS 304, RVs 316, PVDF, EPDM, silicone, Viton, PPS, FKM	PVC, RVS 304, RVs 316, PVDF, EPDM, silicone, Viton, PPS, FKM
26	modelo de bomba		
27	Phase de pompe Ø tension		
28	Phase de pompe Ø tension 60Hz		
29	Réglage de la pression de la pompe		

Electrique	Système Métrique	Système impérial
30 Contrôle	Commande manuelle avec vanne à membrane pour régler le vide venturi accompagné d'un vacuomètre	Commande manuelle avec vanne à membrane pour régler le vide venturi accompagné d'un vacuomètre
Connexions	Système Métrique	Système impérial
31 arrivée d'eau	Filetage femelle Rc 2 pouces ou 50mm	Filetage femelle Rc 2 pouces ou 50mm
32 sortie d'eau	Filetage femelle Rc 1 pouce ou 25mm	Filetage femelle Rc 1 pouce ou 25mm
33 Arrivée de gaz	Raccord ferulle 10mm ou 3/8" SUS316	Raccord ferulle 10mm ou 3/8" SUS316
Dimensions et poids	Système Métrique	Système impérial
34 Dim. (l) x (p) x (h)	650 x 270 x 1014 mm	25.6 x 10.6 x 39.9 pouce
35 poids	42 kg	92.6 livres
36 Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	67 x 37 x 107 cm	26 x 15 x 42 pouce
37 Poids de livraison	47 kg	104 livres

spécifications du mélangeur à nano-bulles terrestre turbiti 828 o3

Description		Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	Spécifications du mélangeur à nano-bulles terrestre Turbiti 828 O3	Spécifications du mélangeur à nano-bulles terrestre Turbiti 828 O3
2	Numéro de modèle	turbiti_828_wallmount_galvanized-box	turbiti_828_wallmount_galvanized-box
Liquide		Système Métrique	Système impérial
3	Débit minimal / minute	75 Litre	20 Gallon
4	Courant maximal / minute	150 Litre	40 Gallon
5	Courant minimum / heure	4.5 M3	158.9 CF
6	Débit maximal / heure	9.0 M3	317.8 CF
7	température minimale de l'eau	-20 °C	-4 °F
8	température maximale de l'eau	40 °C	104 °F
9	Disponibilité et taille de la crête	Pas de filtre, tamis requis pour les particules supérieures à 1 ou 2 mm.	Pas de filtre, tamis requis pour les particules supérieures à 1 ou 2 mm.
10	Filtre(s) d'entrée recommandé(s)	Série de filtres à l'entrée des pompes à fluide	Série de filtres à l'entrée des pompes à fluide
Ambiant		Système Métrique	Système impérial
11	Température ambiante minimale	-20 °C	-4 °F
12	Température ambiante maximale	40 °C	104 °F
13	Humidité relative minimale	1 %	1 %

	Ambiant	Système Métrique	Système impérial
14	Humidité relative maximale	100 %	100 %
	Gaz	Système Métrique	Système impérial
15	Débit minimal / minute	3.0 Litre	0.8 Gallon
16	Courant maximal / minute	5.0 Litre	1.3 Gallon
17	Courant minimum / heure	180 Litre	48 Gallon
18	Débit maximal / heure	300 Litre	79 Gallon
19	Pression minimale	100 kPa	15 PSI
20	Pression maximale	350 kPa	51 PSI
21	Qualité du gaz	Convient pour l'ozone	Convient pour l'ozone
22	Remarque gaz	Injection sécurisée d'ozone via un venturi sous vide	Injection sécurisée d'ozone via un venturi sous vide
	Electrique	Système Métrique	Système impérial
23	Tension phase Ø unité		
24	Consommation électrique de l'unité	Aucune pompe n'est incluse avec ce produit. Consommation d'énergie estimée de 750 à 1000 watts.	Aucune pompe n'est incluse avec ce produit. Consommation d'énergie estimée de 750 à 1000 watts.
25	Parties humides	PVC, RVS 304, RVs 316, PVDF, EPDM, silicone, Viton, PPS, FKM	PVC, RVS 304, RVs 316, PVDF, EPDM, silicone, Viton, PPS, FKM
26	modelo de bomba		
27	Phase de pompe Ø tension		
28	Phase de pompe Ø tension 60Hz		
29	Réglage de la pression de la pompe		

Electrique	Système Métrique	Système impérial
30 Contrôle	Commande manuelle avec vanne à membrane pour régler le vide venturi accompagné d'un vacuomètre	Commande manuelle avec vanne à membrane pour régler le vide venturi accompagné d'un vacuomètre
Connexions	Système Métrique	Système impérial
31 arrivée d'eau	Filetage femelle Rc 2 pouces ou 50mm	Filetage femelle Rc 2 pouces ou 50mm
32 sortie d'eau	Filetage femelle Rc 1 pouce ou 25mm	Filetage femelle Rc 1 pouce ou 25mm
33 Arrivée de gaz	tuyau en silicone 5x9mm (tuyau de diamètre intérieur x extérieur)	tuyau en silicone 5x9mm (tuyau de diamètre intérieur x extérieur)
Dimensions et poids	Système Métrique	Système impérial
34 Dim. (l) x (p) x (h)	650 x 270 x 1014 mm	25.6 x 10.6 x 39.9 pouce
35 poids	40 kg	88.2 livres
36 Dimensions d'expédition (l)x(p)x(h)	67 x 37 x 107 cm	26 x 15 x 42 pouce
37 Poids de livraison	45 kg	99 livres