



acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
〒562-0011
Japon

acniti

moniteur d'eau au peroxyde d'hydrogène

Surveillance fiable de l'eau pour le peroxyde d'hydrogène. Maintiens la concentration de peroxyde d'hydrogène dans tes processus d'eau en toute sécurité et avec précision. Nos moniteurs d'eau assurent une mesure, une surveillance et une alarme continues - essentielles pour une désinfection sûre et une qualité de processus optimale.

moniteur d'eau au peroxyde d'hydrogène

compteur de concentration de peroxyde d'hydrogène dans l'eau

- ✓ Large plage de mesure : détecte les concentrations de peroxyde d'hydrogène de 0 à 8 000 mg/L.
- ✓ Technologie fiable d'absorption des UV pour des mesures en continu
- ✓ Grande précision de mesure : linéarité de $\pm 1\%$ de la valeur de consigne et répétabilité de moins de 1 % de la valeur de consigne.
- ✓ Faibles valeurs de dérive : dérive de l'échelle de $\pm 1\%$ FS/mois et dérive du zéro de $\pm 3\%$ FS/mois.
- ✓ Prend en charge à la fois l'alimentation sous pression et l'aspiration de la pompe, avec des raccords en PTFE pour des tuyaux de 1/4 de pouce.
- ✓ Fournit des signaux de sortie 4-20 mA et 0-1 V ou 0-10 V pour une intégration facile aux systèmes existants.
- ✓ Mesurant 220 × 105 × 150 mm et pesant environ 2,2 kg, il est idéal pour les espaces restreints.
- ✓ Convient aux applications dans le traitement de l'eau, la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques et plus encore.
- ✓ Facilité d'utilisation et d'entretien, conçu pour un fonctionnement fiable et à long terme.

des mesures précises de H_2O_2 pour une surveillance fiable des processus.

Un moniteur de peroxyde d'hydrogène avancé spécialement développé pour mesurer avec précision les concentrations de H_2O_2 dans l'eau. Grâce à sa technologie d'absorption UV intégrée, ce système de mesure compact fournit des données stables, continues et très fiables pour une variété d'applications, telles que le traitement de l'eau, la transformation des aliments, les produits pharmaceutiques et le contrôle des processus industriels.

pourquoi choisir le moniteur de peroxyde d'hydrogène d'acniti ?

Un capteur de peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) assure la sécurité, le contrôle et l'efficacité dans diverses applications :

- Préviend les concentrations dangereuses dans les environnements industriels.
- Assure un dosage précis dans les processus de production.
- Maintient les niveaux de H_2O_2 sous contrôle dans le traitement de l'eau.
- Permet des mesures précises dans les laboratoires et la recherche.
- Contrôle la sécurité alimentaire lors de la désinfection des emballages.

Avec une plage de mesure pouvant aller jusqu'à 8000 mg/L, ce moniteur peut être

utilisé de manière flexible dans des environnements à faible ou forte concentration. La précision est élevée : avec une linéarité de $\pm 1\%$ FS et une répétabilité inférieure à 1%, l'EJ000 7620 garantit des performances constantes. Même en cas de fonctionnement à long terme.

Les valeurs de dérive stables ($\pm 1\%$ FS/mois pour la plage de mesure et $\pm 3\%$ FS/mois pour le zéro) garantissent que les résultats de mesure restent fiables dans le temps, ce qui minimise la maintenance.

Les caractéristiques en un coup d'œil :

- Large plage de mesure : 0 - 8000 mg/L de peroxyde d'hydrogène.
- Technologie avancée d'absorption des UV : pour une mesure instantanée et précise
- Haute précision : linéarité $\pm 1\%$ FS, répétabilité $< 1\%$ FS
- Dérive minimale : maintient la fiabilité sans réétalonnage fréquent.
- Deux méthodes de mesure possibles : alimentation par pression ou aspiration de la pompe
- Raccords universels : Raccords PTFE pour tubes de 1/4 de pouce
- Intégration facile : Signaux de sortie 4-20 mA, 0-1 V ou 0-10 V
- Taille compacte : seulement 2,2 kg et 22 × 10,5 × 15 cm de dimensions
- Conception orientée vers l'application : convient aussi bien aux installations permanentes qu'aux unités mobiles

applications courantes

- Traitement de l'eau potable
- Désinfection dans l'industrie alimentaire
- Surveillance de l'eau de process dans l'industrie pharmaceutique
- Surveillance des systèmes CIP (Clean-In-Place)
- Recyclage de l'eau industrielle

Que tu travailles avec de faibles concentrations de H_2O_2 dans l'eau potable ou avec des niveaux élevés dans les processus industriels, le moniteur de peroxyde d'hydrogène d'Acniti t'aide à continuer à travailler en toute sécurité, efficacement et dans le respect des normes.

hpwm

	Description	Système Métrique	Système impérial
1	Nom du modèle	hpwm	hpwm
2	Numéro de modèle		hpwm
	Liquide	Système Métrique	Système impérial
3	Disponibilité et taille de la crépine		
	Gaz	Système Métrique	Système impérial
4	Qualité du gaz		
5	Remarque gaz		
	Connexions	Système Métrique	Système impérial
6	arrivée d'eau		
7	sortie d'eau		
8	Arrivée de gaz		