

acniti合同会社
〒562-0011
大阪府 箕面市
如意谷1-2-9

Oxiti ブースタ: 高圧PSA酸素発生器 | Acniti

Oxiti ブースタは、高圧が必要な産業用途向けに開発されたPSA酸素発生器です。ミニブースタは最大140 kPa、ブースタは最大400 kPaの圧力を最大8 LPMで24時間連続供給できます。パナソニック・富士電機・オムロンなど高品質の日本製部品を使用。医療用途ではありません。



Copyright © 2026

Oxiti ブースタ: 高圧PSA酸素発生器 | Acniti

24時間稼働対応 高圧**PSA**酸素発生器 **Oxiti** ブースタ

- 信頼性の高いPSA酸素濃縮器oxitiブースタ
- ミニブースタは140kPaまで圧力を継続的に供給
- ブースタは最大 400 kPa の圧力を連続的に生産
- 24時間連続運転可能
- スマートPLC コントローラによる更なる自動化プロセスを実現

部品の品質

ブースタ機能付きoxiti産業用酸素濃縮器は、標準oxitiと同じ高品質部品を使用しています。oxitiブースタシリーズは、より高圧な酸素を必要とする用途向けに開発された製品です。oxitiミニブースタは、毎分 5 または 8 リットルの容量を140kPaの圧力で持続的に供給することができ、oxitiブースタは、400kPa の高圧酸素を連続的に供給できます。acnitiは、パナソニック、富士電機、SMC、Pisco、IDEC、オムロンなど、高品質の日本部品用いて oxiti を構築しています。

複数の酸素濃縮器を接続

追加の酸素濃縮器でブースタを拡張し、より高い圧力でより多くの酸素を供給することが可能です。酸素流量を増加したい場合、ご注文時に標準oxiti 2つ あるいは 3つ の追加をご検討下さい。

応用

多くのお客様は酸素を水に溶かしこみ、高濃度酸素水の生成を目的としてoxitiを使用されていますが、ご使用のポンプが例えば 0.12 あるいは 0.4 mPa の水圧で作動している場合、0.12 あるいは 0.3 mPa の圧力で定量酸素を供給できる酸素濃縮器が必要です。oxitiミニブースタおよびoxitiブースタ酸素濃縮器は、装置を24時間365日連続稼働できるため、特にこの目的に最も適した完璧なソリューションです。

Copyright © 2026

oxiti mini booster 5l 100v-50/60hz psa酸素発生器 仕様 | acniti

	一般		
1	製品名	24時間稼働対応 高圧PSA酸素発生器 Oxiti ブースタ	
2	製品番号	OXITI-05-mini-booster-100V-50_60Hz	
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
3	最低周囲温度	10 ℃	50 ℉
4	最高周囲温度	40 ℃	104 ℉
5	最低周辺湿度	15 %	
6	最高周辺湿度	95 %	
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
7	最小流量 / 分	1.0 リットル	0.3 ガロン
8	最大流量 / 分	5.0 リットル	1.3 ガロン
9	最小流量 / 時	60 リットル	16 ガロン
10	最大流量 / 時	300 リットル	79 ガロン
11	気圧 最低	35 kPa	5 PSI
12	気圧 最高	140 kPa	20 PSI
13	排出ガス	87%から96%の酸素	
14	使用ガス	周囲の空気	
	電気	メートル法	ヤードポンド法
15	相・電圧・周波数	単相100V AC50/60Hz	
16	消費電力	680W 60Hz / 560W 50Hz	
17	接液部材質		
	接続		
18	給水		
19	排水		

Copyright © 2026

	接続		
20	吸気	10mm プッシュワン継手（3/8”応相談）	
	寸法＆重量	**メートル法**	**ヤードポンド法**
21	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 インチ
22	製品重量	36 Kg	79.4 lbs
23	HSコード	8421.39	
24	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 インチ
25	梱包重量	39 Kg	86 lbs
	備考		
26	備考	✓ 気温21℃標高1500メートルまで製品の劣化なくご使用可能です。それ以上の標高1500～4000メートルについてはお問い合わせください。 ✓ -20°Cから60°Cの保管温度。 ✓ 頻繁なコールドスタート、ほこりの多い環境、昼夜の気温差等による結露、不規則な電力（電圧の上昇と下降）は、酸素濃縮器に損傷を与える可能性があり、保証の対象外です。	

Copyright © 2026

oxiti ミニブースター 8l 115v：産業用酸素発生装置 | acniti .

	一般		
1	製品名	24時間稼働対応 高圧PSA酸素発生器 Oxiti ブースタ	
2	製品番号	OXITI-08-mini-booster-115V	
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
3	最低周囲温度	10 ℃	50 ℉
4	最高周囲温度	40 ℃	104 ℉
5	最低周辺湿度	15 %	
6	最高周辺湿度	95 %	
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
7	最小流量 / 分	2.0 リットル	0.5 ガロン
8	最大流量 / 分	8.0 リットル	2.1 ガロン
9	最小流量 / 時	120 リットル	32 ガロン
10	最大流量 / 時	480 リットル	127 ガロン
11	気圧 最低	35 kPa	5 PSI
12	気圧 最高	140 kPa	20 PSI
13	排出ガス	87%から96%の酸素	
14	使用ガス	周囲の空気	
	電気	メートル法	ヤードポンド法
15	相・電圧・周波数	単相115V AC50/60Hz	
16	消費電力	730W 60Hz / 605W 50Hz	
17	接液部材質		
	接続		
18	給水		
19	排水		

Copyright © 2026

	接続		
20	吸気	10mm プッシュワン継手（3/8”応相談）	
	寸法＆重量	**メートル法**	**ヤードポンド法**
21	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 インチ
22	製品重量	30 Kg	66.1 lbs
23	HSコード	8421.39	
24	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 インチ
25	梱包重量	33 Kg	73 lbs
	備考		
26	備考	✓ 気温21℃標高1500メートルまで製品の劣化なくご使用可能です。それ以上の標高1500～4000メートルについてはお問い合わせください。 ✓ -20°Cから60°Cの保管温度。 ✓ 頻繁なコールドスタート、ほこりの多い環境、昼夜の気温差等による結露、不規則な電力（電圧の上昇と下降）は、酸素濃縮器に損傷を与える可能性があり、保証の対象外です。	

Copyright © 2026

oxiti ミニブースター 5l 115v：産業用酸素発生装置 | acniti

	一般		
1	製品名	24時間稼働対応 高圧PSA酸素発生器 Oxiti ブースタ	
2	製品番号	OXITI-05-mini-booster-115V	
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
3	最低周囲温度	10 ℃	50 ℉
4	最高周囲温度	40 ℃	104 ℉
5	最低周辺湿度	15 %	
6	最高周辺湿度	95 %	
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
7	最小流量 / 分	1.0 リットル	0.3 ガロン
8	最大流量 / 分	5.0 リットル	1.3 ガロン
9	最小流量 / 時	60 リットル	16 ガロン
10	最大流量 / 時	300 リットル	79 ガロン
11	気圧 最低	35 kPa	5 PSI
12	気圧 最高	140 kPa	20 PSI
13	排出ガス	87%から96%の酸素	
14	使用ガス	周囲の空気	
	電気	メートル法	ヤードポンド法
15	相・電圧・周波数	単相115V AC50/60Hz	
16	消費電力	730W 60Hz / 605W 50Hz	
17	接液部材質		
	接続		
18	給水		
19	排水		

Copyright © 2026

	接続		
20	吸気	10mm プッシュワン継手（3/8”応相談）	
	寸法＆重量	**メートル法**	**ヤードポンド法**
21	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 インチ
22	製品重量	30 Kg	66.1 lbs
23	HSコード	8421.39	
24	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 インチ
25	梱包重量	33 Kg	73 lbs
	備考		
26	備考	✓ 気温21℃標高1500メートルまで製品の劣化なくご使用可能です。それ以上の標高1500～4000メートルについてはお問い合わせください。 ✓ -20°Cから60°Cの保管温度。 ✓ 頻繁なコールドスタート、ほこりの多い環境、昼夜の気温差等による結露、不規則な電力（電圧の上昇と下降）は、酸素濃縮器に損傷を与える可能性があり、保証の対象外です。	

Copyright © 2026

oxiti ミニブースター 8l 200v-50hz：産業用酸素発生装置 | acniti

	一般		
1	製品名	24時間稼働対応 高圧PSA酸素発生器 Oxiti ブースタ	
2	製品番号	OXITI-08-mini-booster-200-50Hz	
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
3	最低周囲温度	10 ℃	50 ℉
4	最高周囲温度	40 ℃	104 ℉
5	最低周辺湿度	15 %	
6	最高周辺湿度	95 %	
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
7	最小流量 / 分	2.0 リットル	0.5 ガロン
8	最大流量 / 分	8.0 リットル	2.1 ガロン
9	最小流量 / 時	120 リットル	32 ガロン
10	最大流量 / 時	480 リットル	127 ガロン
11	気圧 最低	35 kPa	5 PSI
12	気圧 最高	140 kPa	20 PSI
13	排出ガス	87%から96%の酸素	
14	使用ガス	周囲の空気	
	電気	メートル法	ヤードポンド法
15	相・電圧・周波数	単相200V AC 50Hz	
16	消費電力	575W 50Hz	
17	接液部材質		
	接続		
18	給水		
19	排水		

Copyright © 2026

	接続		
20	吸気	10mm プッシュワン継手（3/8”応相談）	
	寸法＆重量	メートル法	ヤードポンド法
21	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 インチ
22	製品重量	30 Kg	66.1 lbs
23	HSコード	8421.39	
24	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 インチ
25	梱包重量	33 Kg	73 lbs

Copyright © 2026

oxiti booster 5l 200v-50/60hz：産業用酸素発生装置 | acniti

	一般		
1	製品名	24時間稼働対応 高圧PSA酸素発生器 Oxiti ブースタ	
2	製品番号	OXITI-05-mini-booster-200V-50_60Hz	
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
3	最低周囲温度	10 ℃	50 ℉
4	最高周囲温度	40 ℃	104 ℉
5	最低周辺湿度	15 %	
6	最高周辺湿度	95 %	
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
7	最小流量 / 分	1.0 リットル	0.3 ガロン
8	最大流量 / 分	5.0 リットル	1.3 ガロン
9	最小流量 / 時	60 リットル	16 ガロン
10	最大流量 / 時	300 リットル	79 ガロン
11	気圧 最低	35 kPa	5 PSI
12	気圧 最高	140 kPa	20 PSI
13	排出ガス	87%から96%の酸素	
14	使用ガス	周囲の空気	
	電気	メートル法	ヤードポンド法
15	相・電圧・周波数	単相200V AC50/60Hz	
16	消費電力	705W 60Hz / 575W 50Hz	
17	接液部材質		
	接続		
18	給水		
19	排水		

Copyright © 2026

	接続		
20	吸気	10mm プッシュワン継手（3/8”応相談）	
	寸法＆重量	メートル法	ヤードポンド法
21	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 インチ
22	製品重量	36 Kg	79.4 lbs
23	HSコード	8421.39	
24	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	53 x 52 x 700 cm	21 x 20 x 276 インチ
25	梱包重量	39 Kg	86 lbs

Copyright © 2026

oxiti mini booster 8l 230v: psa酸素発生装置 仕様 | acniti

	一般		
1	製品名	24時間稼働対応 高圧PSA酸素発生器 Oxiti ブースタ	
2	製品番号	OXITI-08-mini-booster-230V	
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
3	最低周囲温度	10 ℃	50 ℉
4	最高周囲温度	40 ℃	104 ℉
5	最低周辺湿度	15 %	
6	最高周辺湿度	95 %	
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
7	最小流量 / 分	2.0 リットル	0.5 ガロン
8	最大流量 / 分	8.0 リットル	2.1 ガロン
9	最小流量 / 時	120 リットル	32 ガロン
10	最大流量 / 時	480 リットル	127 ガロン
11	気圧 最低	35 kPa	5 PSI
12	気圧 最高	140 kPa	20 PSI
13	排出ガス	87%から96%の酸素	
14	使用ガス	周囲の空気	
	電気	メートル法	ヤードポンド法
15	相・電圧・周波数	単相230V AC50/60Hz	
16	消費電力	620W 50Hz / 765W 60Hz	
17	接液部材質		
	接続		
18	給水		
19	排水		

Copyright © 2026

	接続		
20	吸気	10mm プッシュワン継手（3/8”応相談）	
	寸法＆重量	メートル法	ヤードポンド法
21	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 インチ
22	製品重量	30 Kg	66.1 lbs
23	HSコード	8421.39	
24	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 インチ
25	梱包重量	33 Kg	73 lbs

Copyright © 2026

oxiti ミニブースター 5l 230v：産業用酸素発生装置 | acniti

	一般		
1	製品名	24時間稼働対応 高圧PSA酸素発生器 Oxiti ブースタ	
2	製品番号	OXITI-05-mini-booster-230V	
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
3	最低周囲温度	10 ℃	50 ℉
4	最高周囲温度	40 ℃	104 ℉
5	最低周辺湿度	15 %	
6	最高周辺湿度	95 %	
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
7	最小流量 / 分	1.0 リットル	0.3 ガロン
8	最大流量 / 分	5.0 リットル	1.3 ガロン
9	最小流量 / 時	60 リットル	16 ガロン
10	最大流量 / 時	300 リットル	79 ガロン
11	気圧 最低	35 kPa	5 PSI
12	気圧 最高	140 kPa	20 PSI
13	排出ガス	87%から96%の酸素	
14	使用ガス	周囲の空気	
	電気	メートル法	ヤードポンド法
15	相・電圧・周波数	単相230V AC50/60Hz	
16	消費電力	620W 50Hz / 765W 60Hz	
17	接液部材質		
	接続		
18	給水		
19	排水		

Copyright © 2026

	接続		
20	吸気	10mm プッシュワン継手（3/8”応相談）	
	寸法＆重量	メートル法	ヤードポンド法
21	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 インチ
22	製品重量	30 Kg	66.1 lbs
23	HSコード	8421.39	
24	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 インチ
25	梱包重量	33 Kg	73 lbs

Copyright © 2026

oxiti booster 5l 100v-50/60hz：産業用酸素発生装置 | acniti

	一般		
1	製品名	24時間稼働対応 高圧PSA酸素発生器 Oxiti ブースタ	
2	製品番号	OXITI-05-booster-100V-50_60Hz	
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
3	最低周囲温度	10 ℃	50 ℉
4	最高周囲温度	40 ℃	104 ℉
5	最低周辺湿度	15 %	
6	最高周辺湿度	95 %	
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
7	最小流量 / 分	1.0 リットル	0.3 ガロン
8	最大流量 / 分	5.0 リットル	1.3 ガロン
9	最小流量 / 時	60 リットル	16 ガロン
10	最大流量 / 時	300 リットル	79 ガロン
11	気圧 最低	70 kPa	10 PSI
12	気圧 最高	400 kPa	58 PSI
13	排出ガス	87%から96%の酸素	
14	使用ガス	周囲の空気	
	電気	メートル法	ヤードポンド法
15	相・電圧・周波数	単相100V AC50/60Hz	
16	消費電力	1100W 50 Hz / 1320W 60 Hz	
17	接液部材質		
	接続		
18	給水		
19	排水		

Copyright © 2026

	接続		
20	吸気	10mm プッシュワン継手（3/8”応相談）	
	寸法＆重量	メートル法	ヤードポンド法
21	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 インチ
22	製品重量	36 Kg	79.4 lbs
23	HSコード	8421.39	
24	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 インチ
25	梱包重量	39 Kg	86 lbs

Copyright © 2026

oxiti booster 8l 115v：産業用酸素発生装置 | acniti

	一般		
1	製品名	24時間稼働対応 高圧PSA酸素発生器 Oxiti ブースタ	
2	製品番号	OXITI-08-booster-115V	
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
3	最低周囲温度	10 ℃	50 ℉
4	最高周囲温度	40 ℃	104 ℉
5	最低周辺湿度	15 %	
6	最高周辺湿度	95 %	
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
7	最小流量 / 分	2.0 リットル	0.5 ガロン
8	最大流量 / 分	8.0 リットル	2.1 ガロン
9	最小流量 / 時	120 リットル	32 ガロン
10	最大流量 / 時	480 リットル	127 ガロン
11	気圧 最低	35 kPa	5 PSI
12	気圧 最高	400 kPa	58 PSI
13	排出ガス	87%から96%の酸素	
14	使用ガス	周囲の空気	
	電気	メートル法	ヤードポンド法
15	相・電圧・周波数	単相115V AC60Hz	
16	消費電力	710W	
17	接液部材質		
	接続		
18	給水		
19	排水		

Copyright © 2026

	接続		
20	吸気	10mm プッシュワン継手（3/8”応相談）	
	寸法＆重量	メートル法	ヤードポンド法
21	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 インチ
22	製品重量	36 Kg	79.4 lbs
23	HSコード	8421.39	
24	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 インチ
25	梱包重量	39 Kg	86 lbs

Copyright © 2026

oxiti 5l ブースター 115v: 産業用psa酸素発生器 | acniti

	一般		
1	製品名	24時間稼働対応 高圧PSA酸素発生器 Oxiti ブースタ	
2	製品番号	OXITI-05-booster-115V	
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
3	最低周囲温度	10 ℃	50 ℉
4	最高周囲温度	40 ℃	104 ℉
5	最低周辺湿度	15 %	
6	最高周辺湿度	95 %	
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
7	最小流量 / 分	1.0 リットル	0.3 ガロン
8	最大流量 / 分	5.0 リットル	1.3 ガロン
9	最小流量 / 時	60 リットル	16 ガロン
10	最大流量 / 時	300 リットル	79 ガロン
11	気圧 最低	35 kPa	5 PSI
12	気圧 最高	400 kPa	58 PSI
13	排出ガス	87%から96%の酸素	
14	使用ガス	周囲の空気	
	電気	メートル法	ヤードポンド法
15	相・電圧・周波数	単相115V AC60Hz	
16	消費電力	700W	
17	接液部材質		
	接続		
18	給水		
19	排水		

Copyright © 2026

	接続		
20	吸気	10mm プッシュワン継手（3/8”応相談）	
	寸法＆重量	メートル法	ヤードポンド法
21	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 インチ
22	製品重量	36 Kg	79.4 lbs
23	HSコード	8421.39	
24	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 インチ
25	梱包重量	39 Kg	86 lbs

Copyright © 2026

oxiti booster 5l 200v-50/60hz：産業用酸素発生装置 | acniti

	一般		
1	製品名	24時間稼働対応 高圧PSA酸素発生器 Oxiti ブースタ	
2	製品番号	OXITI-05-booster-200V-50_60Hz	
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
3	最低周囲温度	10 ℃	50 ℉
4	最高周囲温度	40 ℃	104 ℉
5	最低周辺湿度	15 %	
6	最高周辺湿度	95 %	
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
7	最小流量 / 分	1.0 リットル	0.3 ガロン
8	最大流量 / 分	5.0 リットル	1.3 ガロン
9	最小流量 / 時	60 リットル	16 ガロン
10	最大流量 / 時	300 リットル	79 ガロン
11	気圧 最低	35 kPa	5 PSI
12	気圧 最高	400 kPa	58 PSI
13	排出ガス	87%から96%の酸素	
14	使用ガス	周囲の空気	
	電気	メートル法	ヤードポンド法
15	相・電圧・周波数	単相200V AC50/60Hz	
16	消費電力	1100W 50 Hz / 1320W 60 Hz	
17	接液部材質		
	接続		
18	給水		
19	排水		

Copyright © 2026

	接続		
20	吸気	10mm プッシュワン継手（3/8”応相談）	
	寸法＆重量	メートル法	ヤードポンド法
21	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 インチ
22	製品重量	36 Kg	79.4 lbs
23	HSコード	8421.39	
24	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 インチ
25	梱包重量	39 Kg	86 lbs

Copyright © 2026

oxiti booster 8l 200v-50hz：産業用酸素発生装置 | acniti

	一般		
1	製品名	24時間稼働対応 高圧PSA酸素発生器 Oxiti ブースタ	
2	製品番号	OXITI-08-booster-200V-50Hz	
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
3	最低周囲温度	10 ℃	50 ℉
4	最高周囲温度	40 ℃	104 ℉
5	最低周辺湿度	15 %	
6	最高周辺湿度	95 %	
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
7	最小流量 / 分	2.0 リットル	0.5 ガロン
8	最大流量 / 分	8.0 リットル	2.1 ガロン
9	最小流量 / 時	120 リットル	32 ガロン
10	最大流量 / 時	480 リットル	127 ガロン
11	気圧 最低	35 kPa	5 PSI
12	気圧 最高	400 kPa	58 PSI
13	排出ガス	87%から96%の酸素	
14	使用ガス	周囲の空気	
	電気	メートル法	ヤードポンド法
15	相・電圧・周波数	単相200V AC50Hz	
16	消費電力	900W 50 Hz	
17	接液部材質		
	接続		
18	給水		
19	排水		

Copyright © 2026

	接続		
20	吸気	10mm プッシュワン継手	
	寸法＆重量	**メートル法**	**ヤードポンド法**
21	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 インチ
22	製品重量	36 Kg	79.4 lbs
23	HSコード	8421.39	
24	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 インチ
25	梱包重量	39 Kg	86 lbs
	備考		
26	備考	この機器は60Hzでは動作しない	

Copyright © 2026

oxiti ブースター 8l 230v: 産業用psa酸素発生器 | acniti

	一般		
1	製品名	24時間稼働対応 高圧PSA酸素発生器 Oxiti ブースタ	
2	製品番号	OXITI-08-booster-230V	
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
3	最低周囲温度	10 °C	50 °F
4	最高周囲温度	40 °C	104 °F
5	最低周辺湿度	15 %	
6	最高周辺湿度	95 %	
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
7	最小流量 / 分	2.0 リットル	0.5 ガロン
8	最大流量 / 分	8.0 リットル	2.1 ガロン
9	最小流量 / 時	120 リットル	32 ガロン
10	最大流量 / 時	480 リットル	127 ガロン
11	気圧 最低	35 kPa	5 PSI
12	気圧 最高	400 kPa	58 PSI
13	排出ガス	87%から96%の酸素	
14	使用ガス	周囲の空気	
	電気	メートル法	ヤードポンド法
15	相・電圧・周波数	単相230V AC50/60Hz	
16	消費電力	650ワット	
17	接液部材質		
	接続		
18	給水		
19	排水		

Copyright © 2026

	接続		
20	吸気	10mm プッシュワン継手（3/8”応相談）	
	寸法＆重量	メートル法	ヤードポンド法
21	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 インチ
22	製品重量	36 Kg	79.4 lbs
23	HSコード	8421.39	
24	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 インチ
25	梱包重量	39 Kg	86 lbs

Copyright © 2026

oxiti ブースター 5l 230v: 産業用psa酸素発生器 | acniti

	一般		
1	製品名	24時間稼働対応 高圧PSA酸素発生器 Oxiti ブースタ	
2	製品番号	OXITI-05-booster-230V	
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
3	最低周囲温度	10 ℃	50 ℉
4	最高周囲温度	40 ℃	104 ℉
5	最低周辺湿度	15 %	
6	最高周辺湿度	95 %	
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
7	最小流量 / 分	1.0 リットル	0.3 ガロン
8	最大流量 / 分	5.0 リットル	1.3 ガロン
9	最小流量 / 時	60 リットル	16 ガロン
10	最大流量 / 時	300 リットル	79 ガロン
11	気圧 最低	35 kPa	5 PSI
12	気圧 最高	400 kPa	58 PSI
13	排出ガス	87%から96%の酸素	
14	使用ガス	周囲の空気	
	電気	メートル法	ヤードポンド法
15	相・電圧・周波数	単相230V AC50/60Hz	
16	消費電力	900W	
17	接液部材質		
	接続		
18	給水		
19	排水		

Copyright © 2026

	接続		
20	吸気	10mm プッシュワン継手（3/8”応相談）	
	寸法＆重量	メートル法	ヤードポンド法
21	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 インチ
22	製品重量	36 Kg	79.4 lbs
23	HSコード	8421.39	
24	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 インチ
25	梱包重量	39 Kg	86 lbs

Copyright © 2026