acniti合同会社
〒562-0011
大阪府 箕面市
如意谷1-2-9

センサ用サンプルポンプ: 耐腐食型・標準型 2モデル | Acniti

Acnitiはオゾン水濃度センサーとALTナノバブル監視システム向けに、2種類のサンプルポンプを提供しています。過酷なオゾン環境には耐腐食型（SUS304・PTFE・FKM）、一般的な水モニタリングには標準型（EPDM・真鍮）をお選びください。両モデルとも100〜230V・15W対応、水温0〜60°C で安定動作します。

Copyright © 2026

センサ用サンプルポンプ: 耐腐食型・標準型 2モデル | Acniti

オゾン・ナノバブルセンサ向け精密サンプルポンプ - **2**モデル対応

- サンプルポンプ耐腐食性モデル
- オゾンセンサとの併用可能
- ALT ナノバブルセンサとの併用可能

Acnitiのセンサ用サンプルポンプは、オゾン水濃度センサおよびALTナノバブルセンサシステムの精密な水サンプリング用に設計されています。

耐腐食型と標準型の2つのモデルがあり、100Vから230V、15Wの消費電力で動作し、多様な互換性を提供します。耐腐食ユニットはSUS304、PTFE、FKM、シリコンウェット部品を採用し、過酷な環境に対応しています。標準ポンプはEPDM、シリコン、真鍮を採用し、堅牢な信頼性を実現しました。両モデルとも6mmインレット/アウトレットに対応しています。0～60℃の水温と85%RHまで安定した性能を発揮するように設計されたAcnitiポンプは、高度な水モニタリングソリューションのための正確なセンサ読み取り値を提供します。

Copyright © 2026

耐腐食サンプルポンプ: オゾン・ナノバブルセンサ用 100-230v | acniti

	一般		
1	製品名	オゾン・ナノバブルセンサ向け精密サンプルポンプ - 2モデル対応	
2	製品番号	tool_sensor_sample_pump_corrosive	
	液体	メートル法	ヤードポンド法
3	最低水温	0 ℃	32 ℉
4	最高水温	60 ℃	140 ℉
5	ろ過器の有無とサイズ	2~5µm	
	使用環境	メートル法	ヤードポンド法
6	最高周囲温度	40 ℃	104 ℉
7	最低周辺湿度	0 %	
8	最高周辺湿度	85 %	
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
9	排出ガス		
10	使用ガス		
	電気	メートル法	ヤードポンド法
11	相・電圧・周波数	100V ~ 230V	
12	消費電力	15 W	
13	接液部材質	SUS304、FKM、PTFE、シリコン、	
14	使用（適合）ポンプ		
15	ポンプ 電圧・周波数		
16	ポンプ 電圧・周波数 60Hz		
17	ポンプ圧力設定		
18	制御		

Copyright © 2026

	接続		
19	給水	6mm	
20	排水	6mm	
21	吸気		
	寸法＆重量	メートル法	ヤードポンド法
22	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	250 x 230 x 100 mm	9.8 x 9.1 x 3.9 インチ
23	製品重量	1.4 Kg	3.1 lbs
24	HSコード	8413.5020-20	
25	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	36 x 26 x 20 cm	14 x 10 x 8 インチ
26	梱包重量	4 Kg	9 lbs

Copyright © 2026

alt ufbモニタリング装置供給用dcダイヤフラムサンプルポンプ | acniti

	一般		
1	製品名	オゾン・ナノバブルセンサ向け精密サンプルポンプ - 2モデル対応	
2	製品番号	sensor_sample_pump_standard_100-230ac	
	液体	メートル法	ヤードポンド法
3	流量 / 分	0.4 リットル	0.1 ガロン
4	流量 / 時	23 リットル	6.0 ガロン
5	ろ過器の有無とサイズ	2~5µm	
	ガス	メートル法	ヤードポンド法
6	気圧 最低	-45 kPa	-7 PSI
7	気圧 最高	80 kPa	12 PSI
8	排出ガス	腐食性ガスがない	
9	使用ガス		
	電気	メートル法	ヤードポンド法
10	相・電圧・周波数	100V ~ 230V	
11	消費電力	15 W	
12	接液部材質	EPDM、シリコン、真鍮継手	
13	使用（適合）ポンプ		
14	ポンプ 電圧・周波数		
15	ポンプ 電圧・周波数 60Hz		
16	ポンプ吸引方式	セルフ・プライミング	
17	ポンプ圧力設定		
18	制御		

Copyright © 2026

	接続		
19	給水	6 mm	
20	排水	6mm	
21	吸気		
	寸法＆重量	メートル法	ヤードポンド法
22	製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	250 x 230 x 100 mm	9.8 x 9.1 x 3.9 インチ
23	製品重量	1.4 Kg	3.1 lbs
24	HSコード	8413.5020-20	
25	梱包サイズ (幅)x(奥)x(高)	36 x 26 x 20 cm	14 x 10 x 8 インチ
26	梱包重量	4 Kg	9 lbs

Copyright © 2026