



acniti合同会社
〒562-0011
大阪府 箕面市
如意谷1-2-9

acniti

オゾン水濃度センサ

0~60g/m³のガス中のオゾン濃度を正確に測定・管理します。測定原理はUV吸収法またはポーラログラフィ法。

オゾン水濃度センサ

高精度オゾン水濃度センサ

- ✓ High-Precision Ozone Detection
- ✓ Wide Measurement Range
- ✓ Real-Time Monitoring with Instant Readings
- ✓ 迅速な対応
- ✓ Compact and Portable Design
- ✓ センサーの寿命が長い
- ✓ 多目的に使用できる

Acnitiオゾンモニターは、様々な産業におけるオゾン濃度の正確なリアルタイム測定用に設計された最先端の装置である。産業環境、温室、実験室、水処理施設など、オゾンは多くのプロセスで重要な役割を果たしているが、低濃度でも有害な場合がある。当社のオゾンガスセンサは、迅速、正確かつ安定した測定を提供し、環境の安全性とシステムの制御を維持する。

主な特徴

高精度のオゾン検出

当社のモニターは、高度なセンサー技術により、オゾン濃度をリアルタイムで極めて正確に測定。オゾンレベルのわずかな変動も検出し、重要な環境において最適なパフォーマンスを保証。

広い測定範囲

Acnitiオゾンモニターは、0~60mg/Lの優れた測定範囲を持ち、さまざまな用途に適している。周囲の空気の質をモニタリングする場合でも、産業環境における高濃度のオゾン濃度を評価する場合でも、Acnitiオゾンモニターは信頼性の高い測定範囲を提供する。

即時測定によるリアルタイムモニタリング

オゾン濃度の即時データを取得し、迅速かつ十分な情報に基づいた意思決定を行う。この機能は、作業員の安全にとって迅速な対応が不可欠な産業環境では非常に重要である。

コンパクトなポータブル設計

軽量でポータブルなデザインのモニターは、据え置き型でも移動型でも簡単に設置できる。性能を犠牲にすることなく、必要な場所で正確な測定を行うことができる。

ユーザーフレンドリーなインターフェース

Acnitiオゾンモニターは、直感的で見やすいディスプレイを備えており、操作に必要なトレーニングは最小限である。このシンプルさにより、経験豊富な専門家も新人も同様に、装置を効果的に使用することができる。

耐久性のある構造

厳しい環境に耐えるように設計されているため、湿気、ほこり、極端な温度にさらされても高性能を維持する。

用途

Acnitiオゾンモニターは、さまざまな産業や用途で活躍する：

- ・環境モニタリング：大気質とオゾン汚染レベルを正確に評価する。
- ・産業安全：製造、水処理、化学薬品製造施設において、作業員の安全と規制遵守を確保する。
- ・ヘルスケア＆ラボラトリーアンテビュープロセスにおけるオゾンレベルを監視し、スタッフや患者の安全な環境を維持する。
- ・農業：害虫駆除と製品保存のため、温室や倉庫のオゾンレベルを監視する。

Acnitiオゾンモニターの利点

- ・精度と信頼性：高度なセンサーにより、さまざまな環境で信頼性の高いオゾン濃度測定を実現。
- ・携帯性：コンパクトで軽量な設計により、外出先でも評価が可能。
- ・リアルタイムデータ：オゾン濃度の測定値を即座に受信し、迅速な意思決定を行う。
- ・ユーザーフレンドリーな操作：直感的なインターフェースは、最小限のトレーニングで、あらゆる経験レベルのユーザーが利用できる。
- ・汎用性：幅広い産業と用途に対応

結論

Acnitiオゾンモニターは、さまざまな環境で正確なオゾン測定を行うための強力で信頼性が高く、使いやすいツールとして際立っている。高度なセンサー技術、ポータブル設計、リアルタイムデータ機能により、正確なオゾン濃度モニタリングを必要とする専門家にとって不可欠なツールとなっている。環境モニタリング、産業安全、ヘルスケア、農業などで比類のない性能を発揮するAcniti オゾンモニターをぜひご利用ください。

eg-550 シリーズ

詳細	メートル法	ヤードポンド法
1 製品名	EG-550 シリーズ	EG-550 シリーズ
2 製品番号	EG-550	EG-550
液体	メートル法	ヤードポンド法
3 最小流量 / 分	0.1 リットル	0.0 ガロン
4 最大流量 / 分	3.0 リットル	0.8 ガロン
5 最小流量 / 時	3.0 リットル	0.8 ガロン
6 最大流量 / 時	180 リットル	48 ガロン
7 ろ過器の有無とサイズ		
ガス	メートル法	ヤードポンド法
8 排出ガス		
9 使用ガス		
電気	メートル法	ヤードポンド法
10 相・電圧・周波数		
11 消費電力		
12 接液部材質		
13 使用（適合）ポンプ		
14 ポンプ 電圧・周波数	AC 100V ~220V	AC 100V ~220V
15 ポンプ 電圧・周波数 60Hz		
16 ポンプ圧力設定		
17 制御		
接続	メートル法	ヤードポンド法
18 給水		
19 排水		
20 吸気		

寸法＆重量	メートル法	ヤードポンド法
21 製品サイズ (幅)x(奥)x(高)	220 x 105 x 150 mm	8.7 x 4.1 x 5.9 インチ
22 製品重量	2.2 Kg	4.9 lbs

eg-610 series

詳細	メートル法	ヤードポンド法
1 製品名	EG-610 series	EG-610 series
2 製品番号	EG-610	EG-610
液体	メートル法	ヤードポンド法
3 最小流量 / 分	0.5 リットル	0.1 ガロン
4 最大流量 / 分	20 リットル	5.3 ガロン
5 最小流量 / 時	30 リットル	7.9 ガロン
6 最大流量 / 時	1,200.0 リットル	317 ガロン
7 ろ過器の有無とサイズ		
ガス	メートル法	ヤードポンド法
8 排出ガス		
9 使用ガス		
電気	メートル法	ヤードポンド法
10 相・電圧・周波数	AC100V~240V	AC100V~240V
11 消費電力	最大25VA	最大25VA
12 接液部材質		
13 使用（適合）ポンプ		
14 ポンプ 電圧・周波数		
15 ポンプ 電圧・周波数 60Hz		
16 ポンプ圧力設定		
17 制御		
接続	メートル法	ヤードポンド法
18 給水		
19 排水		
20 吸気		

寸法＆重量	メートル法	ヤードポンド法
21 製品重量	1.6 Kg	3.5 lbs