

acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
〒562-0011
Japan

sensorpomp: corrosiebestendig & standaard modellen | acniti

Acniti biedt twee sensorpompen voor ozonsensoren en het ALT-nanobubbel monitoringsysteem. Kies het corrosiebestendige model (SUS304, PTFE, FKM) voor zware ozonprocessen, of het standaardmodel (EPDM, messing) voor algemene watermonitoring. Beide modellen werken op 100-230V bij 15W en zijn geschikt voor watertemperaturen van 0-60°C.





Copyright © 2026

sensorpomp: corrosiebestendig & standaard modellen | acniti

precisie sensorpompen voor ozon- en nanobubbel monitoring

- Corrosiebestendige sensor Monsterpomp
- Gebruik met ozonsensoren
- Gebruik met ALT-nanobellencontrolesysteem

De Sensor Sample Pumps van Acniti zijn ontworpen voor nauwkeurige waterbemonstering in ozonwaterconcentratiesensoren en ALT nanobelsensorsystemen.

Met twee modellen - corrosiebestendig en standaard - bieden deze pompen veelzijdige compatibiliteit en werken ze van 100V tot 230V, met een stroomverbruik van 15W. De corrosiebestendige unit maakt gebruik van SUS304, PTFE, FKM en met siliconen bevochtigde onderdelen voor ruwe omgevingen, terwijl de standaard pomp gebruik maakt van EPDM, siliconen en messing voor robuuste betrouwbaarheid. Beide modellen zijn geschikt voor 6 mm inlaten/uitlaten. De Acniti pompen zijn ontworpen voor consistente prestaties bij watertemperaturen van 0-60°C en tot 85% RV en leveren nauwkeurige sensorwaarden voor geavanceerde oplossingen voor waterbewaking.

Copyright © 2026

corrosiebestendige monsterpomp voor ozonsensoren | acniti

	Algemeen		
1	Modelnaam	Precisie Sensorpompen voor Ozon- en Nanobubbel Monitoring	
2	Modelnummer	tool_sensor_sample_pump_corrosive	
	Vloeistof	**Metrisch**	**Imperial**
3	watertemperatuur minimum	0 °C	32 °F
4	maximale watertemperatuur	60 °C	140 °F
5	Beschikbaarheid en grootte van zeef	2~5μm	
	Ambient	**Metrisch**	**Imperial**
6	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
7	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	0 %	
8	Relatieve vochtigheid maximaal	85 %	
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
9	Gaskwaliteit		
10	Gas opmerking		
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**
11	Eenheid fase Ø spanning	100V ~ 230V	
12	Stroomverbruik eenheid	15 watt	
13	Natte delen	SUS304, FKM, PTFE, Silicium,	
14	Pomp model		
15	Pompfase Ø spanning		

Copyright © 2026

	Electrisch	Metrisch	Imperial
16	Pompfase Ø spanning 60Hz		
17	Instelling pompdruk		
18	Besturing		
	Aansluitingen		
19	Water inlaat	6mm	
20	Water uitlaat	6mm	
21	Gas inlaat		
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**
22	Dim. (l) x (b) x (h)	250 x 230 x 100 mm	9.8 x 9.1 x 3.9 inch
23	gewicht	1.4 Kg	3.1 lbs
24	HS-code	8413.5020-20	
25	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	36 x 26 x 20 cm	14 x 10 x 8 inch
26	Verzendgewicht:	4 Kg	9 lbs

Copyright © 2026

dc membraanpomp sensor monster pump standard | acniti

	Algemeen		
1	Modelnaam	Precisie Sensorpompen voor Ozon- en Nanobubbel Monitoring	
2	Modelnummer	sensor_sample_pump_standard_100-230ac	
	Vloeistof	**Metrisch**	**Imperial**
3	Stroom / minuut	0.4 Liter	0.1 Gallon
4	Stroom / uur	23 Liter	6.0 Gallon
5	Beschikbaarheid en grootte van zeef	2~5µm	
	Gas	**Metrisch**	**Imperial**
6	Druk minimum	-45 kPa	-7 PSI
7	Druk maximum	80 kPa	12 PSI
8	Gaskwaliteit	Geen corrosieve gassen	
9	Gas opmerking		
	Electrisch	**Metrisch**	**Imperial**
10	Eenheid fase Ø spanning	100V ~ 230V	
11	Stroomverbruik eenheid	15 watt	
12	Natte delen	EPDM, siliconen, messing fittingen	
13	Pomp model		
14	Pompfase Ø spanning		
15	Pompfase Ø spanning 60Hz		
16	Pomp zuig methode	Zelfaanzuigend	
17	Instelling pompdruk		
18	Besturing		

Copyright © 2026

	Aansluitingen		
19	Water inlaat	6 mm	
20	Water uitlaat	6 mm	
21	Gas inlaat		
	Afmetingen en gewicht	**Metrisch**	**Imperial**
22	Dim. (l) x (b) x (h)	250 x 230 x 100 mm	9.8 x 9.1 x 3.9 inch
23	gewicht	1.4 Kg	3.1 lbs
24	HS-code	8413.5020-20	
25	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	36 x 26 x 20 cm	14 x 10 x 8 inch
26	Verzendgewicht:	4 Kg	9 lbs

Copyright © 2026