



acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
〒562-0011
Japan



sensorpomp: corrosiebestendig & standaard modellen | acniti

Acniti biedt twee sensorpompen voor ozonsensoren en het ALT-nanobubbel monitoringsysteem. Kies het corrosiebestendige model (SUS304, PTFE, FKM) voor zware ozonprocessen, of het standaardmodel (EPDM, messing) voor algemene watermonitoring. Beide modellen werken op 100-230V bij 15W en zijn geschikt voor watertemperaturen van 0-60°C.



sensorpomp: corrosiebestendig & standaard modellen

Acniti

precisie sensorpompen voor ozon- en nanobubbel monitoring

- ✓ Corrosiebestendige sensor Monsterpomp
- ✓ Gebruik met ozonsensoren
- ✓ Gebruik met ALT-nanobellencontrolesysteem

De Sensor Sample Pumps van Acniti zijn ontworpen voor nauwkeurige waterbemonstering in ozonwaterconcentratiesensoren en ALT nanobelsensorsystemen.

Met twee modellen - corrosiebestendig en standaard - bieden deze pompen veelzijdige compatibiliteit en werken ze van 100V tot 230V, met een stroomverbruik van 15W. De corrosiebestendige unit maakt gebruik van SUS304, PTFE, FKM en met siliconen bevochtigde onderdelen voor ruwe omgevingen, terwijl de standaard pomp gebruik maakt van EPDM, siliconen en messing voor robuuste betrouwbaarheid. Beide modellen zijn geschikt voor 6 mm inlaten/uitlaten. De Acniti pompen zijn ontworpen voor consistente prestaties bij watertemperaturen van 0-60°C en tot 85% RV en leveren nauwkeurige sensorwaarden voor geavanceerde oplossingen voor waterbewaking.

corrosiebestendige monsterpomp voor ozonsensoren I acniti

Algemeen

1	Modelnaam	Precisie Sensorpompen voor Ozon- en Nanobubbel Monitoring	
2	Modelnummer	tool_sensor_sample_pump_corrosive	

Vloeistof

Metrisch

Imperial

3	watertemperatuur minimum	0 °C	32 °F
4	maximale watertemperatuur	60 °C	140 °F
5	Beschikbaarheid en grootte van zeef	2~5µm	

Ambient

Metrisch

Imperial

6	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
7	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	0 %	
8	Relatieve vochtigheid maximaal	85 %	

Gas

Metrisch

Imperial

9	Gaskwaliteit		
10	Gas opmerking		

Electrisch

Metrisch

Imperial

11	Eenheid fase Ø spanning	100V ~ 230V	
12	Stroomverbruik eenheid	15 watt	
13	Natte delen	SUS304, FKM, PTFE, Silicium,	
14	Pomp model		
15	Pomphase Ø spanning		
16	Pomphase Ø spanning 60Hz		
17	Instelling pompdruk		
18	Besturing		

Aansluitingen

19	Water inlaat	6mm
20	Water uitlaat	6mm
21	Gas inlaat	

Afmetingen en gewicht

Metrisch

Imperial

22	HS-code	8413.5020-20
----	---------	--------------

dc membraanpomp sensor monster pump standard I acniti

Algemeen

1	Modelnaam	Precisie Sensorpompen voor Ozon- en Nanobubbel Monitoring	
2	Modelnummer	tool_sensor_sample_pump_standard	

	Vloeistof	Metrisch	Imperial
3	Stroom / minuut	0.4 Liter	0.1 Gallon
4	Stroom / uur	23 Liter	6.0 Gallon
5	Beschikbaarheid en grootte van zeef	2~5µm	

	Gas	Metrisch	Imperial
6	Stroom / minuut	0.3 Liter	0.1 Gallon
7	Stroom / uur	18 Liter	4.8 Gallon
8	Druk minimum	-45 kPa	-7 PSI
9	Druk maximum	80 kPa	12 PSI
10	Gaskwaliteit	Geen corrosieve gassen	
11	Gas opmerking		

	Electrisch	Metrisch	Imperial
12	Eenheid fase Ø spanning	100V ~ 230V	
13	Stroomverbruik eenheid	15 watt	
14	Natte delen	EPDM, siliconen, messing fittingen	
15	Pomp model		
16	Pomphase Ø spanning		
17	Pomphase Ø spanning 60Hz		
18	Pomp zuig methode	Zelfaanzuigend	
19	Instelling pompdruk		
20	Besturing		

Aansluitingen

21	Water inlaat	6 mm
22	Water uitlaat	6 mm
23	Gas inlaat	

	Afmetingen en gewicht	Metrisch	Imperial
24	Dim. (l) x (b) x (h)	550 x 230 x 100 mm	21.7 x 9.1 x 3.9 inch
25	gewicht	1.4 Kg	3.1 lbs
26	HS-code	8413.5020-20	
27	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	36 x 26 x 20 cm	14 x 10 x 8 inch
28	Verzendgewicht:	4 Kg	9 lbs