



acniti LLC
1-2-9 Nyoidani
Minoh Osaka
〒562-0011
Japan

acniti

oxiti beluchter 100

De hoogwaardige oxiti beluchter levert 40 tot 100 liter lucht per minuut. Afhankelijk van de diepte waarop het is geplaatst. Het is gebouwd om jarenlang probleemloos continu te werken.



oxiti beluchter 100

oxiti nanobellenbeluchter 100

- ✓ Sterke beluchtingspomp van hoge kwaliteit voor continu gebruik
- ✓ Afhankelijk van de luchtinjectiediepte een luchtstroom van 100 - 40 liter per minuut
- ✓ Gebouwd van kwaliteitscomponenten internationaal gerenommeerde bedrijven
- ✓ Luchtinjectie mogelijk tot een diepte van 6 meter, bij gebruik met een venturi grotere diepte mogelijk.
- ✓ Verkrijgbaar enkelfasig 100 - 115 Volt of 200 - 240 volt

nanobellen beluchter

Wanneer een zuurstofconcentrator geen praktische oplossing is. Acniti biedt een beluchter die grote hoeveelheden lucht kan leveren aan een nanobellengenerator. Het is mogelijk om bijvoorbeeld een turbiti 747 nanobubble generator op een diepte van 6 meter te plaatsen en de oxiti beluchter levert 40 liter lucht per minuut. Zuurstof oplossen in het water en ook grote hoeveelheden nanobellen creëren. De oxiti beluchter is olievrij en onderhoudsvrij voor ongeveer 10.000 tot 15.000 uur. Het enige reguliere onderhoud dat nodig is, is het vervangen van het luchtinlaatfilter.

industriële beluchter specificaties 100 lpm

Beschrijving		Metrisch	Imperial
1	Modelnaam	industriële beluchter 100 LPM	industriële beluchter 100 LPM
2	Modelnummer	oxiti-100-aerator	oxiti-100-aerator
Aansluitingen		Metrisch	Imperial
3	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting	10mm push-to-connect fitting
Afmetingen en gewicht		Metrisch	Imperial
4	Dim. (l) x (b) x (h)	270 x 550 x 450 mm	10.6 x 21.7 x 17.7 inch
5	gewicht	19 Kg	41.9 lbs
6	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	36 x 61 x 46 cm	14 x 24 x 18 inch
7	Verzendgewicht:	22 Kg	49 lbs