



**acniti LLC**  
1-2-9 Nyoidani  
Minoh Osaka  
〒562-0011  
Japan

**acniti**

## industriële zuurstofgenerator | rugged psa | acniti oxiti

De Oxiti is een industriële zuurstofconcentrator voor zwaar gebruik die gebruik maakt van PSA-technologie om 85-96% zuivere zuurstof te leveren bij verschillende stroomsnelheden. Hij heeft een robuust aluminium chassis en Japanse onderdelen en is ontworpen voor zware omstandigheden in de aquacultuur, waterbehandeling en toepassingen met nanobubbels. Strikt voor niet-medisch industrieel gebruik.

# industriële zuurstofgenerator | rugged psa | acniti oxiti

## oxiti industriële zuurstofconcentrator: psa-generator voor zwaar gebruik

- ✓ 1, 5 and 8 LPM industriële zuurstofconcentrator
- ✓ Japanse componenten van hoge kwaliteit en geassembleerd in Japan
- ✓ Microprocessor gestuurd
- ✓ Lage bedrijfskosten
- ✓ Transporteerbaar ontwerp
- ✓ Gemakkelijk te installeren en te onderhouden

## technologie

De Oxiti industriële zuurstofconcentrator maakt gebruik van PSA-technologie (Pressure Swing Adsorption). Lucht bestaat uit drie primaire gassen: 21% zuurstof, 78% stikstof en 1% argon. Een zuurstofconcentrator verwijdert stikstof uit de lucht.

Acniti gebruikt een hoogwaardige compressor in de zuurstofconcentrator, die meer dan 120 liter lucht per minuut comprimeert. De samengeperste lucht wordt in een luchtdroger gevoerd, waar het vocht en andere onzuiverheden verwijdert. Na de luchtdroger stroomt de lucht in een van de twee zuurstofzeven. In de zeef hechten stikstofmoleculen zich onder druk aan het zeoliet, terwijl zuurstof door de zeef gaat en in een kleine opslagcontainer stroomt. Wanneer de zuurstofzeef verzadigd is, wat binnen enkele seconden gebeurt, schakelt het magneetventielsysteem over naar de tweede zeef om het proces te herhalen. De eerste zeef wordt dan drukloos, waardoor de stikstof uit de zeef en de zuurstofconcentrator kan stromen. Dit proces wordt voortdurend herhaald.

## kwaliteitscomponenten

De Oxiti maakt gebruik van hoogwaardige componenten van Japanse fabrikanten in een robuuste aluminium behuizing. De kwaliteitscomponenten zorgen voor een lange levensduur en eenvoudig onderhoud met standaardcomponenten. Veel zuurstofconcentrators die zijn ontwikkeld voor de gezondheidszorgmarkt zijn bedoeld voor thuisgebruik en missen de kracht, het milieuvriendelijke ontwerp en de duurzaamheid van industriële zuurstofconcentrators. De concentrators met industrieel ontwerp hebben grotere en gemakkelijker te wassen inlaatfilters. Een ander aandachtspunt is de luchtdroging na de compressor. Water hecht zich

gemakkelijk aan het zeoliet. Als het water zich aan het zeoliet hecht, kan het zeoliet de stikstof niet langer vasthouden en moeten de zeven worden vervangen.

De zuurstofconcentrator is voorzien van een drukmeter waarmee de gebruiker de druk bij de inlaat van de nanobubbelgenerator kan controleren. De oxiti levert een druk van 35 kPa. Als een hogere druk nodig is om grotere hoeveelheden gassen efficiënter op te lossen, kun je de oxiti booster gebruiken.

# oxiti 8 lpm 100v / 60h: psa zuurstofgenerator specs | acniti

Algemeen			
1	Modelnaam	Oxiti industriële zuurstofconcentrator: PSA-generator voor zwaar gebruik	
2	Modelnummer	Oxiti-08-100V / 60Hz	
Ambient	Metrisch	Imperial	
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	
Gas	Metrisch	Imperial	
7	Minimale stroom / minuut	2.0 Liter	0.5 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	8.0 Liter	2.1 Gallon
9	Minimale stroom / uur	120 Liter	32 Gallon
10	Maximale stroom / uur	480 Liter	127 Gallon
11	Druk	35 kPa	5 PSI
12	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	
13	Gas opmerking	omgevingslucht	
Electrisch	Metrisch	Imperial	
14	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 100V 60 of 50Hz	
15	Stroomverbruik eenheid	435 watt 50 Hz	
16	Natte delen		

### Aansluitingen

17 Water inlaat

18 Water uitlaat

19 Gas inlaat 10mm push-to-connect fitting

### Afmetingen en gewicht

#### Metrisch

#### Imperial

20 Dim. (l) x (b) x (h) 480 x 460 x 690 mm 18.9 x 18.1 x 27.2 inch

21 gewicht 27 Kg 59.5 lbs

22 Verzend afm. (b)x(d)x(h) 53 x 52 x 70 cm 21 x 20 x 28 inch

23 Verzendgewicht: 30 Kg 66 lbs

### Opmerkingen

24 Andere opmerkingen

- ✓ Hoogte 21 graden Celsius tot 1500 meter zonder degradatie, neem contact met ons op voor meer informatie over 1500 m tot 4000 m
- ✓ Opslagtemperatuur van - 20 ° C tot 60 ° C
- ✓ onbeschermd of onvoldoende geventileerde omgeving of onjuist regelvermogen kan schade aan de zuurstofconcentrator veroorzaken en valt niet onder de garantie.

# oxiti 8 lpm 115v: psa zuurstofgenerator specs | acniti

Algemeen			
1	Modelnaam	Oxiti industriële zuurstofconcentrator: PSA-generator voor zwaar gebruik	
2	Modelnummer	OXITI-08-115	
Ambient	Metrisch	Imperial	
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	
Gas	Metrisch	Imperial	
7	Minimale stroom / minuut	2.0 Liter	0.5 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	8.0 Liter	2.1 Gallon
9	Minimale stroom / uur	120 Liter	32 Gallon
10	Maximale stroom / uur	480 Liter	127 Gallon
11	Druk	35 kPa	5 PSI
12	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	
13	Gas opmerking	omgevingslucht	
Electrisch	Metrisch	Imperial	
14	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 115V 60 of 50Hz	
15	Stroomverbruik eenheid	480 watt 50 Hz	
16	Natte delen		

### Aansluitingen

17 Water inlaat

18 Water uitlaat

19 Gas inlaat 10mm push-to-connect fitting

### Afmetingen en gewicht

#### Metrisch

#### Imperial

20 Dim. (l) x (b) x (h) 480 x 460 x 690 mm 18.9 x 18.1 x 27.2 inch

21 gewicht 27 Kg 59.5 lbs

22 HS-code 8421.39

23 Verzend afm. (b)x(d)x(h) 53 x 52 x 70 cm 21 x 20 x 28 inch

24 Verzendgewicht: 30 Kg 66 lbs

### Opmerkingen

25 Andere opmerkingen

- ✓ Hoogte 21 graden Celsius tot 1500 meter zonder degradatie, neem contact met ons op voor meer informatie over 1500 m tot 4000 m
- ✓ Opslagtemperatuur van - 20 ° C tot 60 ° C
- ✓ onbeschermde of onvoldoende geventileerde omgeving of onjuist regelvermogen kan schade aan de zuurstofconcentrator veroorzaken en valt niet onder de garantie.

# oxiti 8 lpm 200v: psa zuurstofgenerator specs | acniti

Algemeen			
1	Modelnaam	Oxiti industriële zuurstofconcentrator: PSA-generator voor zwaar gebr	
2	Modelnummer	Oxiti-08-200V	
Ambient	Metrisch	Imperial	
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	
Gas	Metrisch	Imperial	
7	Minimale stroom / minuut	2.0 Liter	0.5 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	8.0 Liter	2.1 Gallon
9	Minimale stroom / uur	120 Liter	32 Gallon
10	Maximale stroom / uur	480 Liter	127 Gallon
11	Druk minimum	70 kPa	10 PSI
12	Druk maximum	100 kPa	15 PSI
13	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	
14	Gas opmerking	omgevingslucht	
Electrisch	Metrisch	Imperial	
15	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 200 VAC 60 of 50Hz	
16	Stroomverbruik eenheid	450 watt	

	Electrisch	Metrisch	Imperial
17	Natte delen		
<b>Aansluitingen</b>			
18	Water inlaat		
19	Water uitlaat		
20	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting	
	Afmetingen en gewicht	Metrisch	Imperial
21	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 inch
22	gewicht	27 Kg	59.5 lbs
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 70 cm	21 x 20 x 28 inch
24	Verzendgewicht:	30 Kg	66 lbs

# oxiti 8 lpm 230v: psa zuurstofgenerator specs | acniti

Algemeen			
1	Modelnaam	Oxiti industriële zuurstofconcentrator: PSA-generator voor zwaar gebruik	
2	Modelnummer	OXITI-08-230	
Ambient	Metrisch	Imperial	
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	
Gas	Metrisch	Imperial	
7	Minimale stroom / minuut	2.0 Liter	0.5 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	8.0 Liter	2.1 Gallon
9	Minimale stroom / uur	120 Liter	32 Gallon
10	Maximale stroom / uur	480 Liter	127 Gallon
11	Druk	35 kPa	5 PSI
12	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	
13	Gas opmerking	omgevingslucht	
Electrisch	Metrisch	Imperial	
14	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 230 VAC 50 of 60Hz	
15	Stroomverbruik eenheid	550 watt	
16	Natte delen		

<b>Aansluitingen</b>		
17	Water inlaat	
18	Water uitlaat	
19	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting
<b>Afmetingen en gewicht</b>		
	<b>Metrisch</b>	<b>Imperial</b>
20	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm / 18.9 x 18.1 x 27.2 inch
21	gewicht	27 Kg / 59.5 lbs
22	HS-code	8421.39
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 70 cm / 21 x 20 x 28 inch
24	Verzendgewicht:	30 Kg / 66 lbs

# oxiti 5 lpm 100v: psa zuurstofgenerator specs | acniti

Algemeen			
1	Modelnaam	Oxiti industriële zuurstofconcentrator: PSA-generator voor zwaar gebruik	
2	Modelnummer	Oxiti-05-100V	
Ambient	Metrisch	Imperial	
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	
Gas	Metrisch	Imperial	
7	Minimale stroom / minuut	2.0 Liter	0.5 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	8.0 Liter	2.1 Gallon
9	Minimale stroom / uur	120 Liter	32 Gallon
10	Maximale stroom / uur	480 Liter	127 Gallon
11	Druk	103 kPa	15 PSI
12	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	
13	Gas opmerking	omgevingslucht	
Electrisch	Metrisch	Imperial	
14	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 100V 60 of 50Hz	
15	Stroomverbruik eenheid	435 watt	
16	Natte delen		

### Aansluitingen

17 Water inlaat

18 Water uitlaat

19 Gas inlaat 10mm push-to-connect fitting

Afmetingen en gewicht	Metrisch	Imperial
-----------------------	----------	----------

20 Dim. (l) x (b) x (h)	460 x 444 x 695 mm	18.1 x 17.5 x 27.4 inch
-------------------------	--------------------	-------------------------

21 gewicht	29.9 Kg	65.9 lbs
------------	---------	----------

22 Verzend afm. (b)x(d)x(h)	60 x 57 x 80 cm	24 x 22 x 31 inch
-----------------------------	-----------------	-------------------

23 Verzendgewicht:	32.9 Kg	73 lbs
--------------------	---------	--------

### Opmerkingen

- 24 Andere opmerkingen
- ✓ Hoogte 21 graden Celsius tot 1500 meter zonder degradatie, neem contact met ons op voor meer informatie over 1500 m tot 4000 m
  - ✓ Opslagtemperatuur van - 20 ° C tot 60 ° C
  - ✓ onbeschermd of onvoldoende geventileerde omgeving of onjuist regelvermogen kan schade aan de zuurstofconcentrator veroorzaken en valt niet onder de garantie.

# oxiti-05-115v psa industriële zuurstofgenerator specificatie

Algemeen			
1	Modelnaam	Oxiti industriële zuurstofconcentrator: PSA-generator voor zwaar gebruik	
2	Modelnummer	OXITI-05-115	
Ambient	Metrisch	Imperial	
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	
Gas	Metrisch	Imperial	
7	Minimale stroom / minuut	1.0 Liter	0.3 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	5.0 Liter	1.3 Gallon
9	Minimale stroom / uur	60 Liter	16 Gallon
10	Maximale stroom / uur	300 Liter	79 Gallon
11	Druk	35 kPa	5 PSI
12	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	
13	Gas opmerking	omgevingslucht	
Electrisch	Metrisch	Imperial	
14	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 115V 60 of 50Hz	
15	Stroomverbruik eenheid	480 watt 50 Hz	
16	Natte delen		

### Aansluitingen

17 Water inlaat

18 Water uitlaat

19 Gas inlaat 10mm push-to-connect fitting

### Afmetingen en gewicht

#### Metrisch

#### Imperial

20 Dim. (l) x (b) x (h) 480 x 460 x 690 mm 18.9 x 18.1 x 27.2 inch

21 gewicht 27 Kg 59.5 lbs

22 HS-code 8421.39

23 Verzend afm. (b)x(d)x(h) 53 x 52 x 70 cm 21 x 20 x 28 inch

24 Verzendgewicht: 30 Kg 66 lbs

### Opmerkingen

25 Andere opmerkingen

- ✓ Hoogte 21 graden Celsius tot 1500 meter zonder degradatie, neem contact met ons op voor meer informatie over 1500 m tot 4000 m
- ✓ Opslagtemperatuur van - 20 ° C tot 60 ° C
- ✓ onbeschermde of onvoldoende geventileerde omgeving of onjuist regelvermogen kan schade aan de zuurstofconcentrator veroorzaken en valt niet onder de garantie.

# oxiti 5 lpm 200v: psa zuurstofgenerator specs | acniti

Algemeen			
1	Modelnaam	Oxiti industriële zuurstofconcentrator: PSA-generator voor zwaar gebruik	
2	Modelnummer	Oxiti-05-200V	
Ambient	Metrisch	Imperial	
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	
Gas	Metrisch	Imperial	
7	Minimale stroom / minuut	2.0 Liter	0.5 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	5.0 Liter	1.3 Gallon
9	Minimale stroom / uur	120 Liter	32 Gallon
10	Maximale stroom / uur	300 Liter	79 Gallon
11	Druk minimum	70 kPa	10 PSI
12	Druk maximum	100 kPa	15 PSI
13	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	
14	Gas opmerking	omgevingslucht	
Electrisch	Metrisch	Imperial	
15	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 200 VAC 60 of 50Hz	
16	Stroomverbruik eenheid	450 watt 50 Hz	

	Electrisch	Metrisch	Imperial
17	Natte delen		
<b>Aansluitingen</b>			
18	Water inlaat		
19	Water uitlaat		
20	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting	
	Afmetingen en gewicht	Metrisch	Imperial
21	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm	18.9 x 18.1 x 27.2 inch
22	gewicht	27 Kg	59.5 lbs
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 700 cm	21 x 20 x 276 inch
24	Verzendgewicht:	30 Kg	66 lbs

# oxiti 5 lpm 230v: psa zuurstofgenerator specs | acniti

Algemeen			
1	Modelnaam	Oxiti industriële zuurstofconcentrator: PSA-generator voor zwaar gebruik	
2	Modelnummer	OXITI-05-230	
Ambient	Metrisch	Imperial	
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	
Gas	Metrisch	Imperial	
7	Minimale stroom / minuut	1.0 Liter	0.3 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	5.0 Liter	1.3 Gallon
9	Minimale stroom / uur	60 Liter	16 Gallon
10	Maximale stroom / uur	300 Liter	79 Gallon
11	Druk	5 kPa	1 PSI
12	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	
13	Gas opmerking	omgevingslucht	
Electrisch	Metrisch	Imperial	
14	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 230 VAC 50 of 60Hz	
15	Stroomverbruik eenheid	495 watt	
16	Natte delen		

<b>Aansluitingen</b>		
17	Water inlaat	
18	Water uitlaat	
19	Gas inlaat	10mm push-to-connect fitting
<b>Afmetingen en gewicht</b>		
	<b>Metrisch</b>	<b>Imperial</b>
20	Dim. (l) x (b) x (h)	480 x 460 x 690 mm / 18.9 x 18.1 x 27.2 inch
21	gewicht	27 Kg / 59.5 lbs
22	HS-code	8421.39
23	Verzend afm. (b)x(d)x(h)	53 x 52 x 70 cm / 21 x 20 x 28 inch
24	Verzendgewicht:	30 Kg / 66 lbs

# oxiti 1 lpm 100v: psa lab zuurstofgenerator specs | acniti

Algemeen			
1	Modelnaam	Oxiti industriële zuurstofconcentrator: PSA-generator voor zwaar gebruik	
2	Modelnummer	Oxiti-01-100V	
Ambient	Metrisch	Imperial	
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C	50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C	104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %	
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %	
Gas	Metrisch	Imperial	
7	Minimale stroom / minuut	0.1 Liter	0.0 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	1.0 Liter	0.3 Gallon
9	Minimale stroom / uur	6.0 Liter	1.6 Gallon
10	Maximale stroom / uur	60 Liter	16 Gallon
11	Druk	75 kPa	11 PSI
12	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof	
13	Gas opmerking	omgevingslucht	
Electrisch	Metrisch	Imperial	
14	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 100V 50/60Hz	
15	Stroomverbruik eenheid	135 watt	
16	Natte delen		

### Aansluitingen

17 Water inlaat

18 Water uitlaat

19 Gas inlaat 6mm push-to-connect fitting

### Afmetingen en gewicht

#### Metrisch

#### Imperial

20 Dim. (l) x (b) x (h) 500 x 270 x 450 mm 19.7 x 10.6 x 17.7 inch

21 gewicht 14 Kg 30.9 lbs

22 Verzend afm. (b)x(d)x(h) 62 x 35 x 46 cm 24 x 14 x 18 inch

23 Verzendgewicht: 17 Kg 37 lbs

### Opmerkingen

24 Andere opmerkingen

- ✓ Hoogte 21 graden Celsius tot 1500 meter zonder degradatie, neem contact met ons op voor meer informatie over 1500 m tot 4000 m
- ✓ Opslagtemperatuur van - 20 ° C tot 60 ° C
- ✓ onbeschermd of onvoldoende geventileerde omgeving of onjuist regelvermogen kan schade aan de zuurstofconcentrator veroorzaken en valt niet onder de garantie.

# oxiti 1 lpm 115v: psa lab zuurstofgenerator specs | acniti

Algemeen		
1	Modelnaam	Oxiti industriële zuurstofconcentrator: PSA-generator voor zwaar gebruik
2	Modelnummer	OXITI-01-115V-60Hz
Ambient	Metrisch	Imperial
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C / 50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C / 104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %
Gas	Metrisch	Imperial
7	Minimale stroom / minuut	0.1 Liter / 0.0 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	1.0 Liter / 0.3 Gallon
9	Minimale stroom / uur	6.0 Liter / 1.6 Gallon
10	Maximale stroom / uur	60 Liter / 16 Gallon
11	Druk	75 kPa / 11 PSI
12	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof
13	Gas opmerking	omgevingslucht
Electrisch	Metrisch	Imperial
14	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 115V 60Hz
15	Stroomverbruik eenheid	135 watt 60 Hz
16	Natte delen	

### Aansluitingen

17 Water inlaat

18 Water uitlaat

19 Gas inlaat 6mm push-to-connect fitting

### Afmetingen en gewicht

#### Metrisch

#### Imperial

20 Dim. (l) x (b) x (h) 500 x 270 x 450 mm 19.7 x 10.6 x 17.7 inch

21 gewicht 14 Kg 30.9 lbs

22 HS-code 8421.39

23 Verzend afm. (b)x(d)x(h) 62 x 35 x 46 cm 24 x 14 x 18 inch

24 Verzendgewicht: 17 Kg 37 lbs

### Opmerkingen

25 Andere opmerkingen

- ✓ Hoogte 21 graden Celsius tot 1500 meter zonder degradatie, neem contact met ons op voor meer informatie over 1500 m tot 4000 m
- ✓ Opslagtemperatuur van - 20 ° C tot 60 ° C
- ✓ onbeschermde of onvoldoende geventileerde omgeving of onjuist regelvermogen kan schade aan de zuurstofconcentrator veroorzaken en valt niet onder de garantie.

# oxiti 1 lpm 220v: psa lab zuurstofgenerator specs | acniti

Algemeen		
1	Modelnaam	Oxiti industriële zuurstofconcentrator: PSA-generator voor zwaar gebruik
2	Modelnummer	OXITI-01-220V-50Hz
Ambient	Metrisch	Imperial
3	Omgevingstemperatuur minimaal	10 °C / 50 °F
4	Omgevingstemperatuur maximum	40 °C / 104 °F
5	Relatieve luchtvochtigheid minimaal	15 %
6	Relatieve vochtigheid maximaal	95 %
Gas	Metrisch	Imperial
7	Minimale stroom / minuut	0.1 Liter / 0.0 Gallon
8	Maximale stroom / minuut	1.0 Liter / 0.3 Gallon
9	Minimale stroom / uur	6.0 Liter / 1.6 Gallon
10	Maximale stroom / uur	60 Liter / 16 Gallon
11	Druk	35 kPa / 5 PSI
12	Gaskwaliteit	87% tot 95% zuurstof
13	Gas opmerking	omgevingslucht
Electrisch	Metrisch	Imperial
14	Eenheid fase Ø spanning	1 Ø 220Volt 50Hz
15	Stroomverbruik eenheid	135 watt 50 Hz
16	Natte delen	

### Aansluitingen

17 Water inlaat

18 Water uitlaat

19 Gas inlaat 6mm push-to-connect fitting

### Afmetingen en gewicht

#### Metrisch

#### Imperial

20 Dim. (l) x (b) x (h) 500 x 270 x 450 mm 19.7 x 10.6 x 17.7 inch

21 gewicht 14 Kg 30.9 lbs

22 HS-code 8421.39

23 Verzend afm. (b)x(d)x(h) 62 x 35 x 46 cm 24 x 14 x 18 inch

24 Verzendgewicht: 17 Kg 37 lbs

### Opmerkingen

25 Andere opmerkingen

- ✓ Hoogte 21 graden Celsius tot 1500 meter zonder degradatie, neem contact met ons op voor meer informatie over 1500 m tot 4000 m
- ✓ Opslagtemperatuur van - 20 ° C tot 60 ° C
- ✓ Onbeschermd of onvoldoende geventileerde omgeving of onjuist regelvermogen kan schade aan de zuurstofconcentrator veroorzaken en valt niet onder de garantie.